

## Bijlage RXbis Toets aan de BBT-conclusies

B.A.T. Services bvba

### Evaluatie van de omgevingsvergunningsaanvraag: Behandeling slakken en assen

**Naam GPBV-installatie:** BAT Services

**GPBV-installatienummer:** nieuw installatienummer

De behandeling van bodemassen van meer dan 75 ton/dag valt onder rubriek 2.4.3.b)3°. Voorliggende BBT is ook van toepassing voor de behandeling van bodemassen. Enkel de delen die toepasselijk zijn voor voorliggende aanvraag worden behandeld.

#### Inhoud

BBT-conclusies

Toepassingsgebied en definities

1. Algemene overwegingen

2. Milieubeheersystemen

3. Monitoring

4. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

5. Energie-efficiëntie

6. Emissies naar lucht

7. Emissies naar water

8. Materiaalefficiëntie

9. Geluid

Meer informatie voor de exploitant

1. In de derde rij worden volgende zaken vermeld:



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

- a. Hoe wordt invulling gegeven aan de BBT-conclusies en hun implementatie in titel III van het VLAREM.
- b. Indien gebruik gemaakt wordt van andere beste beschikbare technieken dan deze vermeld in titel III van het VLAREM, vermeldt de exploitant de gebruikte BBT's met bijzondere aandacht voor de criteria van bijlage 3.3 van titel II van het VLAREM.
- c. Indien de BBT-conclusies niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen, vermeldt de exploitant voor de relevante milieueffecten de gebruikte BBT's met bijzondere aandacht voor de criteria van bijlage 3.3 van titel II van het VLAREM.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Toepassingsgebied

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op de volgende in bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU omschreven activiteiten:

5.2. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandingsinstallaties voor:

- a) ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 t per uur;
- b) gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag.

5.2. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalmeeverbrandingsinstallaties voor:

- a) ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 t per uur;
- b) gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag;

die in hoofdzaak niet bestemd zijn voor de fabricage van materialen en indien ten minste aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- er worden uitsluitend andere afvalstoffen dan gedefinieerd in artikel 3, lid 31, onder b), van Richtlijn 2010/75/EU verbrand;
- meer dan 40 % van de vrijkomende warmte is afkomstig van gevaarlijk afval;
- er wordt ongesorteerd huisvuil verbrand.

5.3. a) De verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 t per dag door middel van de verwerking van slakken en/of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan.

**5.3. b) Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 t per dag, door middel van de verwerking van slakken en/of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan.**



5.4. De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag door middel van de verwerking van slakken en/of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan.

Deze BBT-conclusies hebben geen betrekking op:

- voorbereiding van afval voor verbranding. Dit kan onder de BBT-conclusies voor afvalverwerking vallen;
- verwerking van bij de verbranding ontstaan vliegashoudende residuen die bij rookgasreiniging ontstaan. Dit kan onder de BBT-conclusies voor afvalverwerking vallen;
- verbranding of meeverbranding van uitsluitend gasvormig afval anders dan dat wat bij de thermische verwerking van afval ontstaat;
- afvalverwerking in installaties die onder artikel 42, lid 2, van Richtlijn 2010/75/EU vallen.

Andere BBT-conclusies en referentiedocumenten die relevant kunnen zijn voor de activiteiten waarop deze BBT-conclusies betrekking hebben, zijn:

- afvalverwerking (WT: Waste Treatment);
- economische aspecten en cross-media-effecten (ECM);
- emissies uit opslag (EFS: Emissions from Storage);
- energie-efficiëntie (ENE);
- industriële koelsystemen (ICS: Industrial Cooling Systems);
- monitoring van emissies naar lucht en water afkomstig van IED-installaties (ROM: Reference Report on Monitoring of Emissions from IED Installations);
- grote stookinstallaties (LCP: Large Combustion Plants);
- gemeenschappelijke afvalwater- en afvalgasverwerkings-/beheersystemen in de chemiesector (CWW: Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector).

### **Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III**

#### **Afdeling 3.16.1. Toepassingsgebied en definities**

Art. 3.16.1.1. §1. Dit hoofdstuk is van toepassing op:



- 1° de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.4.1 van de indelingslijst;
- 2° de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.4.2 van de indelingslijst, die in hoofdzaak niet bestemd zijn voor de fabricage van materialen en indien ten minste aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  - a. er worden uitsluitend andere afvalstoffen dan gedefinieerd in artikel 3, lid 31, onder b), van Richtlijn 2010/75/EU verbrand;
  - b. meer dan 40 % van de vrijkomende warmte is afkomstig van gevaarlijk afval;
  - c. er wordt ongesorteerd huisvuil verbrand;
- 3° de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.4.3, a), 4° van de indelingslijst, voor de verwerking van slakken of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan;
- 4° de inrichtingen, vermeld in rubriek 2.4.3, b), 3° van de indelingslijst, voor de verwerking van slakken of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan.

Bestaande installaties, als vermeld in artikel 3.16.1.2, 2°, voldoen uiterlijk op 3 december 2023 aan dit hoofdstuk.

De overeenkomstige GPBV-activiteiten zijn de activiteiten, vermeld in punt 5.1, 5.2, 5.3, a), iv) en 5.3, b), iii) van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

§2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op:

- 1° voorbereiding van afval voor verbranding;
- 2° verwerking van bij de verbranding ontstaan vliegas en andere residuen die bij rookgasreiniging ontstaan;
- 3° verbranding of meeverbranding van uitsluitend gasvormig afval anders dan dat wat bij de thermische verwerking van afval ontstaat;
- 4° afvalverwerking in installaties die onder artikel 42, lid 2, van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies vallen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Definities

In deze BBT-conclusies zijn de volgende algemene definities van toepassing:

| Term                          | Definitie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene termen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rendement van een ketel       | Verhouding tussen de energie die met de ketel wordt geproduceerd (bv. stoom, heet water) en de energietoevoer van het afval en de hulpbrandstof in de oven (als onderste verbrandingswaarden).                                                                                                                      |
| Bodemasverwerkingsinstallatie | Installatie voor de verwerking van slakken en/of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan, om de waardevolle fractie te scheiden en terug te winnen en het nuttig gebruik van de resterende fractie mogelijk te maken. Dit omvat niet het enkel scheiden van grove metalen bij de afvalverbrandingsinstallatie. |
| Klinisch afval                | Infectueus of op en andere manier gevaarlijk afval afkomstig van zorginstellingen (bv. ziekenhuizen).                                                                                                                                                                                                               |
| Gekanaliseerde emissies       | Emissies van verontreinigende stoffen naar het milieu via kanalen, leidingen, schoorstenen, ontluchtingskokers enz.                                                                                                                                                                                                 |
| Continue meting               | Meting met behulp van een geautomatiseerd meetsysteem dat permanent ter plaatse is geïnstalleerd.                                                                                                                                                                                                                   |
| Diffuse emissies              | Niet-gekanaliseerde emissies (bv. van stof, vluchtige stoffen, geur) in het milieu die uit oppervlaktebronnen (bv. tankwagens) of puntbronnen (bv. pijpflenzen) afkomstig kunnen zijn.                                                                                                                              |
| Bestaande installatie         | Een installatie die geen nieuwe installatie is.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vliegassen                    | Deeltjes die uit de verbrandingskamer afkomstig zijn of die in de rookgasstroom worden gevormd, en die in het rookgas worden getransporteerd.                                                                                                                                                                       |



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke afvalstoffen                   | Gevaarlijke afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Afvalverbranding                           | De verbranding van afval, hetzij alleen, hetzij in combinatie met brandstoffen, in een verbrandingsinstallatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verbrandingsinstallatie                    | Hetzij een afvalverbrandingsinstallatie zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 40, van Richtlijn 2010/75/EU of een afvalmeeverbrandingsinstallatie zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 41, van Richtlijn 2010/75/EU waarop deze BBT-conclusies betrekking hebben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wezenlijke verbetering van een installatie | Een wezenlijke wijziging in het ontwerp of de technologie van een installatie, met grote aanpassingen of vervangingen van de verwerkings- en/of reductietechnieken en de bijbehorende apparatuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Huisvuil                                   | (Gemengd of afzonderlijk ingezameld) vast huishoudelijk afval, alsmede vast afval uit andere bronnen dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nieuwe installatie                         | Een installatie waarvoor na de bekendmaking van deze BBT-conclusies de eerste vergunning wordt afgegeven, of een installatie die na de bekendmaking van deze BBT-conclusies volledig is vervangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andere niet-gevaarlijke afvalstoffen       | Niet-gevaarlijke afvalstoffen die noch huisvuil, noch zuiveringsslib zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Onderdeel van een verbrandingsinstallatie  | In de kader van de bepaling van het bruto elektrisch rendement of het bruto energierendement van een verbrandingsinstallatie kan onder een onderdeel ervan worden verstaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>— een afzonderlijke verbrandingslijn en het stoomsysteem daarvan;</li> <li>— een onderdeel van het stoomsysteem dat met een of meer ketels is verbonden en met een condensatieturbine is verbonden;</li> <li>— het overige deel van hetzelfde stoomsysteem dat voor een ander doel wordt gebruikt, wanneer de stoom bv. direct wordt geleverd.</li> </ul> |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Periodieke meting                                                                                                                                                                                       | Meting op gespecificeerde tijdsintervallen, met handmatige of geautomatiseerde meetmethoden.                                                                                                                                             |
| Residuen                                                                                                                                                                                                | Een vloeibare of vaste afvalstof die bij een verbrandingsinstallatie of een bodemasverwerkingsinstallatie vrijkomt.                                                                                                                      |
| Gevoelige receptor                                                                                                                                                                                      | Zone die speciale bescherming behoeft, zoals:<br>— woonzones;<br>— zones waar menselijke activiteiten worden verricht (bv. aangrenzende werkplekken, scholen, kinderdagverblijven, recreatiegebieden, ziekenhuizen of verpleegtehuizen). |
| Zuiveringsslib                                                                                                                                                                                          | Restslib van de opslag, behandeling en verwerking van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater. In deze BBT-conclusies wordt restslib dat een gevaarlijke afvalstof is, uitgesloten.                                           |
| Slakken en/of bodemas                                                                                                                                                                                   | Vaste residuen die uit de oven worden verwijderd, zodra de afvalstoffen zijn verbrand.                                                                                                                                                   |
| Geldig halfuurgemiddelde                                                                                                                                                                                | Een halfuurgemiddelde wordt als geldig beschouwd wanneer er geen sprake is van onderhoud of storing van het geautomatiseerde meetsysteem.                                                                                                |
| <sup>(1)</sup> Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3). |                                                                                                                                                                                                                                          |



| Term                                   | Definitie                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verontreinigende stoffen en parameters |                                                                                                                                     |
| As                                     | De som van arseen en arseenverbindingen, uitgedrukt als As.                                                                         |
| Cd                                     | De som van cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als Cd.                                                                       |
| Cd+Tl                                  | De som van cadmium, thallium, en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als Cd+Tl.                                                     |
| CO                                     | Koolmonoxide.                                                                                                                       |
| Cr                                     | De som van chroom en chroomverbindingen, uitgedrukt als Cr.                                                                         |
| Cu                                     | De som van koper en koperverbindingen, uitgedrukt als Cu.                                                                           |
| Dioxineachtige pcb's                   | Pcb's die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een soortgelijke toxiciteit vertonen als 2,3,7,8-gesubstitueerde PCDD/PCDF. |
| Stof                                   | Totaal aan vaste deeltjes (in lucht).                                                                                               |
| HCl                                    | Waterstofchloride.                                                                                                                  |
| HF                                     | Waterstoffluoride.                                                                                                                  |
| Hg                                     | De som van kwik en kwikverbindingen, uitgedrukt als Hg.                                                                             |
| Gloeiverlies                           | Verandering in massa als gevolg van de verwarming van een monster onder specifieke omstandigheden.                                  |
| N <sub>2</sub> O                       | Distikstofoxide (distikstofmonoxide).                                                                                               |
| NH <sub>3</sub>                        | Ammoniak.                                                                                                                           |
| NH <sub>4</sub> -N                     | Ammoniumstikstof, uitgedrukt als N, met inbegrip van vrije ammoniak (NH <sub>3</sub> ) en ammonium (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ). |
| Ni                                     | De som van nikkel en nikkelverbindingen, uitgedrukt als Ni.                                                                         |
| NO <sub>x</sub>                        | De som van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO <sub>2</sub> ), uitgedrukt als NO <sub>2</sub> .                            |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pb                                                                                                                                                                                                                                           | De som van lood en loodverbindingen, uitgedrukt als Pb.                                                                                                                                     |
| PBDD/F                                                                                                                                                                                                                                       | Polybroomdibenzo- <i>p</i> -dioxinen en -furanen.                                                                                                                                           |
| Pcb's                                                                                                                                                                                                                                        | Polychloorbifenylen.                                                                                                                                                                        |
| PCDD/F                                                                                                                                                                                                                                       | Polychloordibenzo- <i>p</i> -dioxinen en -furanen.                                                                                                                                          |
| POP's                                                                                                                                                                                                                                        | Persistente organische verontreinigende stoffen als vermeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad <sup>(1)</sup> en de wijzigingen daarvan. |
| Sb                                                                                                                                                                                                                                           | De som van antimoon en antimoonverbindingen, uitgedrukt als Sb.                                                                                                                             |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V                                                                                                                                                                                                                    | De som van antimoon, arseen, lood, chroom, kobalt, koper, mangaan, nikkel, vanadium en de verbindingen daarvan, uitgedrukt als Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V.                                   |
| SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                              | Zwavedioxide.                                                                                                                                                                               |
| Sulfaat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )                                                                                                                                                                                                     | Opgelost sulfaat, uitgedrukt als SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> .                                                                                                                            |
| TOC                                                                                                                                                                                                                                          | Totaal aan organische koolstof, uitgedrukt als C (in water), met inbegrip van alle organische stoffen.                                                                                      |
| TOC-gehalte (in vaste residuen)                                                                                                                                                                                                              | Totale gehalte aan organische koolstof. De hoeveelheid koolstof die door verbranding in kooldioxide wordt omgezet en die niet door een zuurbehandeling als kooldioxide vrijkomt.            |
| TSS                                                                                                                                                                                                                                          | Totaal aan zwevende deeltjes. Massaconcentratie van alle zwevende deeltjes (in water), gemeten door middel van filtratie door glasvezelfilters en gravimetrie.                              |
| Tl                                                                                                                                                                                                                                           | De som van thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als Tl.                                                                                                                             |
| TVOS                                                                                                                                                                                                                                         | Totaal aan vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als C (in lucht).                                                                                                                       |
| Zn                                                                                                                                                                                                                                           | De som van zink en zinkverbindingen, uitgedrukt als Zn.                                                                                                                                     |
| <sup>(1)</sup> Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7). |                                                                                                                                                                                             |

In deze BBT-conclusies worden de volgende afkortingen gebruikt:

| Afkorting | Definitie                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FDBR      | Fachverband Anlagenbau (afgeleid van de vroegere naam van de organisatie: Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau) |
| OTNOC     | Andere dan normale bedrijfsomstandigheden (other than normal operating conditions)                                                 |
| SCR       | Selectieve katalytische reductie (selective catalytic reduction)                                                                   |
| SNCR      | Selectieve niet-katalytische reductie (selective non-catalytic reduction)                                                          |
| I-TEQ     | Internationaal toxisch equivalent volgens de systemen van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)                          |
| WHO-TEQ   | Internationaal toxisch equivalent volgens de systemen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)                                    |

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.15 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.1. Toepassingsgebied en definities

Art. 3.16.1.2. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

- 1° nieuwe installatie: een installatie waarvoor na 3 december 2019 de eerste vergunning wordt afgegeven, of een installatie die na 3 december 2019 volledig is vervangen;
- 2° bestaande installatie: een installatie die geen nieuwe installatie is;
- 3° gevaarlijke afvalstoffen: gevaarlijke afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;
- 4° verbrandingsinstallatie: Hetzij een afvalverbrandingsinstallatie zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 40, van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies of een afvalmeeverbrandingsinstallatie zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 41, van dezelfde richtlijn waarop dit hoofdstuk betrekking heeft.
- 5° rendement van een ketel: verhouding tussen de energie die met de ketel wordt geproduceerd en de energietoevoer van het afval en de hulpbrandstof in de oven, als onderste verbrandingswaarden;
- 6° bodemasverwerkingsinstallatie: installatie voor de verwerking van slakken of bodemas die bij de afvalverbranding ontstaan, om de waardevolle fractie te scheiden en terug te winnen en het nuttig gebruik van de resterende fractie mogelijk te maken. Dit omvat niet het enkel scheiden van grove metalen bij de afvalverbrandingsinstallatie;



- 7° huisvuil: gemengd of afzonderlijk ingezameld vast huishoudelijk afval, alsmede vast afval uit andere bronnen dat qua aard en samenstelling te vergelijken is met huishoudelijk afval.
- 8° andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: niet-gevaarlijke afvalstoffen die noch huisvuil, noch zuiveringsslib zijn;
- 9° onderdeel van een verbrandingsinstallatie: in het kader van de bepaling van het bruto elektrisch rendement of het bruto energierendement van een verbrandingsinstallatie kan onder een onderdeel ervan worden verstaan:
  - een afzonderlijke verbrandingslijn en het stoomsysteem daarvan;
  - een onderdeel van het stoomsysteem dat met een of meer ketels is verbonden en met een condensatieturbine is verbonden;
  - het overige deel van hetzelfde stoomsysteem dat voor een ander doel wordt gebruikt;
- 10° gevoelige receptor: zone die speciale bescherming behoeft, met inbegrip van woonzones en zones waar menselijke activiteiten worden verricht;
- 11° zuiveringsslib: restslib van de opslag, behandeling en verwerking van huishoudelijk, stedelijk of industrieel afvalwater. In dit hoofdstuk wordt restslib dat een gevaarlijke afvalstof is, uitgesloten;
- 12° geldig halfuurgemiddelde: een halfuurgemiddelde wordt als geldig beschouwd wanneer er geen sprake is van onderhoud of storing van het geautomatiseerde meetsysteem;
- 13° gloeiverlies: verandering in massa als gevolg van de verwarming van een monster onder specifieke omstandigheden;
- 14° TOC-gehalte in vaste residuen: totale gehalte aan organische koolstof. De hoeveelheid koolstof die door verbranding in kooldioxide wordt omgezet en die niet door een zuurbehandeling als kooldioxide vrijkomt;



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Algemene overwegingen

#### Beste beschikbare technieken

De technieken die in deze BBT-conclusies worden opgesomd en beschreven, zijn niet prescriptief, noch limitatief. Er mogen andere technieken worden gebruikt die ten minste een gelijkwaardig niveau van milieubescherming garanderen.

Tenzij anders aangegeven, zijn deze BBT-conclusies algemeen toepasbaar.

#### Met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor emissies naar lucht

De met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor emissies naar lucht in deze BBT-conclusies hebben betrekking op concentratieniveaus uitgedrukt als massa uitgestoten stoffen per volume rookgas of afgezogen lucht onder de volgende standaardomstandigheden: droog gas met een temperatuur van 273,15 K en een druk van 101,3 kPa, uitgedrukt in mg/Nm<sup>3</sup>, µg/Nm<sup>3</sup>, ng I-TEQ/Nm<sup>3</sup> of ng WHO-TEQ/Nm<sup>3</sup>.

De referentiezuurstofgehalten die in dit document worden gebruikt om de BBT-GEN's uit te drukken, zijn in de tabel hieronder vermeld.

| Activiteit        | Referentiezuurstofgehalte (OR)          |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Afvalverbranding  | 11 volumeprocent, droog                 |
| Bodemasverwerking | Geen correctie voor het zuurstofgehalte |

De vergelijking voor het berekenen van de emissieconcentratie bij het referentiezuurstofgehalte is:

$$E_R = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \times E_M$$

waarbij:

ER: emissieconcentratie bij het referentiezuurstofgehalte OR;

OR: referentiezuurstofgehalte in volumeprocent;

EM: gemeten emissieconcentratie;



OM: gemeten zuurstofgehalte in volumeprocent.

Voor de middelingstijden zijn de volgende definities van toepassing:

| Type meting | Middelingstijd                          | Definitie                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continu     | Halvuurgemiddelde                       | Gemiddelde waarde over een periode van 30 minuten                                              |
|             | Daggemiddelde                           | Gemiddelde over een periode van één dag op basis van geldige halvuurgemiddelden                |
| Periodiek   | Gemiddelde over de bemonsteringsperiode | Gemiddelde waarde van drie opeenvolgende metingen van ten minste 30 minuten elk <sup>(*)</sup> |
|             | Langdurige bemonsteringsperiode         | Waarde over een bemonsteringsperiode van twee tot vier weken                                   |

<sup>(\*)</sup> Voor parameters waarvoor bemonsteringen/metingen van 30 minuten en/of een gemiddelde van drie opeenvolgende metingen wegens beperkingen op het vlak van bemonstering of analyse niet geschikt zijn, mag een geschiktere periode worden gebruikt. Bij een kortdurende bemonstering wordt voor PCDD/F en dioxineachtige pcb's één bemonsteringsperiode van 6 tot 8 uur gebruikt.

Wanneer afval wordt meeverbrand met brandstoffen die geen afval zijn, zijn de in deze BBT-conclusies vermelde BBT-GEN's voor emissies naar lucht op het gehele gegenereerde rookgasvolume van toepassing.

#### **Met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor emissies naar water**

De met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor emissies naar water in deze BBT-conclusies hebben betrekking op concentraties (massa uitgestoten stoffen per volume afvalwater) uitgedrukt in mg/l of ng I-TEQ/l.



Wat afvalwater van rookgasreiniging betreft, verwijzen de BBT-GEN's hetzij naar een steekproefmonster (alleen voor TSS), hetzij naar daggemiddelden, d.w.z. naar debietsproportionele 24-uursmengmonsters. Tijdsproportionele mengmonsters kunnen worden gebruikt op voorwaarde dat een voldoende stabiliteit van het debiet is aangetoond.

Wat afvalwater van bodemasverwerking betreft, verwijzen de BBT-GEN's naar een van de twee volgende gevallen:

- in geval van continue lozingen, daggemiddelde waarden, d.w.z. 24-uurs debietsproportionele mengmonsters;
- in geval van batchlozingen, gemiddelde waarden tijdens de duur van de lozing, genomen als debietsproportionele mengmonsters of, indien het effluent correct gemengd en homogeen is, als een steekproefmonster vóór de lozing.

De BBT-GEN's voor emissies naar water gelden op het punt waar de emissie de installatie verlaat.

#### **Met de beste beschikbare technieken geassocieerde energie-efficiëntieniveaus (BBT-GEEN's)**

De BBT-GEEN's in deze BBT-conclusies voor de verbranding van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen dan zuiveringsslib en gevaarlijk houtafval worden uitgedrukt als:

- bruto elektrisch rendement in geval van een verbrandingsinstallatie die of een onderdeel van een verbrandingsinstallatie dat met behulp van een condensatieturbine elektriciteit produceert;
- bruto energierendement in geval van een verbrandingsinstallatie die of een onderdeel van een verbrandingsinstallatie dat:
  - uitsluitend warmte produceert, of
  - met behulp van een tegendrukturbine elektriciteit produceert en met de stoom die de turbine verlaat, warmte produceert.

Dit wordt als volgt uitgedrukt:

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bruto elektrisch rendement | $\eta_e = \frac{W_e}{Q_{th}} \times (Q_b / (Q_b - Q_i))$ |
| Bruto energierendement     | $\eta_h = \frac{W_e + Q_{he} + Q_{de} + Q_i}{Q_{th}}$    |



Waarbij:

- We: opgewekt elektrisch vermogen, in MW;
- Qhe: aan de warmtewisselaars op de primaire zijde geleverd thermisch vermogen, in MW;
- Qde: direct (als stoom of heet water) geleverd thermische vermogen minus de warmte-inhoud van de retourstroom, in MW;
- Qb: door de ketel geproduceerd thermisch vermogen, in MW;
- Qi: thermisch vermogen (als stoom of heet water) dat intern wordt gebruikt (bv. voor herverhitting van rookgas), in MW;
- Qth: thermisch ingangsvermogen van de thermische verwerkingseenheden (bv. ovens), met inbegrip van de afval- en aanvullende brandstoffen die continu worden gebruikt (met uitzondering bv. van brandstof die voor de opstart wordt gebruikt), in MWth uitgedrukt als de onderste verbrandingswaarde.

De BBT-GEEN's in deze BBT-conclusies voor de verbranding van zuiveringsslib en gevaarlijk afval dat geen gevaarlijk houtafval is, worden uitgedrukt als het rendement van de ketel.

BBT-GEEN's worden als percentage uitgedrukt.

De monitoring met betrekking tot de BBT-GEEN's wordt beschreven in BBT 2.

#### **Gehalte aan onverbrande stoffen in bodemas/slakken**

Het gehalte aan onverbrande stoffen in de slakken en/of bodemas wordt uitgedrukt als percentage van het droge gewicht, hetzij als gloeiverlies, hetzij als TOC-gewichtspercent.



## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Onderafdeling 3.16.2.2. Algemene overwegingen

Art. 3.16.2.2.1. Voor de middelingstijden van emissies naar lucht zijn in dit hoofdstuk de volgende definities van toepassing:

- 1° halfuurgemiddelde: gemiddelde waarde over een periode van 30 minuten;
- 2° gemiddelde over de bemonsteringsperiode: gemiddelde waarde van drie opeenvolgende metingen van ten minste 30 minuten elk. Voor parameters waarvoor bemonsteringen of metingen van 30 minuten of een gemiddelde van drie opeenvolgende metingen wegens beperkingen op het vlak van bemonstering of analyse niet geschikt zijn, kan een geschiktere periode worden vastgelegd in de omgevingsvergunning. Bij een kortdurende bemonstering wordt voor dioxinen en furanen en dioxineachtige pcb's één bemonsteringsperiode van minimaal 6 en maximaal 8 uur gebruikt;
- 3° langdurige bemonsteringsperiode: waarde over een bemonsteringsperiode van minimaal twee en maximaal vier weken.

Art. 3.16.2.2.2. Wanneer afval wordt meeverbrand met brandstoffen die geen afval zijn, zijn de in dit hoofdstuk vermelde emissiegrenswaarden voor emissies naar lucht op het gehele gegenereerde rookgasvolume van toepassing.

Art. 3.16.2.2.3. In dit hoofdstuk worden de energie-efficiëntieniveau's voor de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen dat geen zuiveringsslib is, en gevaarlijk houtafval, uitgedrukt als:

- bruto elektrisch rendement in geval van een verbrandingsinstallatie die of een onderdeel van een verbrandingsinstallatie dat met behulp van een condensatieturbine elektriciteit produceert;
- bruto energierendement in geval van een verbrandingsinstallatie die, of een onderdeel van een verbrandingsinstallatie dat:
  - o uitsluitend warmte produceert, of;
  - o met behulp van een tegendrukturbine elektriciteit produceert en met de stoom die de turbine verlaat, warmte produceert.

Dit wordt als volgt uitgedrukt:

- bruto elektrisch rendement:

$$\eta_e = \frac{W_e}{Q_{th}} \times (Q_b / (Q_b - Q_i))$$



- bruto energierendement:

$$\eta_h = \frac{W_e + Q_{he} + Q_{de} + Q_i}{Q_{th}}$$

waarbij:

- $W_e$ : opgewekt elektrisch vermogen, in MW;
- $Q_{he}$ : aan de warmtewisselaars op de primaire zijde geleverd thermisch vermogen, in MW;
- $Q_{de}$ : als stoom of heet water geleverd thermische vermogen minus de warmte-inhoud van de retourstroom, in MW;
- $Q_b$ : door de ketel geproduceerd thermisch vermogen, in MW;
- $Q_i$ : thermisch vermogen, als stoom of heet water, dat intern wordt gebruikt, in MW;
- $Q_{th}$ : thermisch ingangsvermogen van de thermische verwerkingseenheden, met inbegrip van de afval- en aanvullende brandstoffen die continu worden gebruikt, met uitzondering van brandstof die voor de opstart wordt gebruikt, in  $MW_{th}$  uitgedrukt als de onderste verbrandingswaarde.

Art. 3.16.2.2.4. In dit hoofdstuk worden de energie-efficiëntieniveau's voor de verbranding van zuiveringsslib en gevaarlijk afval dat geen gevaarlijk houtafval is, uitgedrukt als het ketelrendement.

Art. 3.16.2.2.5 Het gehalte aan onverbrande stoffen in de slakken of bodemas wordt uitgedrukt als percentage van het droge gewicht, hetzij als gloeiverlies, hetzij als TOC-gewichtspercent.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Milieubeheersystemen

BBT 1. De BBT om de algehele milieuprestaties te verbeteren, is het opstellen en uitvoeren van een milieubeheersysteem waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

- i) betrokkenheid, leiderschap en verantwoordingsplicht van het management, met inbegrip van het hoger management, bij de uitvoering van een effectief milieubeheersysteem;



- ii) een analyse waarin onder meer de context van de organisatie wordt vastgesteld, de behoeften en verwachtingen van de betrokken partijen worden bepaald, en de kenmerken van de installatie in verband met mogelijke risico's voor het milieu (of de menselijke gezondheid), alsmede de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften worden vastgesteld;
- iii) ontwikkeling van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installatie omvat;
- iv) vaststelling van doelstellingen en prestatie-indicatoren met betrekking tot belangrijke milieuaspecten, met inbegrip van het waarborgen van de naleving van toepasselijke wettelijke voorschriften;
- v) planning en uitvoering van de nodige procedures en maatregelen (met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, indien nodig) om de milieudoelstellingen te verwezenlijken en milieurisico's te vermijden;
- vi) vaststelling van structuren, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot milieuaspecten en - doelstellingen en beschikbaarstelling van de benodigde financiële en personele middelen;
- vii) waarborging van het vereiste niveau van deskundigheid en bewustzijn van werknemers wier werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de milieuprestaties van de installatie (bv. door het aanbieden van informatie en opleiding);
- viii) interne en externe communicatie;
- ix) bevordering van de betrokkenheid van werknemers bij goede milieubeheerpraktijken;
- x) het opstellen en actueel houden van een beheershandleiding en schriftelijke procedures voor de controle van activiteiten met aanzienlijke milieueffecten, alsmede van relevante gegevens;
- xi) doeltreffende operationele planning en procesbeheersing;
- xii) uitvoering van geschikte onderhoudsprogramma's;
- xiii) paraatheid bij noodsituaties en rampenplannen, met inbegrip van het voorkomen en/of beperken van de nadelige (milieu-)effecten van noodsituaties;
- xiv) het in aanmerking nemen, bij het (her)ontwerpen van een (nieuwe) installatie of een onderdeel daarvan, van de milieueffecten ervan gedurende de hele levensduur, met inbegrip van de bouw, het onderhoud, de exploitatie en de ontmanteling;
- xv) uitvoering van een monitoring- en meetprogramma; indien nodig is hierover informatie te vinden in het referentieverslag inzake de monitoring van emissies naar water en lucht afkomstig van RIE-installaties;
- xvi) uitvoering van een sectorale benchmarking op regelmatige basis;

xvii) periodieke interne (en voor zover praktisch haalbaar onafhankelijke) audits, en periodieke externe onafhankelijke audits, om de milieuprestaties te beoordelen en vast te stellen of het milieubeheersysteem al dan niet aan de voorgenomen regelingen voldoet en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;

xviii) evaluatie van de oorzaken van gevallen van niet-naleving, uitvoering van corrigerende maatregelen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving, beoordeling van de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen en vaststelling of soortgelijke gevallen van niet-naleving bestaan of zouden kunnen optreden;

xix) periodieke beoordeling door het hoger management van het milieubeheersysteem en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan;

xx) het volgen en in aanmerking nemen van de ontwikkeling van schonere technieken.

Specifiek voor verbrandingsinstallaties en, indien van toepassing, bodemasverwerkingsinstallaties houdt een BBT ook in dat de volgende elementen in het milieubeheersysteem moeten worden opgenomen:

xxi) voor verbrandingsinstallaties: beheer van de afvalstroom (zie BBT 9);

xxii) voor bodemasverwerkingsinstallaties: kwaliteitsbeheersysteem voor de output (zie BBT 10);

xxiii) een residuenbeheersysteem inclusief maatregelen om:

a) de productie van residuen te minimaliseren;

b) het hergebruik, de regeneratie, de recycling van en/of de terugwinning van energie uit de residuen te optimaliseren;

c) een passende verwijdering van residuen te waarborgen;

xxiv) voor verbrandingsinstallaties: een beheerplan voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC) (zie BBT 18);

xxv) voor verbrandingsinstallaties: een ongevalbeheerplan (zie punt 2.4);

xxvi) voor bodemasverwerkingsinstallaties: beheer van diffuse stofemissies (zie BBT 23);

xxvii) een geurbehandelingsysteem in gevallen waar geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd (zie punt 2.4);

xxviii) een geluidsbeheersysteem (zie ook BBT 37) in gevallen waar geluidshinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht en/of is onderbouwd (zie punt 2.4);

*Opmerking*

Bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 is het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de Europese Unie (EMAS) vastgesteld, een voorbeeld van een milieubeheersysteem dat in overeenstemming is met deze BBT.

*Toepasbaarheid*

De mate van gedetailleerdheid en formalisering van het milieubeheersysteem is over het algemeen gerelateerd aan de aard, omvang en complexiteit van de installatie en alle mogelijke milieueffecten ervan (mede bepaald door de soort en hoeveelheid verwerkt afval).



## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.3. Milieubeheersystemen

Art. 3.16.3.1. Om de totale milieuprestatie te verbeteren, wordt een milieubeheersysteem ingevoerd en nageleefd dat al de volgende elementen omvat:

- 1° betrokkenheid, leiderschap en verantwoordingsplicht van het management, met inbegrip van het hoger management, bij de uitvoering van een effectief milieubeheersysteem;
- 2° een analyse waarin onder meer de context van de organisatie wordt vastgesteld, de behoeften en verwachtingen van de betrokken partijen worden bepaald, en de kenmerken van de installatie in verband met mogelijke risico's voor het milieu of de menselijke gezondheid, alsmede de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften worden vastgesteld;
- 3° ontwikkeling van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installatie omvat;
- 4° vaststelling van doelstellingen en prestatie-indicatoren met betrekking tot belangrijke milieuaspecten, met inbegrip van het waarborgen van de naleving van toepasselijke wettelijke voorschriften;
- 5° planning en uitvoering van de nodige procedures en maatregelen, met inbegrip van corrigerende en preventieve maatregelen, indien nodig, om de milieudoelstellingen te verwezenlijken en milieurisico's te vermijden;
- 6° vaststelling van structuren, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot milieuaspecten en - doelstellingen en beschikbaarstelling van de benodigde financiële en personele middelen;
- 7° waarborging van het vereiste niveau van deskundigheid en bewustzijn van werknemers wier werkzaamheden van invloed kunnen zijn op de milieuprestaties van de installatie;
- 8° interne en externe communicatie;
- 9° bevordering van de betrokkenheid van werknemers bij goede milieubeheerpraktijken;
- 10° het opstellen en actueel houden van een beheershandleiding en schriftelijke procedures voor de controle van activiteiten met aanzienlijke milieueffecten, en van relevante gegevens;
- 11° doeltreffende operationele planning en procesbeheersing;
- 12° uitvoering van geschikte onderhoudsprogramma's;
- 13° paraatheid bij noodsituaties en rampenplannen, met inbegrip van het voorkomen of beperken van de nadelige effecten van noodsituaties;
- 14° het in aanmerking nemen, bij het herontwerpen van een installatie of een onderdeel daarvan, of het ontwerpen van een nieuwe installatie, van de milieueffecten ervan gedurende de hele levensduur, met inbegrip van de bouw, het onderhoud, de exploitatie en de ontmanteling;
- 15° uitvoering van een monitoring- en meetprogramma;
- 16° uitvoering van een sectorale benchmarking op regelmatige basis;



- 17° periodieke interne, en voor zover praktisch haalbaar onafhankelijke, audits, en periodieke externe onafhankelijke audits, om de milieuprestaties te beoordelen en vast te stellen of het milieubeheersysteem al dan niet aan de voorgenomen regelingen voldoet en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd;
- 18° evaluatie van de oorzaken van gevallen van niet-naleving, uitvoering van corrigerende maatregelen naar aanleiding van gevallen van niet-naleving, beoordeling van de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen en vaststelling of soortgelijke gevallen van niet-naleving bestaan of zouden kunnen optreden;
- 19° periodieke beoordeling door het hoger management van het milieubeheersysteem en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan;
- 20° het volgen en in aanmerking nemen van de ontwikkeling van schonere technieken.

Specifiek voor verbrandingsinstallaties en, indien van toepassing,

bodemassaverwerkingsinstallaties moeten ook de volgende elementen in het milieubeheersysteem worden opgenomen:

- 1° voor verbrandingsinstallaties: beheer van de afvalstroom, als vermeld in artikel 3.16.5.1;
- 2° voor bodemasverwerkingsinstallaties: kwaliteitsbeheersysteem voor de output, als vermeld in artikel 3.16.5.2;
- 3° een residuenbeheersysteem inclusief maatregelen om:
  - a. de productie van residuen te minimaliseren;
  - b. het hergebruik, de regeneratie, de recyclage van of de terugwinning van energie uit de residuen te optimaliseren;
  - c. een passende verwijdering van residuen te waarborgen;
- 4° voor verbrandingsinstallaties: een beheerplan voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden, als vermeld in artikel 3.16.5.10;
- 5° voor verbrandingsinstallaties: een ongevalbeheerplan;
- 6° voor bodemasverwerkingsinstallaties: beheer van diffuse stofemissies, als vermeld in artikel 3.16.7.1.3.

De mate van gedetailleerdheid en formalisering van het milieubeheersysteem is

over het algemeen gerelateerd aan de aard, omvang en complexiteit van de installatie en alle mogelijke milieueffecten ervan, mede bepaald door de soort en hoeveelheid verwerkt afval.

### **Invulling van BBT-conclusie door exploitant**

BAT Services zal voor de verwerking van de bodemassen het milieubeheersysteem voorzien en updaten bij noodzaak. Het beheersysteem is gebaseerd zijn op het Deming-principe (Plan, Do, Check, act) en op basis van een uitgebreide milieu-aspectenanalyse (Kinney-methode).



Dit milieubeheersysteem zal voor de opstart van de exploitatie door de externe milieucoördinator in samenwerking met de persoon die intern milieu opvolgt, opgesteld/geüpdatet worden. Zo zullen van bij de opstart van de installatie de nodige maatregelen omtrent milieu genomen worden om de effecten op het milieu te beheersen en de kwaliteit van de behandelde bodemassen te allen tijde te garanderen. Hierbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan het kwaliteitsbeheersysteem voor de output van de verwerkte bodemassen en het beheer van diffuse stofemissies. De genomen maatregelen zullen ook periodiek geëvalueerd worden en indien nodig, kunnen bijkomende maatregelen getroffen worden. Jaarlijks zal het systeem aan een 'Management Review' onderworpen worden. Er zal ook een protocol voor reactie op geconstateerde geur- en geluidsincidenten opgenomen worden zodat onmiddellijk de gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

De exploitant is in het bezit van een partij bodemassen (25.000 ton of 15.000 m<sup>3</sup>) waarvan de grondstofverklaring als bouwstof is ingetrokken. Tijdens een bijkomende controle op de toenmalige werf bleken een aantal resultaten van de uitloogproeven voor zware metalen niet te voldoen aan de voorwaarden uit de grondstofverklaring waardoor deze bodemassen opnieuw als afvalstoffen werden gecatalogeerd. Deze afvalstoffen moesten overgebracht worden van de externe werf om de voortgang van deze werf niet in het gedrang te brengen. Om hieraan zo snel mogelijk een oplossing te bieden heeft de exploitant beslist om deze bodemassen tijdelijk op zijn eigen terrein in de Willem Van Rubroeckstraat in Gent te stockeren.

In het verleden zijn er reeds enkele tijdelijke vergunningen afgeleverd voor de opslag en reiniging van deze partij bodemassen. Omwille van het ontbreken van een concessieovereenkomst en een vergunning voor het verwerken van de bodemassen op hetzelfde moment, heeft de verwerking van de bodemassen op heden nog niet kunnen plaatsvinden.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een nieuwe bestemming te geven aan deze bodemassen. Om een verdere toepassing van de bodemassen te gaan bepalen werd er, rekening houdend met de huidige regelgeving van Vlarema 9, een reinigbaarheidstoets uitgevoerd.

Als er gekeken wordt naar de aanwezigheid van zware metalen in de bodemassen, kan vastgesteld worden dat er een verhoogde concentratie zink aanwezig is in de bodemassen. Deze ligt boven de norm voor bouwstoffen volgens VLAREMA 9. De gemiddelde concentratie zink is namelijk 1.889 mg/kg DS terwijl de norm 1.250 mg/kg DS is.

De volgende stap in de reinigbaarheidstoets, is het bepalen van de uitloogbaarheid. Uit de kolomproeven die uitgevoerd werden kon vastgesteld worden dat de gemiddelde uitloogbaarheid van zink 0,64 mg/kg DS is. Aangezien de bodemassen nauwelijks zink uitlogen en dus niet gewassen kunnen worden, kan besloten worden dat de bodemassen niet reinigbaar zijn. Hierdoor kunnen deze alleen toegepast worden in een cementgebonden toepassing met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. De grondstofverklaring die zal aangevraagd worden zal dan ook een receptuur voor beton bevatten met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. Het cement zal de zware metalen vastleggen waardoor er geen uitloging van zware metalen zal plaatsvinden bij de toepassing van de bodemassen voor de productie van beton.

Voor deze cementgebonden toepassing te kunnen uitvoeren, dienen de bodemassen eerst ontdaan te worden van de vlottende en x-deeltjes. De aanwezige vlottende en x-deeltjes bestaan voornamelijk uit (verkoold) hout en lichte granulaten. Er wordt ook, in veel mindere mate, wat plastic en textiel teruggevonden. Om deze vlottende en x-deeltjes te verwijderen, zal een techniek gebruikt worden van zeven in combinatie met windziften.

De reinigingsinstallatie zal geplaatst worden in de reeds aanwezige overdekte bunker op perceel 209B. Hierna kunnen de gereinigde assen toegepast worden in cementgebonden toepassing voor de bouw van de latere inrichting. Er wordt namelijk een nieuwe vergistings- en composteerinstallatie voorzien op de site.



Na het verwijderen van deze vlottende en x-deeltjes, kunnen de bodemassen toegepast worden in cementgebonden toepassing en kan een grondstofverklaring bekomen worden. Er hebben reeds verschillende gesprekken met OVAM plaatsgevonden hieromtrent en de voorbereiding voor het aanvragen van een bijhorende grondstofverklaring is lopende. Indien toch geen grondstoffenverklaring bekomen kan/zal worden, dan zal de volledige partij bodemassen afgevoerd worden naar een externe vergunde verwerker.

Aangezien de toepassing van de gereinigde bodemassen cement gebonden zal zijn en dit cementgebonden mengsel zal gebruikt worden voor de bouw van de nieuwe installatie, zal de reiniging pas kunnen plaatsvinden tijdens deze bouwwerken. Daarom wordt de opslag van de bodemassen aangevraagd tot 31/12/2028. Ook de reinigingsinstallatie wordt voor deze periode aangevraagd. De werffase zelf (o.a. betoncentrale) zal actief zijn voor een periode van maximaal 1 jaar.

Het verwerkingsproces betreft een droog verwerkingsproces waarbij er, met uitzondering van de aanmaak van de beton, geen water zal toegevoegd worden.

De verwerkingstechnieken, namelijk zeven en windziften, zullen plaatsvinden in de bestaande loods. Door het nemen van de nodige maatregelen, zal er geen emissie plaatsvinden naar de bodem, lucht of oppervlaktewater. De betreffende maatregelen zijn:

- Asfaltverharding die in goede staat verkeerd (binnen en rond de bunker);
- Afdichting tussen bunkermuren en asfaltverharding inclusief overrijdbare drempel ter hoogte van de poortopening die eventueel water binnen de bunker houdt;
- Verneveling in de bestaande bunker ter hoogte van de poortopening en ter hoogte van de zeef en windzifter in het kader van stofpreventie.

#### Kwaliteitscontrolesysteem

- De bodemassen, die op heden aanschouwd worden als afvalstoffen, worden momenteel op het terrein zelf ingekapseld opgeslagen in een vloeistofdichte plastic folie. Hierdoor komen de bodemassen niet in aanraking met de ondergrond en is er geen contact met regenwater mogelijk. Hierdoor kan er geen verontreinigd hemelwater ontstaan en kan er geen uitloging naar de bodem plaatsvinden.
- De bodemassen zullen van de tijdelijke opslagplaats overgebracht worden naar de overdekte bunker met de verwerkingsinstallatie. Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:
  - o Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
  - o T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - o De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de assen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - o De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.



- Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
- Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.
- Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeistofdichte asfaltvloer in een overdekte ruimte.
- Na de reiniging via de zeef en windzifter, worden de bodemassen in bulk kortstondig opgeslagen in de bestaande bunker zodoende de vochtigheid van de bodemassen bepaald kan worden en bijgevolg ook bepaald kan worden hoeveel water er exact in de receptuur toegevoegd moet worden (aanmaakwater).

#### Stofverspreidingsbeheersysteem

- De onbehandelde bodemassen worden opgeslagen in 1 grote hoop. Deze hoop is zowel langs onder, langs opzij als langs boven ingekapseld met een vloeistofdichte folie. Deze folie zorgt er niet alleen voor dat er geen verontreinigd hemelwater kan ontstaan maar zorgt er ook voor dat er geen verwaaiing kan plaatsvinden.
- Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:
  - Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
  - T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de assen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
  - Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.
  - Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeistofdichte vloer in een overdekte ruimte.
  - De nodige verneveling wordt voorzien in de bestaande bunker en dit ter hoogte van de poortopening en ter hoogte van de zeef met windzifter. Eventuele stofemissies worden bijgevolg neergeslagen zodoende er geen stofemissies plaatsvinden naar de omgeving toe.



Eenmaal de bodemassen verwerkt zijn in cementgebonden toepassingen, kunnen er geen emissies plaatsvinden naar de lucht.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Monitoring

BBT 2. De BBT is het bepalen van het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel, hetzij van de verbrandingsinstallatie als geheel, hetzij van alle relevante onderdelen van de verbrandingsinstallatie.

#### Beschrijving

Bij een nieuwe verbrandingsinstallatie of na elke aanpassing van een bestaande verbrandingsinstallatie die significante gevolgen voor het energierendement kan hebben, wordt het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel bepaald door een prestatietest bij volle belasting uit te voeren.

Bij een bestaande verbrandingsinstallatie waarbij geen prestatietest is uitgevoerd, of wanneer om technische redenen geen prestatietest bij volle belasting kan worden uitgevoerd, kan het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het rendement van de ketel worden bepaald door de ontwerpwaarden in de omstandigheden van een prestatietest in aanmerking te nemen.

Voor de prestatietest is geen EN-norm beschikbaar om het rendement van een ketel van een verbrandingsinstallatie te bepalen. Voor verbrandingsinstallaties met een roosteroven mag richtlijn RL 7 van het FDBR worden gebruikt.

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.4. Monitoring

Art. 3.16.6.2.

{...}

Het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het ketelrendement wordt bepaald, hetzij van de verbrandingsinstallatie als geheel, hetzij van alle relevante onderdelen van de verbrandingsinstallatie.

Bij een nieuwe verbrandingsinstallatie of na elke aanpassing van een bestaande verbrandingsinstallatie die significante gevolgen voor het energierendement kan hebben, wordt het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het ketelrendement bepaald door een prestatietest bij volle belasting uit te voeren.



Bij een bestaande verbrandingsinstallatie waarbij geen prestatietest is uitgevoerd, of wanneer om technische redenen geen prestatietest bij volle belasting kan worden uitgevoerd, kan het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het ketelrendement worden bepaald door de ontwerpwaarden in de omstandigheden van een prestatietest in aanmerking te nemen.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

### BBT-conclusies voor afvalverbranding

#### monitoring

BBT 3. De BBT is om de belangrijkste procesparameters die relevant zijn voor emissies naar lucht en water te monitoren, met inbegrip van de hieronder vermelde parameters.

| Stroom/Locatie                                | Parameter(s)                                                 | Monitoring      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rookgas van de afvalverbranding               | Debiet, zuurstofgehalte, temperatuur, druk, waterdampgehalte | Continue meting |
| Verbrandingskamer                             | Temperatuur                                                  |                 |
| Afvalwater van natte rookgasreiniging         | Debiet, pH, temperatuur                                      |                 |
| Afvalwater van bodemasverwerkingsinstallaties | Debiet, pH, geleidbaarheid                                   |                 |

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.4. Monitoring

Art. 3.16.4.1. De belangrijkste procesparameters die relevant zijn voor emissies naar lucht en water worden gemonitord, met inbegrip van de parameters vermeld in volgende tabel:

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| stroom of locatie | parameters | monitoring |
|-------------------|------------|------------|



|                                               |                                                              |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| rookgas van de afvalverbranding               | debiet, zuurstofgehalte, temperatuur, druk, waterdampgehalte | continue meting |
| verbrandingskamer                             | temperatuur                                                  |                 |
| afvalwater van natte rookgasreiniging         | debiet, pH, temperatuur                                      |                 |
| afvalwater van bodemasverwerkingsinstallaties | debiet, pH, geleidbaarheid                                   |                 |

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

- Er zijn bij deze BBT voor lucht geen te monitoren procesparameters opgenomen voor bodemasverwerkingsinstallaties.
- Bij de verwerking van de bodemassen zal geen bedrijfsafvalwater vrijkomen m.u.v. het water voor het reinigen van de betoncentrale en de wasplaats voor wielladers. Dit water wordt overgepompt en opgevangen in twee bovengrondse buffertanks van respectievelijk 2 m<sup>3</sup> en 8 m<sup>3</sup>. Het water (= recuupwater) wordt vervolgens opnieuw verwerkt in de betoncentrale.
- *Opslag van onbehandelde bodemassen:*
  - o De opslag van de onbehandelde bodemassen vindt plaats op een bekalkte ondergrond. Deze bekalking zorgt voor een verbetering van de stabiliteit van de ondergrond. Hierop werd een PE-folie van 1,5 mm dikte geplaatst waarop een zandbed met een dikte van 10 cm werd gelegd. Dit zandbed zorgt voor een bijkomende bescherming van de folie bij het aanvoeren en neerleggen van de bodemassen op de tijdelijke opslaglocatie.
  - o Eenmaal de assen op hun tijdelijke opslaglocatie waren gelegd, werden deze volledig afgedekt met dezelfde soort folie die ook onderaan gebruikt is. Hierna werd er rondom de ingekapselde hoop een strook grond weggegraven en is deze grond op de folie gelegd. Dit heeft als voordeel dat de folie niet kan kapotwaaien en er op deze manier geen hemelwater op de bodemassen kan terechtkomen. Doordat er een stuk grond naast de ingekapselde hoop bodemassen is weggegraven, is er naast de hoop ook een soort greppel ontstaan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het hemelwater dat afvloeit van de ingekapselde hoop in deze greppel terechtkomt en verder wordt afgevoerd en dus niet onder de folie terugvloeit waardoor ook op deze manier geen potentieel verontreinigd hemelwater kan ontstaan.
  - o Deze opslagmethode wordt onderschreven door een erkend bodemdeskundige als gelijkwaardige verharding t.o.v. een betonverharding met afwateringssysteem. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan sectorale voorwaarde 5.2.2.4.2§2 uit Vlarem II. De verklaring van de erkend bodemsaneringsdeskundige wordt toegevoegd onder het onderdeel "Extra informatie".
  - o Al deze transport- en stockagerwerken zijn begeleid en uitgevoerd door een professionele grondwerker, namelijk Wegenwerken De Moor en dit onder nauwlettend toezicht van de afdeling Handhaving bij wie een voorafmelding van de transporten is uitgevoerd.



- Gezien de genomen maatregelen om verontreinigd hemelwater te voorkomen kan er geen potentieel verontreinigd hemelwater ontstaan.
- Conform de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de tijdelijke vergunning voor de opslag van deze bodemassen zullen er controlestalen genomen worden van de ondergrond waar deze opslag heeft plaatsgevonden en zullen deze controlestalen geanalyseerd worden op de relevante parameters om de kwaliteit van de bodem in kaart te brengen en te vergelijken met de bodemkwaliteit van het situatierapport dat voor het terrein werd opgemaakt voor de vergunningsaanvraag van 2020. Deze resultaten zullen aan OVAM bezorgd worden.

- *Intern transport van de bodemassen*

Voor het transport van de opslagplaats naar de verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:

- Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagens.
- T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
- De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de bodemassen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
- De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
- Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
- Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.

- *Verwerking van de bodemassen*

- Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeiستofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige verneveling wordt voorzien in de bestaande bunker ter hoogte van de poortopening en ter hoogte van de zeef en windzifter zodoende stofemissies naar de omgeving toe vermeden kunnen worden.
- Conform de sectorale voorwaarden van VLAREM II, art. Artikel 5.30.4.2. zal er geen afvalwater geloosd worden afkomstig van het productieproces. Er zal enkel water vrijkomen bij het spoelen van de betoncentrale en de wasplaats voor de wielladers. Dit water zal overgepompt worden en opgevangen worden in een buffer van 2 m<sup>3</sup> met een overloop naar een tweede buffer met een volume van 8 m<sup>3</sup>. Het water uit de buffer van 8 m<sup>3</sup> kan vervolgens opnieuw hergebruikt worden in de betoncentrale.
- Het water van de verneveling wordt opgenomen in de bodemassen.



- Er wordt een vloeiستofdichte aansluiting (zonder doorboring) voorzien tussen de bunkermuren en de asfaltverharding. Verder wordt er ook een overrijdbare drempel voorzien ter hoogte van de poortopening zodoende eventueel vrijgekomen water binnen de bunker gehouden kan worden.
- *Overig:*
  - Het water dat op de verharding terecht komt kan aanzien worden als proper hemelwater en wordt afgevoerd naar het kanaal Gent-Terneuzen.
  - Het hemelwater dat invalt op de overkapping stroomt van de dakoppervlakte via dakgoten en standpijpen naar de nieuw te plaatsen bovengrondse RW-tanks (4x50 m<sup>3</sup>) met overloop. Via een bovengrondse (overrijdbare) afvoerbuīs loopt het water naar de nieuw aan te leggen wadi. De wadi heeft een overloop naar het Kanaal.
  - Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor de aanmaak van beton, voor het spoelen van de betoncentrale, voor de wasplaats voor de wielladers en voor de verneveling.
  - Er kunnen op het bijkomend stuk perceel waar de behandeling zal plaatsvinden geen bestaande verhardingen geperforeerd worden i.f.v. de onderliggende stortplaats.
- *Bemaling:*
  - Het opgemaakte bemalingsadvies (bijlage R53bis) beschrijft enerzijds het risico op de verspreiding van polluenten en anderzijds ook de ligging ten opzichte van biologisch waardevolle gebieden (die gevoelig zijn voor verdroging).
  - De effecten van verdroging worden als aanvaardbaar beschouwd gezien de bestemming van de omringende risicogebieden (gebieden voor zeehaven- en watergebonden bedrijven). Het betreft braakliggend industrieterrein.
  - De impact van de grondwaterbemaling op gekende grondwaterverontreiniging, nl. arseen, kwik, cyanide en PFAS, werd ook berekend en uitvoerig besproken. De bouwput en bijgevolg het opgepompte bemalingswater zal mogelijks in contact komen met polluenten die waargenomen werden op de projectlocatie zelf of in de rechtstreekse omgeving van de projectlocatie. Om die reden is het aangeraden om preventief aangepaste lozingsnormen voor arseen, kwik, cyanide en de individuele PFAS-componenten aan te vragen. Een voorstel tot aangepaste lozingsnormen wordt voorzien, nl. 50 µg/l voor arseen, 0,15 µg/l voor kwik, 500 µg/l voor cyanide en 100 ng/l voor **PFBA** (zie ook bijlage Q2). De verontreinigingen uit de geïmmobiliseerde zone zullen slechts zeer beperkt aangetrokken worden door de bemalingen en zullen zorgen voor een remming van de natuurlijke verplaatsing van deze verontreinigingen. Er werden grondwaterstalen ter hoogte van de projectlocatie geanalyseerd in het kader van het situatierapport. Op de projectlocatie werden overschrijdingen aan de richtwaarde en rapportagegrens voor arseen en PFAS waargenomen.
  - Gezien de aanwezigheid van de verschillende verontreinigingen wordt rubriek 3.8.1°b) (klasse 2) mee opgenomen in de vergunningsaanvraag.
  - Het bemalingswater zal (al dan niet na zuivering) geloosd worden op oppervlaktewater (Kanaal Gent-Terneuzen). De lozingssituatie werd bepaald via de cascadebeoordeling (zie bijlage R53bis).
- *Opslag STAB-20:*



- Voor de aanmaak van beton is STAB-20 vereist. Deze grondstof zal opgeslagen worden in een afgesloten bovengrondse silo van 40 m<sup>3</sup> boven een asfaltverharding. Het vullen van de silo zal gebeuren via snelkoppelingen. De silo is voorzien van een zelfreinigende stoffilter met overvullen en overdrukbeveiliging.

- *Wasplaats & stalplaats bedrijfsvoertuigen:*

- De wasplaats zal enkel gebruikt worden voor het afspoelen van de wielladers op het einde van de werkdag vooraleer ze buiten gestald worden. Het water wordt overgepompt en opgevangen in de buffertanks (2 m<sup>3</sup> + 8 m<sup>3</sup>) en het water kan vervolgens hergebruikt worden voor de betoncentrale.
- Zowel de wasplaats als de stalplaats worden uitgevoerd boven een asfaltverharding die in goede staat verkeerd.
- Er wordt een vloeistofdichte aansluiting voorzien ter hoogte van de bunkermuren en de asfaltverharding. Ook wordt er een overrijdbare drempel voorzien ter hoogte van de poortopening zodat eventueel vrijgekomen water binnen de bunker blijft.

Er dient bijgevolg geen monitoring van bedrijfsafvalwater te worden uitgevoerd.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Monitoring

BBT 4. De BBT is om **gekanaliseerde emissies naar lucht** met ten minste de onderstaande frequentie en overeenkomstig de EN-normen te monitoren. Indien er geen EN-normen beschikbaar zijn, is de BBT toepassing van nationale, ISO-, of andere internationale normen die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.

| Stof parameter   | Proces                                                                                                                           | Norm(en) <sup>(1)</sup> | Minimale monitoringfrequentie <sup>(2)</sup> | Monitoring heeft betrekking op |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| NO <sub>x</sub>  | Afvalverbranding                                                                                                                 | Generieke EN-normen     | Continu                                      | BBT 29                         |
| NH <sub>3</sub>  | Afvalverbranding waarbij selectieve, al dan niet katalytische reductie wordt gebruikt                                            | Generieke EN-normen     | Continu                                      | BBT 29                         |
| N <sub>2</sub> O | — Afvalverbranding in wervelbedoven<br>— Afvalverbranding waarbij selectieve niet-katalytische reductie met ureum wordt gebruikt | EN 21258 <sup>(3)</sup> | Eenmaal per jaar                             | BBT 29                         |
| CO               | Afvalverbranding                                                                                                                 | Generieke EN-normen     | Continu                                      | BBT 29                         |
| SO <sub>2</sub>  | Afvalverbranding                                                                                                                 | Generieke EN-normen     | Continu                                      | BBT 27                         |
| HCl              | Afvalverbranding                                                                                                                 | Generieke EN-normen     | Continu                                      | BBT 27                         |
| HF               | Afvalverbranding                                                                                                                 | Generieke EN-normen     | Continu <sup>(4)</sup>                       | BBT 27                         |



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

|                                                                                              |                                 |                                   |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|
| Stof                                                                                         | Bodemasverwerking               | EN 13284-1                        | Eenmaal per jaar       | BBT 26 |
|                                                                                              | Afvalverbranding                | Generieke EN-normen en EN 13284-2 | Continu                | BBT 25 |
| Metalen en metalloïden met uitzondering van kwik (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) | Afvalverbranding                | EN 14385                          | Om de zes maanden      | BBT 25 |
| Hg                                                                                           | Afvalverbranding                | Generieke EN-normen en EN 14884   | Continu <sup>(5)</sup> | BBT 31 |
| TVOS                                                                                         | Afvalverbranding                | Generieke EN-normen               | Continu                | BBT 30 |
| PBDD/F                                                                                       | Afvalverbranding <sup>(6)</sup> | Geen EN-norm beschikbaar          | Om de zes maanden      | BBT 30 |

|                      |                  |                                                                                            |                                                                                      |        |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PCDD/F               | Afvalverbranding | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3                                                            | Bij een kortdurende bemonstering om de zes maanden                                   | BBT 30 |
|                      |                  | Voor een langdurige bemonsteringsperiode is geen EN-norm beschikbaar, EN 1948-2, EN 1948-3 | Bij een langdurige bemonsteringsperiode eens per maand <sup>(7)</sup>                | BBT 30 |
| Dioxineachtige pcb's | Afvalverbranding | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4                                                            | Bij een kortdurende bemonstering om de zes maanden <sup>(8)</sup>                    | BBT 30 |
|                      |                  | Voor een langdurige bemonsteringsperiode is geen EN-norm beschikbaar, EN 1948-2, EN 1948-4 | Bij een langdurige bemonsteringsperiode eens per maand <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup> | BBT 30 |
| Benzo[a]pyreen       | Afvalverbranding | Geen EN-norm beschikbaar                                                                   | Eenmaal per jaar                                                                     | BBT 30 |

(1) Generieke EN-normen voor continue meting zijn EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 en EN 14181. De EN-normen voor periodieke metingen worden in de tabel of in de voetnoten vermeld.

(2) Bij periodieke monitoring is de monitoringfrequentie niet van toepassing indien de installatie uitsluitend in werking wordt gesteld om een emissiemeting uit te voeren. (3) Wanneer continue monitoring van N<sub>2</sub>O wordt verricht, zijn de generieke EN-normen voor continue meting van toepassing.

(4) De continue meting van HF mag door periodieke metingen met een minimale frequentie van om de zes maanden worden vervangen, indien is aangetoond dat de emissieniveaus van HCl voldoende stabiel zijn. Er is geen EN-norm beschikbaar voor de periodieke meting van HF.

(5) Voor installaties waar afval met een bewezen laag en stabiel kwikgehalte (bv. monostromen van afval met een gecontroleerde samenstelling) wordt verbrand, mag de continue monitoring van emissies worden vervangen door een langdurige bemonsteringsperiode (er is geen EN-norm beschikbaar voor de langdurige bemonstering van Hg) of door periodieke metingen met een minimale frequentie van om de zes maanden. In dat laatste geval is EN 13211 de desbetreffende norm.

(6) De monitoring is alleen van toepassing op de verbranding van afval dat gebromeerde vlamvertragers bevat of op installaties die BBT 31, onder d), toepassen met continue injectie van broom.

(7) Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, is de monitoring niet van toepassing.

(8) Indien is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb's lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm<sup>3</sup>, is de monitoring niet van toepassing.

### **Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III**

#### **Afdeling 3.16.4. Monitoring**

Art. 3.16.4.2. De monitoring van emissies in de lucht wordt verricht overeenkomstig de meetmethoden, vermeld in bijlage 4.4.2 bij titel II van het VLAREM. Als er geen meetmethoden worden vermeld, worden de CEN-normen gevolgd. Als er geen CEN-normen bestaan, worden de ISO-normen, de nationale normen of andere internationale normen toegepast die gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit opleveren.

Art. 3.16.4.3. Bij periodieke monitoring van geleide emissies naar lucht is de monitoringfrequentie niet van toepassing indien de installatie uitsluitend in werking wordt gesteld om een emissiemeting uit te voeren.

Art. 3.16.7.2.1. {...}

De concentratie van de geleide stofemissies naar lucht, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, afkomstig van afvalverbranding, wordt om de zes maanden gemeten. Gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf maanden moet evenwel ten minste om de drie maanden een meting worden verricht.

Art. 3.16.7.2.4. {...}

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van HCl, HF en SO<sub>2</sub>, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten. De meetfrequentie van HF kan worden verlaagd zoals vermeld in artikel 5.2.3bis.1.26, § 7, van titel II van het VLAREM.

Art. 3.16.7.2.5. {...}

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van NO<sub>x</sub> en CO, afkomstig van afvalverbranding, en van de geleide emissies naar lucht van NH<sub>3</sub>, afkomstig van afvalverbranding waarbij selectieve, al dan niet katalytische reductie wordt gebruikt, wordt continu gemeten.

De concentratie van geleide emissies naar lucht van N<sub>2</sub>O, afkomstig van afvalverbranding in een wervelbedoven of van afvalverbranding waarbij selectieve niet-katalytische reductie met ureum wordt gebruikt, wordt eenmaal per jaar gemeten.

Art. 3.16.7.2.6. {...}

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van totaal organische koolstof, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van dioxinen en furanen, afkomstig van afvalverbranding wordt op continue wijze bemonsterd met ten minste tweewekelijkse analyses, en eenmaal om de zes maanden worden de gemiddelden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. Gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf maanden moet evenwel ten minste om de drie maanden de gemiddelden bepaald worden over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. Behalve voor verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen kan de vergunningverlenende overheid op vraag van de exploitant en op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid, toestaan dat er geen continue bemonstering van dioxinen en furanen wordt uitgevoerd of de analysefrequentie wordt verminderd.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van dioxineachtige pcb's, afkomstig van afvalverbranding wordt op continue wijze bemonsterd met ten minste tweewekelijkse analyses, en eenmaal om de zes maanden worden de gemiddelden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. De vergunningverlenende overheid kan op vraag van de exploitant en op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid, toestaan dat er geen bemonstering van dioxineachtige pcb's wordt uitgevoerd of de analysefrequentie wordt verminderd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, of mits is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb's lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm<sup>3</sup>.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van benzo[a]pyreen, afkomstig van afvalverbranding, wordt eenmaal per jaar gemeten.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van PBDD/F, afkomstig van afvalverbranding, wordt om de zes maanden gemeten. Deze monitoring is alleen van toepassing op de verbranding van afval dat gebromeerde vlamvertragers bevat of op installaties die de techniek d), vermeld in BBT 31 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding toepassen met continue injectie van broom

Art. 3.16.7.2.7. {...}

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van kwik, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten. De continue monitoring van emissies mag worden vervangen door een langdurige bemonsteringsperiode of door periodieke metingen met een minimale frequentie van eenmaal om de zes maanden, mits is aangetoond dat de installatie enkel afval met een laag en stabiel kwikgehalte verbrandt, en na goedkeuring door de toezichthouder.

**Invulling van BBT-conclusie door exploitant**

Geen afvalverbranding, wel behandeling (reiniging) van bodemassen.



De dakconstructie van de loads (bunker) waarin de behandeling van de bodemassen plaatsvindt, bestaat uit een water- en stofdichte folie (niet luchtdicht). Bijgevolg is het niet mogelijk om deze constructie op onderdruk te plaats voor afzuiging en luchtbehandeling.

Bijgevolg wordt verneveling voorzien ter hoogte van de poortopening van de loads en ter hoogte van zeef en windzifter zodoende stof neergeslagen wordt en er geen stofemissies verspreid worden buiten deze loads.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Monitoring

BBT 5. De BBT is om gekanaliseerde emissies van de verbrandingsinstallatie naar lucht tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden passend te monitoren.

#### Beschrijving

De monitoring kan worden uitgevoerd door directe emissiemetingen (bv. voor de verontreinigende stoffen die continu worden gemonitord) of door monitoring van vervangende parameters indien wordt aangetoond dat de wetenschappelijke kwaliteit hiervan gelijkwaardig of beter is dan directe emissiemetingen. De emissies tijdens het opstarten en stilleggen terwijl er geen afval wordt verbrand, met inbegrip van PCDD/F-emissies, wordt geraamd op basis van meetcampagnes, bv. om de drie jaar, die tijdens het gepland opstarten en stilleggen worden uitgevoerd.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.4. Monitoring

Art. 3.16.4.4. Geleide emissies van de verbrandingsinstallatie naar lucht tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden worden passend gemonitord.

De monitoring kan worden uitgevoerd door directe emissiemetingen of door monitoring van vervangende parameters indien wordt aangetoond dat de wetenschappelijke kwaliteit hiervan gelijkwaardig of beter is dan directe emissiemetingen. De emissies tijdens het opstarten en stilleggen terwijl er geen afval wordt verbrand, met inbegrip van emissies van dioxinen en furanen, wordt geraamd op basis van meetcampagnes die tijdens het gepland opstarten en stilleggen worden uitgevoerd.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Monitoring

BBT 6. De BBT is om de emissies naar water uit rookgasreiniging en/of afkomstig van bodemasverwerking met ten minste de onderstaande frequentie overeenkomstig de EN-normen te monitoren. Indien er geen EN-normen beschikbaar zijn, is de BBT toepassing van nationale, ISO-, of andere internationale normen die garanderen dat er gegevens van gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden aangeleverd.



| Stof/parameter                             | Proces            | Norm(en)                                                                              | Minimale monitoringfrequentie    |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Totaal aan organische koolstof (TOC)       | Rookgasreiniging  | EN 1484                                                                               | Eenmaal per maand                |
|                                            | Bodemasverwerking |                                                                                       | Eenmaal per maand <sup>(1)</sup> |
| Totale hoeveelheid zwevende deeltjes (TSS) | Rookgasreiniging  | EN 872                                                                                | Eenmaal per dag <sup>(2)</sup>   |
|                                            | Bodemasverwerking |                                                                                       | Eenmaal per maand <sup>(1)</sup> |
| As                                         | Rookgasreiniging  | Verscheidene EN-normen beschikbaar (bv. EN ISO 11885, EN ISO 15586 en EN ISO 17294-2) | Eenmaal per maand                |
| Cd                                         | Rookgasreiniging  |                                                                                       |                                  |
| Cr                                         | Rookgasreiniging  |                                                                                       |                                  |
| Cu                                         | Rookgasreiniging  |                                                                                       |                                  |
| Mo                                         | Rookgasreiniging  |                                                                                       |                                  |
| Ni                                         | Rookgasreiniging  |                                                                                       |                                  |
| Pb                                         | Rookgasreiniging  |                                                                                       | Eenmaal per maand                |
|                                            | Bodemasverwerking |                                                                                       | Eenmaal per maand <sup>(1)</sup> |

|                                          |                   |                                                                       |                                  |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sb                                       | Rookgasreiniging  |                                                                       |                                  |
| Tl                                       | Rookgasreiniging  |                                                                       |                                  |
| Zn                                       | Rookgasreiniging  |                                                                       | Eenmaal per maand                |
| Hg                                       | Rookgasreiniging  | Verscheidene EN-normen beschikbaar (bv. EN ISO 12846 en EN ISO 17852) |                                  |
| Ammonium-stikstof (NH <sub>4</sub> -N)   | Bodemasverwerking | Verscheidene EN-normen beschikbaar (bv. EN ISO 11732 en EN ISO 14911) |                                  |
| Chloride (Cl)                            | Bodemasverwerking | Verscheidene EN-normen beschikbaar (bv. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682) | Eenmaal per maand <sup>(1)</sup> |
| Sulfaat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) | Bodemasverwerking | EN ISO 10304-1                                                        |                                  |
| PCDD/F                                   | Rookgasreiniging  | Geen EN-norm beschikbaar                                              | Eenmaal per maand <sup>(1)</sup> |
|                                          | Bodemasverwerking |                                                                       | Om de zes maanden                |

(1) Indien is aangetoond dat de emissies voldoende stabiel zijn, volstaat een monitoringfrequentie van minimaal om de zes maanden.

(2) De dagelijkse debietsproportionele 24-uursmengmonstersnemingen mogen worden vervangen door dagelijkse steekproefmetingen.

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.4. Monitoring

Art. 3.16.4.5. De monitoring van emissies in water uit rookgasreiniging of afkomstig van bodemasverwerking wordt verricht overeenkomstig de meetmethoden, vermeld in artikel 4, §1, van bijlage 4.2.5.2 bij titel II van het VLAREM. Als er geen meetmethoden worden vermeld, worden de CEN-

normen gevolgd. Als er geen CEN-normen bestaan, worden de ISO-normen, de nationale normen of andere internationale normen toegepast die gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit opleveren.

Art. 3.16.8.3. De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op de lozing van het afvalwater, afkomstig van rookgasreiniging:

| parameter           | Emissiegrenswaarde |                    | meetfrequentie                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
|                     | Directe emissies   | Indirecte emissies |                                |
| Zwevende stoffen    | 30 mg/l            |                    | Dagelijks                      |
| TOC                 | 40 mg/l            |                    | Eenmaal per maand <sup>1</sup> |
| Totaal arseen       | 0,05 mg/l          |                    |                                |
| Totaal cadmium      | 0,03 mg/l          |                    |                                |
| Totaal chroom       | 0,1 mg/l           |                    |                                |
| Totaal koper        | 0,15 mg/l          |                    |                                |
| Totaal kwik         | 0,01 mg/l          |                    |                                |
| Totaal nikkel       | 0,15 mg/l          |                    |                                |
| Totaal lood         | 0,06 mg/l          |                    |                                |
| Totaal antimoon     | 0,9 mg/l           |                    |                                |
| Totaal thallium     | 0,03 mg/l          |                    |                                |
| Totaal zink         | 0,5 mg/l           |                    |                                |
| Totaal molybdeen    | -                  |                    |                                |
| Dioxinen en furanen | 0,05 ng I-TEQ/l    |                    |                                |



(1) De meetfrequentie voor dioxinen en furanen kan worden verlaagd tot eenmaal per zes maanden, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.

Art. 3.16.8.4. De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op de lozing van het afvalwater, afkomstig van bodemasverwerking:

| parameter           | Emissiegrenswaarde (mg/l) |                    | meetfrequentie                 |
|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                     | Directe emissies          | Indirecte emissies |                                |
| Zwevende stoffen    | 30                        | 0,06               | Eenmaal per maand <sup>1</sup> |
| TOC                 | 40                        |                    |                                |
| Totaal lood         |                           |                    |                                |
| Ammoniumstikstof    | 30                        |                    |                                |
| Sulfaat             | 1000                      |                    |                                |
| Chloride            |                           |                    |                                |
| Dioxinen en furanen |                           |                    | Eenmaal per zes maanden        |

(1) De meetfrequentie kan worden verlaagd tot eenmaal per zes maanden, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Bij voorliggende aanvraag ontstaat er geen bedrijfsafvalwater dat zal geloosd worden:

- *Opslag van onbehandelde bodemassen:*
  - o De opslag van de onbehandelde bodemassen vindt plaats op een bekalkte ondergrond. Deze bekalking zorgt voor een verbetering van de stabiliteit van de ondergrond. Hierop werd een PE-folie van 1,5 mm dikte geplaatst waarop een zandbed met een dikte van 10 cm werd gelegd. Dit zandbed zorgt voor een bijkomende bescherming van de folie bij het aanvoeren en neerleggen van de bodemassen op de tijdelijke opslaglocatie.



- Eenmaal de assen op hun tijdelijke opslaglocatie waren gelegd, werden deze volledig afgedekt met dezelfde soort folie die ook onderaan gebruikt is. Hierna werd er rondom de ingekapselde hoop een strook grond weggegraven en is deze grond op de folie gelegd. Dit heeft als voordeel dat de folie niet kan kapotwaaien en er op deze manier geen hemelwater op de bodemassen kan terechtkomen. Doordat er een stuk grond naast de ingekapselde hoop bodemassen is weggegraven, is er naast de hoop ook een soort greppel ontstaan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het hemelwater dat afvloeit van de ingekapselde hoop in deze greppel terechtkomt en verder wordt afgevoerd en dus niet onder de folie terugvloeit waardoor ook op deze manier geen potentieel verontreinigd hemelwater kan ontstaan.
- Deze opslagmethode wordt onderschreven door een erkend bodemdeskundige als gelijkwaardige verharding t.o.v. een betonverharding met afwateringssysteem. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan sectorale voorwaarde 5.2.2.4.2§2 uit Vlarem II. De verklaring van de erkend bodemsaneringsdeskundige wordt toegevoegd onder het onderdeel “Extra informatie”.
- Al deze transport- en stockagerwerken zijn begeleid en uitgevoerd door een professionele grondwerker, namelijk Wegenwerken De Moor en dit onder nauwlettend toezicht van de afdeling Handhaving bij wie een voorafmelding van de transporten is uitgevoerd.
- Gezien de genomen maatregelen om verontreinigd hemelwater te voorkomen kan er geen potentieel verontreinigd hemelwater ontstaan.
- Conform de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de tijdelijke vergunning voor de opslag van deze bodemassen zullen er controlestalen genomen worden van de ondergrond waar deze opslag heeft plaatsgevonden en zullen deze controlestalen geanalyseerd worden op de relevante parameters om de kwaliteit van de bodem in kaart te brengen en te vergelijken met de bodemkwaliteit van het situatierapport dat voor het terrein werd opgemaakt voor de vergunningsaanvraag van 2020. Deze resultaten zullen aan OVAM bezorgd worden.

- *Intern transport van de bodemassen*

Voor het transport van de opslagplaats naar de verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:

- Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
- T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
- De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de bodemassen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeeltes blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
- De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
- Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
- Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.



- *Verwerking van de bodemassen*
  - Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeiستofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige verneveling wordt voorzien in deze loods. Stofemissies worden hierdoor neergeslagen en worden niet verspreid buiten de loods richting de omgeving. Het vernevelingswater wordt opgenomen in de bodemassen.
  - Conform de sectorale voorwaarden van VLAREM II, art. Artikel 5.30.4.2. zal er geen afvalwater geloosd worden afkomstig van het productieproces. Er zal enkel water vrijkomen bij het spoelen van de betoncentrale en het wassen van de wielladers. Dit water zal opgepompt en opgevangen worden in een buffer van 2 m<sup>3</sup> met een overloop naar een tweede buffer met een volume van 8 m<sup>3</sup>. Het water uit de buffer van 8 m<sup>3</sup> kan vervolgens opnieuw hergebruikt worden in de betoncentrale.
  - Er wordt een vloeiستofdichte aansluiting (zonder doorboring) voorzien tussen de bunkermuren en de asfaltverharding. Daarnaast wordt er ook een overrijdbare drempel voorzien ter hoogte van de poortopening zodat het eventueel vrijgekomen water binnen de bunker gehouden kan worden.
- *Overig:*
  - Het water dat op de verharding terecht komt kan aanzien worden als proper hemelwater en wordt afgevoerd naar het kanaal Gent-Terneuzen.
  - Het hemelwater dat invalt op de overkapping stroomt van de dakoppervlakte via dakgoten en standpijpen naar de nieuw te plaatsen bovengrondse RW-tanks (4x50 m<sup>3</sup>) met overloop. Via een bovengrondse (overrijdbare) afvoerbuīs loopt het water naar de nieuw aan te leggen wadi. De wadi heeft een overloop naar het Kanaal.
  - Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor de aanmaak van beton, voor de wasplaats voor de wielladers, het spoelen van de betoncentrale en voor de verneveling.
  - Er kunnen op het bijkomend stuk perceel waar de behandeling zal plaatsvinden geen bestaande verhardingen geperforeerd worden i.f.v. de onderliggende stortplaats.
- *Bemaling:*
  - Het opgemaakte bemalingsadvies (bijlage R53bis) beschrijft enerzijds het risico op de verspreiding van polluenten en anderzijds ook de ligging ten opzichte van biologisch waardevolle gebieden (die gevoelig zijn voor verdroging).
  - De effecten van verdroging worden als aanvaardbaar beschouwd gezien de bestemming van de omringende risicogebieden (gebieden voor zeehaven- en watergebonden bedrijven). Het betreft braakliggend industrieterrein.
  - De impact van de grondwaterbemaling op gekende grondwaterverontreiniging, nl. arseen, kwik, cyanide en PFAS, werd ook berekend en uitvoerig besproken. De bouwput en bijgevolg het opgepompte bemalingswater zal mogelijks in contact komen met polluenten die waargenomen werden op de projectlocatie zelf of in de rechtstreekse omgeving van de projectlocatie. Om die reden is het aangeraden om preventief aangepaste lozingsnormen voor arseen, kwik, cyanide en de individuele PFAS-componenten aan te vragen. Een voorstel tot aangepaste lozingsnormen wordt voorzien, nl. 50 µg/l voor arseen, 0,15 µg/l voor kwik, 500 µg/l voor cyanide en 100 ng/l voor PFBA (zie ook



bijlage Q2). De verontreinigingen uit de geïmmobiliseerde zone zullen slechts zeer beperkt aangetrokken worden door de bemalingen en zullen zorgen voor een remming van de natuurlijke verplaatsing van deze verontreinigingen. Er werden grondwaterstalen ter hoogte van de projectlocatie geanalyseerd in het kader van het situatierapport. Op de projectlocatie werden overschrijdingen aan de richtwaarde en rapportagegrens voor arseen en PFAS waargenomen.

- Gezien de aanwezigheid van de verschillende verontreinigingen wordt rubriek 3.8.1°b) (klasse 2) mee opgenomen in de vergunningsaanvraag.
- Het bemalingswater zal (al dan niet na zuivering) geloosd worden op oppervlaktewater (Kanaal Gent-Terneuzen). De lozingssituatie werd bepaald via de cascadebeoordeling (zie bijlage R53bis).

- *Opslag STAB-20:*

- Voor de aanmaak van beton is STAB-20 vereist. Deze grondstof zal opgeslagen worden in een afgesloten bovengrondse silo van 40 m<sup>3</sup> boven een asfaltverharding. Het vullen van de silo zal gebeuren via snelkoppelingen. De silo is voorzien van een zelfreinigende stoffilter.

- *Wasplaats & stalplaats bedrijfsvoertuigen:*

- De wasplaats zal enkel gebruikt worden voor het afspoelen van de wielladers op het einde van de werkdag vooraleer ze buiten gestald worden. Het water wordt overgepompt worden en opgevangen in de buffertanks (2 m<sup>3</sup> + 8 m<sup>3</sup>) en het water kan vervolgens hergebruikt worden voor de betoncentrale.
- Zowel de wasplaats als de stalplaats worden uitgevoerd boven een asfaltverharding die in goede staat verkeerd.
- Er wordt een vloeiستofdichte aansluiting voorzien ter hoogte van de bunkermuren en de asfaltverharding. Verder wordt er ook een overrijdbare drempel voorzien ter hoogte van de poortopening om eventueel water binnen de bunker te houden.

- Er zijn bij deze BBT voor lucht geen te monitoren procesparameters opgenomen voor bodemasverwerkingsinstallaties.

BBT6 is bijgevolg niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Monitoring

BBT 7. De BBT is om het gehalte aan onverbrande stoffen in slakken en bodemas in de verbrandingsinstallatie met ten minste de onderstaande frequentie overeenkomstig EN-normen te monitoren.



| Parameter                                                    | Norm(en)                                     | Minimale monitoringfrequentie | Monitoring heeft betrekking op |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Gloeiverlies <sup>(1)</sup>                                  | EN 14899 en hetzij EN 15169, hetzij EN 15935 | Om de drie maanden            | BBT 14                         |
| Totaal aan organische koolstof <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> | EN 14899 en hetzij EN 13137, hetzij EN 15936 |                               |                                |

<sup>(1)</sup> Hetzij het gloeiverlies, hetzij het totaal aan organische koolstof wordt gemonitord.

<sup>(2)</sup> Elementaire koolstof (bv. bepaald volgens DIN 19539) mag van het meetresultaat worden afgetrokken.

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.15 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

Art. 3.16.5.7. De milieuprestatieniveaus, vermeld in volgende tabel, zijn van toepassing op onverbrande stoffen in slakken en bodemas afkomstig van de afvalverbranding. Hetzij het milieuprestatieniveau voor het TOC-gehalte, hetzij het milieuprestatieniveau voor gloeiverlies is van toepassing.

| parameter                                      | milieuprestatieniveau    |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| TOC-gehalte in slakken en bodemas <sup>1</sup> | 3% van het droge gewicht |
| Gloeiverlies van slakken en bodemas            | 5% van het droge gewicht |

(1) Elementaire koolstof mag van het meetresultaat worden afgetrokken.

Hetzij het TOC-gehalte in slakken en bodemas, hetzij het gloeiverlies van slakken en bodemas wordt om de drie maanden gemonitord.

#### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemmassen.



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Monitoring

BBT 8. De BBT voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen die POP's bevatten, is om na de ingebruikneming van de verbrandingsinstallatie en na elke wijziging die significante gevolgen voor het POP-gehalte van de uitgaande stromen kan hebben, het POP-gehalte van de uitgaande stromen (bv. slakken en bodemas, rookgas, afvalwater) te bepalen.

#### *Beschrijving*

Het POP-gehalte van de uitgaande stromen wordt bepaald door directe metingen of indirecte methoden (de gecumuleerde hoeveelheid POP's in de vlieggas, droge rookgasreinigingsresiduen, afvalwater van de rookgasreiniging en slib van afvalwater van de daarmee verband houdende verwerking kan bijvoorbeeld worden bepaald door het POP-gehalte van het rookgas voor en na het rookgasreinigingssysteem te monitoren) of wordt gebaseerd op voor de installatie representatief onderzoek.

#### *Toepasbaarheid*

Alleen toepasbaar voor installaties:

- waar gevaarlijke afvalstoffen worden verbrand waarvan het POP-gehalte vóór verbranding de in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 850/2004 en de wijzigingen daarvan bepaalde concentratiegrenswaarden overschrijdt, en
- die niet aan de specificaties van de beschrijving van het proces van hoofdstuk IV.G.2, onder g), van de technische richtlijnen van het UNEP (milieuprogramma van de Verenigde Naties) UNEP/CHW.13/6/Add.1/ Rev.1 voldoen.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.4. Monitoring

Art. 3.16.4.6. Bij de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten, wordt na de ingebruikneming van de verbrandingsinstallatie en na elke wijziging die significante gevolgen kan hebben voor het gehalte persistente organische verontreinigende stoffen van de uitgaande stromen, het gehalte persistente organische verontreinigende stoffen van de uitgaande stromen bepaald.

Het gehalte persistente organische verontreinigende stoffen van de uitgaande stromen wordt bepaald door directe metingen of indirecte methoden of wordt gebaseerd op voor de installatie representatief onderzoek.

## Invulling van BBT-conclusie door exploitant



Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 9. De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie door beheer van de afvalstroom te verbeteren (zie BBT 1), is om alle hieronder vermelde technieken a) tot en met c) te gebruiken, en indien van toepassing, ook de technieken d), e) en f).

|    | Techniek                                                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Bepaling van de soorten afval die kunnen worden verbrand                                  | Op basis van de kenmerken van de verbrandingsinstallatie, vaststelling van de soorten afval die kunnen worden verbrand, bijvoorbeeld gezien de fysieke toestand, de chemische kenmerken, de gevaarlijke eigenschappen en het aanvaardbare bereik van de calorische waarde, de vochtigheid, het asgehalte en de omvang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b) | Opstelling en invoering van procedures voor de karakterisering en preacceptatie van afval | Deze procedures moeten waarborgen dat afvalverwerkingsactiviteiten voor een bepaald soort afval technisch (en wettelijk) geschikt zijn vóór de aankomst van het afval in de installatie. Zij omvatten procedures voor het verzamelen van informatie over de afvalinput en kunnen afvalbemonstering en -karakterisering omvatten om voldoende kennis over de samenstelling van het afval te verkrijgen. De preacceptatie van afval is een risicogebaseerde procedure waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval verbonden risico's op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door de vorige houder(s) van het afval is verstrekt. |



|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | Opstelling en invoering van procedures voor de acceptatie van afval | Acceptatieprocedures hebben tot doel de eigenschappen van het afval, die tijdens de preacceptatie zijn vastgesteld, te bevestigen. In deze procedures worden de elementen gedefinieerd die bij aankomst van het afval in de installatie moeten worden geverifieerd, alsmede de criteria voor de acceptatie en de afwijzing van het afval. Deze procedures omvatten mogelijk afvalbemonstering, -inspectie en -analyse. De acceptatie van afval is een risicogebaseerde procedure waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval verbonden risico's op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door de vorige houder(s) van het afval is verstrekt. De elementen die voor elke soort afval moeten worden gemonitord worden nader omschreven in BBT 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d) | Opstelling en invoering van een afvaltraceersysteem en -inventaris  | Een afvaltraceersysteem en -inventaris hebben tot doel de locatie en de hoeveelheid van het afval in de installatie te traceren. Deze bevatten alle informatie die is verkregen tijdens de preacceptatie van het afval (bv. de datum van aankomst in de installatie en het unieke referentienummer van het afval, informatie over de vorige houder(s) van het afval, resultaten van de preacceptatie- en acceptatieanalyse, en de aard en hoeveelheid van het afval dat op het bedrijfsterrein is opgeslagen, met inbegrip van alle vastgestelde gevaren), de acceptatie, opslag, verwerking en/of overbrenging van het bedrijfsterrein naar elders. Het traceersysteem voor afval is risicogebaseerd waarbij, bijvoorbeeld, rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval verbonden risico's op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door de vorige houder(s) van het afval is verstrekt.<br>Het traceersysteem voor afval omvat duidelijke etikettering van afvalstoffen die op andere plaatsen worden opgeslagen dan in de afvalbunker of de slibopslagtank (bv. in containers, vaten, balen of andere verpakkingsvormen), zodat zij te allen tijde kunnen worden geïdentificeerd. |



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e)                                                                                                                                                                                                                                                            | Afvalscheiding                                                                                             | Afvalstoffen worden afhankelijk van de eigenschappen ervan gescheiden gehouden om de opslag en verbranding gemakkelijker en veiliger voor het milieu te maken. Afvalscheiding berust op het fysiek scheiden van verschillende afvalstoffen en vereist procedures die aangeven waar en wanneer afvalstoffen worden opgeslagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| f)                                                                                                                                                                                                                                                            | Verificatie van de compatibiliteit van het afval vóór het mengen of vermengen van gevaarlijke afvalstoffen | De compatibiliteit wordt gewaarborgd door een reeks verificatiemaatregelen en -testen teneinde ongewenste en/of potentieel gevaarlijke chemische reacties tussen afvalstoffen (bv. polymerisatie, gasontwikkeling, exotherme reactie, ontbinding) bij het mengen of vermengen te detecteren. De compatibiliteitstesten zijn op risico's gebaseerd waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de gevaarlijke eigenschappen van het afval, de met het afval verbonden risico's op het gebied van procesveiligheid, arbeidsveiligheid en milieueffecten, en de informatie die door de vorige houder(s) van het afval is verstrekt. |
| <b>Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Art. 3.16.5.1. De algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie door beheer van de afvalstroom worden verbeterd, als vermeld in artikel 3.16.3.1, door toepassing van de technieken, vermeld in BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding. |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Invulling van BBT-conclusie door exploitant</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 10. De BBT om de algemene milieuprestaties van de bodemasverwerkingsinstallatie te verbeteren, is om in het milieubeheersysteem elementen voor het kwaliteitsbeheer van de output op te nemen (zie BBT 1).

#### *Beschrijving*

In het milieubeheersysteem worden elementen voor het kwaliteitsbeheer van de output opgenomen om te waarborgen dat de output van de bodemasverwerking in overeenstemming met de verwachtingen is, waarbij, indien beschikbaar, bestaande EN-normen worden gebruikt. Hiermee kunnen ook de prestaties van de bodemasverwerking worden gemonitord en geoptimaliseerd.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

Art. 3.16.5.2. De algemene milieuprestaties van de bodemasverwerkingsinstallatie worden verbeterd, door in het milieubeheersysteem elementen voor het kwaliteitsbeheer van de output op te nemen, als vermeld in artikel 3.16.3.1.

In het milieubeheersysteem worden elementen voor het kwaliteitsbeheer van de output opgenomen om te waarborgen dat de output van de bodemasverwerking in overeenstemming met de verwachtingen is, waarbij, indien beschikbaar, bestaande EN-normen worden gebruikt. Hiermee worden ook de prestaties van de bodemasverwerking gemonitord en geoptimaliseerd.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

BAT Services zal een milieubeheersysteem invoeren voor de verwerking van de bodemassen. Het beheersysteem is gebaseerd zijn op het Deming-principe (Plan, Do, Check, act) en op basis van een uitgebreide milieu-aspectenanalyse (Kinney-methode).

Dit milieubeheersysteem zal voor de opstart van de exploitatie door de externe milieucoördinator in samenwerking met de persoon die intern milieu opvolgt, opgesteld/geüpdatet worden. Zo zullen van bij de opstart van de installatie de nodige maatregelen omtrent milieu genomen worden om de effecten op het milieu te beheersen en de kwaliteit van de behandelde bodemassen te allen tijde te garanderen. Hierbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan het kwaliteitsbeheersysteem voor de output van de verwerkte bodemassen en het beheer van diffuse stofemissies. De genomen maatregelen zullen ook periodiek geëvalueerd worden en indien nodig, kunnen bijkomende maatregelen getroffen worden. Jaarlijks zal het systeem aan een 'Management Review' onderworpen worden. Er zal ook een protocol voor reactie op geconstateerde geur- en geluidsincidenten opgenomen worden zodat onmiddellijk de gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een vergunning aan te vragen om deze bodemassen te gaan behandelen zodat hier opnieuw een grondstofverklaring voor kan bekomen worden en deze opnieuw als bouwstof kunnen worden ingezet.

De exploitant is in het bezit van een partij bodemassen (25.000 ton of 15.000 m<sup>3</sup>) waarvan de grondstofverklaring als bouwstof is ingetrokken. Tijdens een bijkomende controle bleken een aantal resultaten van de uitloogproeven voor zware metalen niet te voldoen aan de voorwaarden uit de grondstofverklaring waardoor deze bodemassen opnieuw als afvalstoffen werden gecatalogeerd. Deze afvalstoffen moesten overgebracht worden van de externe werf om de voortgang van deze werf niet het gedrang te brengen. Om hieraan zo snel mogelijk een oplossing te bieden heeft de exploitant beslist om deze bodemassen tijdelijk op zijn eigen terrein in de Willem Van Rubroekstraat in Gent te stockeren.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een nieuwe bestemming te geven aan deze bodemassen. Om een verdere toepassing van de bodemassen te gaan bepalen werd er, rekening houdend met de huidige regelgeving van Vlarema 9, een reinigbaarheidstoets uitgevoerd.

Als er gekeken wordt naar de aanwezigheid van zware metalen in de bodemassen, kan vastgesteld worden dat er een verhoogde concentratie zink aanwezig is in de bodemassen. Deze ligt boven de norm voor bouwstoffen volgens VLAREMA 9. De gemiddelde concentratie zink is namelijk 1.889 mg/kg DS terwijl de norm 1.250 mg/kg DS is.

De volgende stap in de reinigbaarheidstoets, is het bepalen van de uitloogbaarheid. Uit de kolomproeven die uitgevoerd werden kon vastgesteld worden dat de gemiddelde uitloogbaarheid van zink 0,64 mg/kg DS is. Aangezien de bodemassen nauwelijks zink uitlogen en dus niet gewassen kunnen worden, kan besloten worden dat de bodemassen niet reinigbaar zijn. Hierdoor kunnen deze alleen toegepast worden in een cementgebonden toepassing met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. De grondstofverklaring die zal aangevraagd worden zal dan ook een receptuur voor beton bevatten met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. Het cement zal de zware metalen vastleggen waardoor er geen uitloging van zware metalen zal plaatsvinden bij de toepassing van de bodemassen voor de productie van beton.

Voor deze cementgebonden toepassing te kunnen uitvoeren, dienen de bodemassen eerst ontdaan te worden van de vlottende en x-deeltjes. De aanwezige vlottende en x-deeltjes bestaan voornamelijk uit (verkoold) hout en lichte granulaten. Er wordt ook, in veel mindere mate, wat plastic en textiel teruggevonden. Om deze vlottende en x-deeltjes te verwijderen, zal een techniek gebruikt worden van zeven in combinatie met windziften.

De reinigingsinstallatie zal geplaatst worden in de reeds aanwezige overdekte bunker op perceel 209B. Hierna kunnen de gereinigde assen toegepast worden in cementgebonden toepassing voor de bouw van de latere inrichting. Er wordt namelijk een nieuwe vergistings- en composteerinstallatie voorzien op de site.

Na het verwijderen van deze vlottende en x-deeltjes, kunnen de bodemassen toegepast worden in cementgebonden toepassing en kan een grondstofverklaring bekomen worden. Er hebben reeds verschillende gesprekken met OVAM plaatsgevonden hieromtrent en de voorbereiding voor het aanvragen van een bijhorende grondstofverklaring is lopende. Indien er toch geen grondstoffenverklaring verkregen zou worden, dan zal de volledige partij bodemassen afgevoerd worden naar een externe, vergunde verwerker.

Aangezien de toepassing van de gereinigde bodemassen cement gebonden zal zijn en dit cementgebonden mengsel zal gebruikt worden voor de bouw van de nieuwe installatie, zal de reiniging pas kunnen plaatsvinden tijdens deze bouwwerken. Daarom wordt de opslag van de bodemassen aangevraagd tot 31/12/2028. Ook de reinigingsinstallatie wordt voor deze periode aangevraagd. De bouwfase (o.a. gebruik betoncentrale) zal plaatsvinden voor een periode van maximaal 1 jaar.

#### Kwaliteitscontrolesysteem



- De bodemassen, die op heden aanschouwd worden als afvalstoffen, worden momenteel op het terrein zelf ingekapseld opgeslagen in een vloeistofdichte plastic folie. Hierdoor komen de bodemassen niet in aanraking met de ondergrond en is er geen contact met regenwater mogelijk. Hierdoor kan er geen verontreinigd hemelwater ontstaan en kan er geen uitlozing naar de bodem plaatsvinden.
- Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overkapte bunker, zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:
  - o Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
  - o T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - o De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de bodemassen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - o De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
  - o Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - o Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overkapte bunker gereden worden.
  - o Eenmaal in de overkapte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeefinstallatie met windzifter geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeistofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige verneveling zal aanwezig zijn in de bestaande loods ter hoogte van de poortopening en ter hoogte van de zeef en windzifter. Dit om stofemissies naar de omgeving toe te vermijden.

De reinigingsinstallatie zal bestaan uit een zeef met bijhorende windzifter zullen zorgen voor de afscheiding van de vlottende- en x-deeltjes in de bodemassen. Deze moeten eerst verwijderd worden waarna de overgebleven (gereinigde) bodemassen kunnen verwerkt worden in de verharding die op de site zelf zal aangelegd worden.

Door het toepassen van een zeef worden alle deeltjes die groter zijn dan de voorziene maaswijdte van 1 cm afgezeefd. De bodemassen die door de zeef vallen, passeren daarna de windzifter. Bij deze windzifter wordt er een luchtstroom geproduceerd d.m.v. ventilatoren die door de vallende bodemassen wordt geblazen. De snelheid van de luchtstroom zal zo ingesteld staan dat deze krachtig genoeg is om de vlottende deeltjes af te scheiden van de bodemassen maar dat deze niet krachtig genoeg is om de bodemassen weg te blazen. Op deze manier worden de vlottende deeltjes meegenomen met de geproduceerde luchtstroom waarbij de deeltjes zullen afgescheiden worden van de lucht m.b.v. een trechter dewelke de afgescheiden deeltjes in een recipiënt verzamelt. De afgescheiden deeltjes na de zeef en de afgescheiden deeltje na de windzifter, zullen afgevoerd worden naar externe erkende verwerkers. De overgebleven bodemassen zijn hierna voldoende vrij van vlottende en x-deeltjes en kan toegepast worden in cementgebonden toepassingen. Hiervoor zal er een tijdelijke betoncentrale op de site zelf geïnstalleerd worden, waarna het geproduceerde beton onmiddellijk zal toegepast worden op de site zelf.



Door het toepassen van de bodemassen in cementgebonden toepassing met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>, wordt er voor gezorgd dat er voldaan wordt aan de bepalingen die zijn vastgelegd in Vlarema 9 en zal er geen uitloging van de zware metalen meer plaatsvinden.

Doordat de grondstofverklaring geldig zal zijn in de vorm van cementgebonden toepassingen, zal ook de bijhorende voorbehandeling met de zeef en windzifter plaatsvinden net voor het opmengen met beton. Aangezien beton onmiddellijk na de aanmaak moet toegepast worden, wordt de opslag van de bodemassen aangevraagd tot 31/12/2028. Dit aangezien deze beton zal gebruikt worden voor de toekomstige installatie. Zie ook Bijlage C1.

Er wordt uitgegaan van volgende betonsamenstelling voor 1 m<sup>3</sup> (1.632 kg) op droge stof:

- 1.260 kg ovendroge bodemassen;
- 100 kg STAB-20;
- 272 kg water (waarvan 227l uit de bodemassen en slechts 45l aanmaakwater).

Voor het aanmaakwater wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van hemelwater (en recuupwater). Indien er onvoldoende hemelwater ter beschikking zou zijn, dan zal er aangevuld worden met kanaalwater (na filtratie).

De verwerkingstechnieken, namelijk zeven en windziften, zullen plaatsvinden in de overdekte bunker. De nodige maatregelen worden toegepast om emissies naar bodem, water en lucht te vermijden (asfaltverharding in goede toestand, vloeistofdichte afwerking wanden bunker met asfaltverharding, overrijdbare drempel ter hoogte van de poortopening, verneveling).

#### Stofverspreidingsbeheersysteem

- De onbehandelde bodemassen worden opgeslagen in 1 grote hoop. Deze hoop is zowel langs onder, langs opzij als langs boven ingekapseld met een vloeistofdichte folie. Deze folie zorgt er niet alleen voor dat er geen verontreinigd hemelwater kan ontstaan, maar zorgt er ook voor dat er geen verwaaiing kan plaatsvinden.
- Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:
  - Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagens.
  - T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de assen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeeltes blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.



- De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
  - Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.
  - Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeistofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige maatregelen worden toegepast om emissies naar bodem, water en lucht te vermijden (asfaltverharding in goede toestand, vloeistofdichte afwerking wanden bunker met asfaltverharding, overrijdbare drempel ter hoogte van de poortopening, verneveling).
  - Na reiniging van de bodemassen, worden deze nog kortstondig in bulk opgeslagen in de bestaande loods om de vochtigheid te bepalen zodoende de hoeveelheid aanmaakwater bepaald kan worden voor de receptuur. Vervolgens worden de gereinigde bodemassen opgescheept op de transportband richting de menger van de betoncentrale.
- 
- De opslag van grondstoffen (STAB-20) gebeurt in een afgesloten silo van 40 m<sup>3</sup>. Het vullen van deze silo gebeurt via snelkoppelingen. Deze silo is ook rechtstreeks verbonden met de menger van de betoncentrale (in een gesloten systeem). De silo is voorzien van een zelfreinigende stoffilter met overvul- en overdrukbeveiliging.
  - De betoncentrale (incl. menger) is een volledig gesloten installatie waarbij geen water- of luchtemissies zullen vrijkomen.
- Eenmaal de bodemassen verwerkt zijn in cementgebonden toepassingen, kunnen er geen emissies plaatsvinden naar de lucht.

De bodemassen zullen ofwel verwerkt worden op de eigen site met grondstofverklaring, ofwel afgevoerd worden naar een externe, vergunde verwerker (indien toch geen grondstoffenverklaring bekomen kan worden).



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 11. De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie te verbeteren, is om de aanlevering van het afval als onderdeel van de procedures voor de acceptatie van afval (zie BBT 9, onder c)) te monitoren, met inbegrip van de onderstaande elementen, afhankelijk van de met het binnenkomende afval verbonden risico's.

| Afvalsoort                                       | Monitoring van de aanlevering van afval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huisvuil en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Detectie van radioactiviteit</li> <li>— Weging van het aangeleverde afval</li> <li>— Visuele inspectie</li> <li>— Periodieke bemonstering van aangeleverd afval en analyse van belangrijke eigenschappen/stoffen (bv. calorische waarde, gehalte aan halogeenvverbindingen en metalen/metalloïden). Voor huisvuil houdt dit afzonderlijk lossen in</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zuiveringsslib                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Wegen van de afvalleveringen (of meten van de stroom indien zuiveringsslib via een pijpleiding wordt aangeleverd)</li> <li>— Visuele inspectie, voor zover technisch mogelijk</li> <li>— Periodieke bemonstering en analyse van belangrijke eigenschappen/stoffen (bv. calorische waarde, gehalte aan water, as en kwik)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ander gevaarlijk afval dan klinisch afval        | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Detectie van radioactiviteit</li> <li>— Weging van het aangeleverde afval</li> <li>— Visuele inspectie, voor zover technisch mogelijk</li> <li>— Controle en vergelijking van de afzonderlijke afvalleveringen met de verklaring van de afvalproducent</li> <li>— Bemonstering van de inhoud van: <ul style="list-style-type: none"> <li>— alle bulk-tankwagens en aanhangers daarvan;</li> <li>— verpakt afval (bv. in vaten, tussentijdse opslagcontainers of kleinere verpakkingen),</li> </ul> en analyse van: <ul style="list-style-type: none"> <li>— de verbrandingsparameters (met inbegrip van de calorische waarde en het vlampunt);</li> <li>— de compatibiliteit van het afval, om mogelijke gevaarlijke reacties na vermengen of mengen, vóór opslag, van afvalstoffen te detecteren (BBT 9, onder f));</li> <li>— belangrijke stoffen waaronder POP's, halogenen, zwavel en metalen/metalloïden.</li> </ul> </li> </ul> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klinisch afval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Detectie van radioactiviteit</li> <li>— Weging van het aangeleverde afval</li> <li>— Visuele inspectie van de verpakking op eventuele beschadigingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Art. 3.16.5.3. De algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie worden verbeterd, door de aanlevering van het afval als onderdeel van de procedures voor de acceptatie van afval, als vermeld in techniek c) van BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding, te monitoren, met inbegrip van de elementen in de onderstaande tabel, afhankelijk van de met het binnenkomende afval verbonden risico's.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| afvalsoort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | monitoring van de aanlevering van afval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Huisvuil en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- detectie van radioactiviteit</li> <li>- Weging van het aangeleverde afval</li> <li>- Visuele inspectie</li> <li>- Periodieke bemonstering van aangeleverd afval en analyse van belangrijke eigenschappen en stoffen, ten minste de calorische waarde, het gehalte aan halogeenverbindingen en metalen of metalloïden. Voor huisvuil houdt dit afzonderlijk lossen in</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| Zuiveringsslib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wegen van de afvalleveringen of meten van de stroom indien zuiveringsslib via een pijpleiding wordt aangeleverd</li> <li>- Visuele inspectie, voor zover technisch mogelijk</li> <li>- Periodieke bemonstering en analyse van belangrijke eigenschappen en stoffen, ten minste de calorische waarde en het gehalte aan water, as en kwik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ander gevaarlijk afval dan klinisch afval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detectie van radioactiviteit</li> <li>- Weging van het aangeleverde afval</li> <li>- Visuele inspectie, voor zover technisch mogelijk</li> <li>- Controle en vergelijking van de afzonderlijke afvalleveringen met de verklaring van de afvalproducent</li> <li>- Bemonstering van de inhoud van: <ul style="list-style-type: none"> <li>o alle bulk tankwagens en aanhangers daarvan;</li> <li>o verpakt afval,</li> </ul> </li> </ul> <p>en analyse van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o de verbrandingsparameters, ten minste de calorische waarde en het vlampunt;</li> </ul> |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de compatibiliteit van het afval, om mogelijke gevaarlijke reacties na vermengen of mengen, vóór opslag, van afvalstoffen te detecteren, als vermeld in techniek f) van BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding;</li> <li>○ belangrijke stoffen, ten minste persistente organische verontreinigende stoffen, halogenen, zwavel en metalen of metalloïden.</li> </ul> |
| Klinisch afval                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detectie van radioactiviteit</li> <li>- Weging van het aangeleverde afval</li> <li>- Visuele inspectie van de verpakking op eventuele beschadigingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Invulling van BBT-conclusie door exploitant</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 12. De BBT om de met de ontvangst, behandeling en opslag van afval verbonden milieurisico's te verminderen, is om beide hieronder vermelde technieken te gebruiken.

|     | Techniek                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)  | Ondoordringbare ondergrond met een adequate afwateringsinfrastructuur | Afhankelijk van de met het afval verbonden risico's op bodem- of waterverontreiniging, wordt de ondergrond van de ruimten voor ontvangst, behandeling en opslag van afval ondoordringbaar gemaakt voor de betrokken vloeistoffen en van een adequate afwateringsinfrastructuur voorzien (zie BBT 32). Voor zover technisch mogelijk wordt deze ondergrond periodiek op eventuele beschadigingen gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                   |
| b.) | Adequate afvalopslagcapaciteit                                        | Er worden maatregelen genomen om accumulatie van afval te voorkomen, zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>— de maximale afvalopslagcapaciteit is duidelijk vastgesteld, rekening houdend met de eigenschappen van de afvalstoffen (bv. wat brandgevaar betreft) en de verwerkingscapaciteit, en wordt niet overschreden;</li> <li>— de hoeveelheid opgeslagen afval wordt regelmatig getoetst aan de maximaal toegestane opslagcapaciteit;</li> <li>— voor afvalstoffen die tijdens de opslag niet worden gemengd (bv. klinisch afval, verpakt afval), wordt de maximale verblijftijd duidelijk vastgesteld.</li> </ul> |

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

Art. 3.16.5.4. De met de ontvangst, behandeling en opslag van afval verbonden milieurisico's worden verminderd, door beide hieronder vermelde technieken toe te passen.



| techniek                                                                 | beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Ondoordringbare ondergrond met een adequate afwateringsinfrastructuur | Afhankelijk van de met het afval verbonden risico's op bodem- of waterverontreiniging, wordt de ondergrond van de ruimten voor ontvangst, behandeling en opslag van afval ondoordringbaar gemaakt voor de betrokken vloeistoffen en van een adequate afwateringsinfrastructuur voorzien. Voor zover technisch mogelijk wordt deze ondergrond periodiek op eventuele beschadigingen gecontroleerd.                                                                                                                                                   |
| 2) Adequate afvalopslagcapaciteit                                        | Er worden maatregelen genomen om accumulatie van afval te voorkomen. Ten minste wordt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de maximale afvalopslagcapaciteit duidelijk vastgesteld, rekening houdend met de eigenschappen van de afvalstoffen en de verwerkingscapaciteit, en niet overschreden;</li> <li>- de hoeveelheid opgeslagen afval regelmatig getoetst aan de maximaal toegestane opslagcapaciteit;</li> <li>- de maximale verblijftijd duidelijk vastgesteld voor afvalstoffen die tijdens de opslag niet worden gemengd.</li> </ul> |

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

De exploitant is in het bezit van een partij bodemassen (25.000 ton of 15.000 m<sup>3</sup>) waarvan de grondstofverklaring als bouwstof is ingetrokken. Tijdens een bijkomende controle op de toenmalige werf bleken een aantal resultaten van de uitloogproeven voor zware metalen niet te voldoen aan de voorwaarden uit de grondstofverklaring waardoor deze bodemassen opnieuw als afvalstoffen werden gecatalogeerd. Deze afvalstoffen moesten overgebracht worden van de externe werf om de voortgang van deze werf niet in het gedrang te brengen. Om hieraan zo snel mogelijk een oplossing te bieden heeft de exploitant beslist om deze bodemassen tijdelijk op zijn eigen terrein in de Willem Van Rubroekstraat in Gent te stockeren.

In het verleden zijn er reeds enkele tijdelijke vergunningen afgeleverd voor de opslag en reiniging van deze partij bodemassen. Omwille van het ontbreken van een concessieovereenkomst en een vergunning voor het verwerken van de bodemassen op hetzelfde moment, heeft de verwerking van de bodemassen op heden nog niet kunnen plaatsvinden.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een nieuwe bestemming te geven aan deze bodemassen. Om een verdere toepassing van de bodemassen te gaan bepalen werd er, rekening houdend met de huidige regelgeving van Vlarema 9, een reinigbaarheidstoets uitgevoerd.

Als er gekeken wordt naar de aanwezigheid van zware metalen in de bodemassen, kan vastgesteld worden dat er een verhoogde concentratie zink aanwezig is in de bodemassen. Deze ligt boven de norm voor bouwstoffen volgens VLAREMA 9. De gemiddelde concentratie zink is namelijk 1.889 mg/kg DS terwijl de norm 1.250 mg/kg DS is.

De volgende stap in de reinigbaarheidstoets, is het bepalen van de uitloogbaarheid. Uit de kolomproeven die uitgevoerd werden kon vastgesteld worden dat de gemiddelde uitloogbaarheid van zink 0,64 mg/kg DS is. Aangezien de bodemassen nauwelijks zink uitlogen en dus niet gewassen kunnen worden, kan besloten worden dat de bodemassen niet reinigbaar zijn. Hierdoor kunnen deze alleen toegepast worden in een cementgebonden toepassing met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. De



grondstofverklaring die zal aangevraagd worden zal dan ook een receptuur voor beton bevatten met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. Het cement zal de zware metalen vastleggen waardoor er geen uitloging van zware metalen zal plaatsvinden bij de toepassing van de bodemassen voor de productie van beton.

Voor deze cementgebonden toepassing te kunnen uitvoeren, dienen de bodemassen eerst ontdaan te worden van de vlottende en x-deeltjes. De aanwezige vlottende en x-deeltjes bestaan voornamelijk uit (verkoold) hout en lichte granulaten. Er wordt ook, in veel mindere mate, wat plastic en textiel teruggevonden. Om deze vlottende en x-deeltjes te verwijderen, zal een techniek gebruikt worden van zeven in combinatie met windziften.

De reinigingsinstallatie zal geplaatst worden in de reeds aanwezige overdekte bunker op perceel 209B. Hierna kunnen de gereinigde assen toegepast worden in cementgebonden toepassing voor de bouw van de latere inrichting. Er wordt namelijk een nieuwe vergistings- en composteerinstallatie voorzien op de site.

Na het verwijderen van deze vlottende en x-deeltjes, kunnen de bodemassen toegepast worden in cementgebonden toepassing en kan een grondstofverklaring bekomen worden. Er hebben reeds verschillende gesprekken met OVAM plaatsgevonden hieromtrent en de voorbereiding voor het aanvragen van een bijhorende grondstofverklaring is lopende. Indien geen grondstoffenverklaring bekomen zou worden, dan zal de volledige partij bodemassen afgevoerd worden naar een externe, vergunde verwerker.

Aangezien de toepassing van de gereinigde bodemassen cement gebonden zal zijn en dit cementgebonden mengsel zal gebruikt worden voor de bouw van de nieuwe installatie, zal de reiniging pas kunnen plaatsvinden tijdens deze bouwwerken. Daarom wordt de opslag van de bodemassen aangevraagd tot 31/12/2028. Ook de reinigingsinstallatie wordt voor deze periode aangevraagd. De bouwfase (o.a. betoncentrale) zal actief zijn voor een periode van maximaal 1 jaar.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 13. De BBT om de met de opslag en behandeling van klinisch afval verbonden milieurisico's te verminderen, is om een combinatie van alle hieronder vermelde technieken te gebruiken.

|    | Techniek                                                                        | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Automatische of semi-automatische behandeling van afval                         | Klinisch afval wordt bij het lossen met behulp van een automatisch of handmatig systeem vanaf de vrachtwagen in de opslagruimte gelost, al naargelang het risico. Het klinisch afval wordt vanuit de opslagruimte met behulp van een automatisch toevoersysteem in de oven gebracht. |
| b) | Verbranding van niet-herbruikbare, verzegelde containers, indien van toepassing | Klinisch afval wordt in verzegelde, stevige, brandbare containers aangeleverd die tijdens de opslag- en behandelingsoperaties nooit worden geopend. Als de containers naalden en scherpe voorwerpen bevatten, moeten zij punctiebestendig zijn.                                      |
| c) | Reiniging en ontsmetting van herbruikbare containers, indien van toepassing     | Herbruikbare afvalcontainers worden in een daartoe aangewezen reinigingsruimte schoongemaakt en ontsmet in een voorziening die daartoe speciaal is ontworpen. Eventuele van de reinigingsactiviteiten overgebleven stoffen worden verbrand.                                          |

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

Art. 3.16.5.5. De met de opslag en behandeling van klinisch afval verbonden milieurisico's worden verminderd, door toepassing van een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 14. De BBT om de algehele milieuprestaties van de afvalverbranding te verbeteren, het gehalte aan onverbrande stoffen in de slakken en bodemas te verminderen en de emissies naar lucht van afvalverbranding te verminderen, is om een passende combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

|    | Techniek                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toepasbaarheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Vermengen en mengen van afvalstoffen      | Vermengen en mengen van afvalstoffen vóór verbranding omvat bijvoorbeeld de volgende activiteiten:<br>— mengen met de bunker kraan;<br>— gebruik van een systeem voor gelijkmatige voeding;<br>— vermengen van compatibele vloeibare en pasteuze afvalstoffen.<br>In sommige gevallen worden vaste afvalstoffen vóór menging vershredderd. | Niet toepasbaar indien om veiligheidsredenen of wegens de eigenschappen van de afvalstoffen (bv. infectieus klinisch afval, geurend afval of afval waaruit vluchtige stoffen kunnen vrijkomen) directe toevoer in de oven vereist is.<br>Niet toepasbaar indien tussen verschillende soorten afval ongewenste reacties kunnen optreden (zie BBT 9, onder f)). |
| b) | Geavanceerd regelsysteem                  | Zie punt 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) | Optimalisering van het verbrandingsproces | Zie punt 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Voor bestaande ovens is optimalisering van het ontwerp niet toepasbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabel 1



**Met de BBT geassocieerde milieuprestatieniveaus voor onverbrande stoffen in slakken en bodemas afkomstig van de afvalverbranding**

| Parameter                                          | Eenheid               | BBT-GMPN           |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| TOC-gehalte in slakken en bodemas <sup>(1)</sup>   | Gewichtpercent, droog | 1-3 <sup>(2)</sup> |
| Gloeiverlies van slakken en bodemas <sup>(1)</sup> | Gewichtpercent, droog | 1-5 <sup>(2)</sup> |

<sup>(1)</sup> Hetzij de BBT-GMPN voor het TOC-gehalte, hetzij de BBT-GMPN voor gloeiverlies is van toepassing.

<sup>(2)</sup> De ondergrens van het BBT-GMPN-bereik kan worden behaald bij gebruik van wervelbedovens of draaitrommelovens in slakvormende modus.

De bijhorende monitoring is beschreven in BBT7.

**Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III**

**Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties**

Art. 3.16.5.6. De algehele milieuprestaties van de afvalverbranding worden verbeterd, het gehalte aan onverbrande stoffen in de slakken en bodemas wordt verminderd en de emissies naar lucht van afvalverbranding worden verminderd, door toepassing van een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 14 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding.

Art. 3.16.5.7. De milieuprestatieniveaus, vermeld in volgende tabel, zijn van toepassing op onverbrande stoffen in slakken en bodemas afkomstig van de afvalverbranding. Hetzij het milieuprestatieniveau voor het TOC-gehalte, hetzij het milieuprestatieniveau voor gloeiverlies is van toepassing.

| parameter                                      | milieuprestatieniveau    |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| TOC-gehalte in slakken en bodemas <sup>1</sup> | 3% van het droge gewicht |
| Gloeiverlies van slakken en bodemas            | 5% van het droge gewicht |

1. Elementaire koolstof mag van het meetresultaat worden afgetrokken.

Hetzij het TOC-gehalte in slakken en bodemas, hetzij het gloeiverlies van slakken en bodemas wordt om de drie maanden gemonitord.

**Invulling van BBT-conclusie door exploitant**



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

### BBT-conclusies voor afvalverbranding

#### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 15. De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie te verbeteren en emissies naar lucht te verminderen, is om, indien en waar nodig en haalbaar, op basis van de karakterisering en controle van het afval (zie BBT 11) procedures voor de aanpassing van de bedrijfsinstellingen op te zetten en uit te voeren, bv. via het geavanceerde regelsysteem (zie beschrijving in punt 2.1).

#### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

/

#### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

### BBT-conclusies voor afvalverbranding

#### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 16. De BBT om de algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie te verbeteren en emissies naar lucht te verminderen, is om operationele procedures (bv. organisatie van de toeleveringsketen, bij voorkeur continue bedrijfsvoering dan batchgewijze bedrijfsvoering) op te zetten en uit te voeren om het opstarten en stilleggen van de installatie, voor zover mogelijk, te beperken.

#### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

Art. 3.16.5.8. De algemene milieuprestaties van de verbrandingsinstallatie worden verbeterd en emissies naar lucht worden verminderd, door operationele procedures op te zetten en uit te voeren om het opstarten en stilleggen van de installatie, voor zover mogelijk, te beperken.



### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

### BBT-conclusies voor afvalverbranding

#### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 17. De BBT om de emissies van de verbrandingsinstallatie naar lucht en, waar van toepassing, naar water te verminderen, is om te waarborgen dat het rookgasreinigingssysteem en de afvalwaterzuiveringsinstallatie passend zijn ontworpen (bv. rekening houdend met het maximumdebiet en de concentraties van verontreinigende stoffen), binnen het bereik waarvoor deze zijn ontworpen, worden geëxploiteerd en worden onderhouden om optimale beschikbaarheid te waarborgen.

#### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

##### Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

Art. 3.16.5.9. De emissies van de verbrandingsinstallatie naar lucht en, waar van toepassing, naar water worden verminderd, door te waarborgen dat het rookgasreinigingssysteem en de afvalwaterzuiveringsinstallatie passend zijn ontworpen. Er wordt minstens rekening gehouden met het maximumdebiet en de concentraties van verontreinigende stoffen. Binnen het bereik waarvoor het rookgasreinigingssysteem en de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn ontworpen, worden ze geëxploiteerd en onderhouden om optimale beschikbaarheid te waarborgen.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

### BBT-conclusies voor afvalverbranding

#### Algemene milieu- en verbrandingsprestaties

BBT 18. De BBT om de frequentie van andere dan normale bedrijfsomstandigheden (OTNOC) te verlagen en de emissies van de verbrandingsinstallatie tijdens OTNOC naar lucht en, indien van toepassing, water te verminderen, is om als onderdeel van het milieubeheersysteem een op risico's gebaseerd OTNOC-beheerplan op te stellen en uit te voeren (zie BBT 1) waarin de volgende elementen zijn opgenomen:



- vaststelling van mogelijke OTNOC (bv. storting van apparatuur die cruciaal is voor de bescherming van het milieu (“cruciale apparatuur”)), van de onderliggende oorzaken en de mogelijke gevolgen ervan, en geregelde herziening en actualisering van de lijst van vastgestelde OTNOC na de hieronder genoemde periodieke beoordeling;
- een geschikt ontwerp van cruciale apparatuur (bv. compartimentering van het doekenfilter, technieken om het rookgas te verhitten en het onnodig te maken tijdens het opstarten en stilleggen het doekenfilter te uit bedrijf te nemen enz.);
- opstelling en uitvoering van een programma voor preventief onderhoud van cruciale apparatuur (zie BBT 1, onder xii));
- monitoring en registratie van emissies tijdens OTNOC en daarmee verband houdende omstandigheden (zie BBT 5);
- periodieke beoordeling van de emissies tijdens OTNOC (bv. frequentie van incidenten, duur, hoeveelheden uitgestoten verontreinigende stoffen) en waar nodig uitvoering van corrigerende maatregelen.

### **Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III**

#### **Afdeling 3.16.5. Algemene milieu- en verbrandingsprestaties**

Art. 3.16.5.10. De frequentie van andere dan normale bedrijfsomstandigheden worden verlaagd en de emissies van de verbrandingsinstallatie tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden naar lucht en, indien van toepassing, water worden verminderd, door als onderdeel van het milieubeheersysteem een op risico's gebaseerd beheerplan voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden op te stellen en uit te voeren, als vermeld in artikel 3.16.3.1, waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

1. vaststelling van mogelijke andere dan normale bedrijfsomstandigheden, van de onderliggende oorzaken en de mogelijke gevolgen ervan, en geregelde herziening en actualisering van de lijst van vastgestelde andere dan normale bedrijfsomstandigheden na de hieronder genoemde periodieke beoordeling;
2. een geschikt ontwerp van cruciale apparatuur;
3. opstelling en uitvoering van een programma voor preventief onderhoud van apparatuur die cruciaal is voor de bescherming van het milieu, als vermeld in artikel 3.16.3.1, 12°;
4. monitoring en registratie van emissies tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden en daarmee verband houdende omstandigheden, als vermeld in artikel 3.16.4.4;
5. periodieke beoordeling van de emissies tijdens andere dan normale bedrijfsomstandigheden, en minimaal de frequentie van incidenten, duur, hoeveelheden uitgestoten verontreinigende stoffen, en waar nodig uitvoering van corrigerende maatregelen

### **Invulling van BBT-conclusie door exploitant**

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Energie-efficiëntie

BBT 19. De BBT om de hulpbronnefficiëntie van de verbrandingsinstallatie te verbeteren, is de toepassing van een warmteterugwinningsketel.

#### *Beschrijving*

De energie in het rookgas wordt in een warmteterugwinningsketel teruggewonnen waarbij warm water en/of stoom wordt geproduceerd, dat of die aan derden kan worden geleverd, intern kan worden gebruikt en/of kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren.

#### *Toepasbaarheid*

Bij installaties die bedoeld zijn voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, wordt de toepasbaarheid wellicht beperkt door:

- de kleverigheid van de vliegassen;
- de corrosiviteit van het rookgas.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.6. Energie-efficiëntie

Art. 3.16.6.1. De hulpbronnefficiëntie van de verbrandingsinstallatie wordt verbeterd, door de toepassing van een warmteterugwinningsketel.

De energie in het rookgas wordt in een warmteterugwinningsketel teruggewonnen waarbij warm water of stoom wordt geproduceerd, die aan derden kan worden geleverd, intern kan worden gebruikt of kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>BBT-conclusies voor afvalverbranding</b> |
| <b>Energie-efficiëntie</b>                  |

BBT 20. De BBT om de energie-efficiëntie van de verbrandingsinstallatie te verbeteren, is om een passende combinatie van de hieronder beschreven technieken te gebruiken.

|    | Techniek                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toepasbaarheid                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Drogen van zuiveringsslib          | Na mechanische ontwatering wordt zuiveringsslib verder gedroogd, bijvoorbeeld met behulp van laagcalorische warmte, voordat het in de oven wordt gebracht.<br>De mate waarin slib kan worden gedroogd, is afhankelijk van het toevoersysteem van de oven.                                                                                                                  | Toepasbaar binnen de beperkingen in verband met de beschikbaarheid van laagcalorische warmte.                                                                                                       |
| b) | Vermindering van het rookgasdebiet | Het rookgasdebiet wordt bijvoorbeeld verminderd door:<br>— verbetering van de verdeling van de primaire en secundaire verbrandingslucht;<br>— rookgasrecirculatie (zie punt 2.2).<br>Een kleiner rookgasdebiet vermindert de energievraag van de installatie (bv. voor zuigtrekventilatoren).                                                                              | Bij bestaande installaties kunnen technische beperkingen (bv. verontreinigingsbelasting in het rookgas, verbrandingsomstandigheden) de toepasbaarheid van rookgasrecirculatie wellicht verminderen. |
| c) | Minimalisering van warmteverliezen | Warmteverliezen worden tot een minimum beperkt door onder andere:<br>— het gebruik van geïntegreerde ovenketels, waarbij ook warmte van de zijwanden van de oven kan worden teruggewonnen;<br>— warmte-isolatie van ovens en ketels;<br>— rookgasrecirculatie (zie punt 2.2);<br>— terugwinning van warmte uit de afkoeling van slakken en bodemas (zie BBT 20, onder i)). | Geïntegreerde ovenketels zijn niet toepasbaar voor draaitrommelovens of andere ovens die bedoeld zijn voor de verbranding bij hoge temperatuur van gevaarlijke afvalstoffen.                        |



|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d) | Optimalisering van het ketelontwerp      | De warmteoverdracht in de ketel wordt verbeterd door optimalisering van bijvoorbeeld:<br>— de rookgassnelheid en -verdeling;<br>— de water/stoomcirculatie;<br>— de convectiebundels;<br>— online en offline ketelreinigings-technieken om vervuiling van de convectiebundels tot een minimum te beperken.                                                                                    | Toepasbaar voor nieuwe installaties en belangrijke retrofits van bestaande installaties.                                                                                                                                                                                                                    |
| e) | Lage-temperatuur-rookgaswarmtewisselaars | Er worden speciale corrosiebestendige warmtewisselaars gebruikt om na het verlaten van de ketel — hetzij na een elektrostatisch filter (ESP), hetzij na een systeem voor de injectie van droog adsorbent — extra energie uit het rookgas terug te winnen.                                                                                                                                     | Toepasbaar binnen de beperkingen in verband met het bedrijfstemperatuurprofiel van het rookgasreinigingssysteem.<br>Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de toepasbaarheid wellicht verminderen.                                                                                                     |
| f) | Hoge stoomcondities                      | Hoe hoger de stoomcondities (temperatuur en druk), hoe hoger het door de stoomcyclus mogelijk gemaakte rendement van de omzetting in elektriciteit.<br>Voor exploitatie bij hoge stoomomstandigheden (bv. boven 45 bar, 400 °C) zijn speciale staallegeringen of vuurvaste bemetseling noodzakelijk om de ketelonderdelen die aan de hoogste temperaturen worden blootgesteld, te beschermen. | Toepasbaar bij nieuwe installaties en belangrijke retrofits van bestaande installaties, indien de installatie voornamelijk voor de opwekking van elektriciteit bedoeld is.<br>De toepasbaarheid wordt mogelijk beperkt door:<br>— de kleverigheid van de vliegassen;<br>— de corrosiviteit van het rookgas. |



|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) | Warmtekrachtkoppeling        | Warmtekrachtkoppeling waarbij de warmte (hoofdzakelijk van de stoom die de turbine verlaat) wordt gebruikt voor de productie van warm water/stoom voor gebruik in industriële processen/activiteiten of een stads-verwarmings/verkoelingsnet.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toepasbaar binnen de beperkingen in verband met de plaatselijke vraag naar warmte en elektriciteit en/of de beschikbaarheid van netwerken.                                              |
| h) | Rookgascondensor             | Een warmtewisselaar of een gaswasser met een warmtewisselaar, waarin de waterdamp in het rookgas condenseert, waarbij de latente warmte op een voldoende lage temperatuur aan water wordt overgedragen (bv. de retourstroom van een stadsverwarmingsnet). De rookgascondensor biedt ook bijkomende voordelen door de emissies naar lucht (bv. van stof en zure gassen) te verminderen.<br>Het gebruik van warmtepompen kan de hoeveelheid energie die door de rookgascondensatie wordt teruggewonnen, nog vergroten. | Toepasbaar binnen de beperkingen in verband met de vraag naar lage-temperatuurwarmte, bv. door de beschikbaarheid van een stadsverwarmingsnet met een voldoende lage retourtemperatuur. |
| i) | Verwerking van droge bodemas | Droge, hete bodemas valt van het rooster op een transportsysteem en wordt afgekoeld door omgevingslucht. Er wordt energie teruggewonnen door de koellucht voor verbranding te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enkel toepasbaar voor roosterovens.<br>Er kan sprake zijn van technische beperkingen waardoor aanpassing van bestaande ovens niet mogelijk is.                                          |

Tabel 2

**Met de BBT geassocieerde energie-efficiëntieniveaus (BBT-GEEN's) voor de verbranding van afval**

(%)

| BBT-GEEN's            |                                                                        |                                       |                                                                |                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Installatie           | Huisvuil, andere niet-gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijk houtafval |                                       | Ander gevaarlijk afval dan gevaarlijk houtafval <sup>(f)</sup> | Zuiveringsslib       |
|                       | Bruto elektrisch rendement <sup>(g)</sup> <sup>(h)</sup>               | Bruto energierendement <sup>(i)</sup> | Ketelrendement                                                 |                      |
| Nieuwe installatie    | 25-35                                                                  | 72-91 <sup>(j)</sup>                  | 60-80                                                          | 60-70 <sup>(k)</sup> |
| Bestaande installatie | 20-35                                                                  |                                       |                                                                |                      |

<sup>(f)</sup> De BBT-GEEN is alleen van toepassing indien een warmteterugwinningsketel toepasbaar is.

<sup>(g)</sup> De BBT-GEEN's voor bruto energierendement zijn alleen van toepassing voor installaties of onderdelen van installaties die met behulp van een condensatieturbine elektriciteit opwekken.

<sup>(h)</sup> De bovengrens van het BBT-GEEN-bereik kan worden behaald door BBT 20, onder f), te gebruiken.

<sup>(i)</sup> De BBT-GEEN's voor bruto energierendement zijn alleen van toepassing voor installaties of onderdelen van installaties die alleen warmte produceren of die elektriciteit opwekken met behulp van een tegendrukturbine en warmte produceren met de stoom die de turbine verlaat.

<sup>(j)</sup> Wanneer een rookgascondensator wordt gebruikt, kan een bruto energierendement worden behaald dat de bovengrens van het BBT-GEEN-bereik overschrijdt (zelfs meer dan 100 %).

<sup>(k)</sup> Bij de verbranding van zuiveringsslib is het ketelrendement sterk afhankelijk van het watergehalte van het zuiveringsslib dat in de oven wordt gebracht.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 2.



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.6. Energie-efficiëntie

Art. 3.16.6.2. De energie-efficiëntieniveaus, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op de verbranding van afval. De energie-efficiëntieniveaus worden als percentage uitgedrukt:

| installatie                                                            |                                         | Nieuwe installatie | Bestaande installatie |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Huisvuil, andere niet-gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijk houtafval | Bruto elektrisch rendement <sup>2</sup> | 25                 | 20                    |
|                                                                        | Bruto energierendement <sup>3</sup>     | 72                 | 72                    |
| gevaarlijk afval dat geen gevaarlijk houtafval is <sup>1</sup>         | ketelrendement                          | 60                 | 60                    |
| zuiveringsslib                                                         | ketelrendement                          | 60                 | 60                    |

1. Het energie-efficiëntieniveau is alleen van toepassing indien een warmteterugwinningsketel toepasbaar is.
2. De energie-efficiëntieniveaus voor bruto elektrisch rendement zijn alleen van toepassing voor installaties of onderdelen van installaties die met behulp van een condensatieturbine elektriciteit opwekken.
3. De energie-efficiëntieniveaus voor bruto energierendement zijn alleen van toepassing voor installaties of onderdelen van installaties die alleen warmte produceren of die elektriciteit opwekken met behulp van een tegendrukturbine en warmte produceren met de stoom die de turbine verlaat.

Het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het ketelrendement wordt bepaald, hetzij van de verbrandingsinstallatie als geheel, hetzij van alle relevante onderdelen van de verbrandingsinstallatie.

Bij een nieuwe verbrandingsinstallatie of na elke aanpassing van een bestaande verbrandingsinstallatie die significante gevolgen voor het energierendement kan hebben, wordt het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het ketelrendement bepaald door een prestatietest bij volle belasting uit te voeren.

Bij een bestaande verbrandingsinstallatie waarbij geen prestatietest is uitgevoerd, of wanneer om technische redenen geen prestatietest bij volle belasting kan worden uitgevoerd, kan het bruto elektrisch rendement, het bruto energierendement of het ketelrendement worden bepaald door de ontwerpwaarden in de omstandigheden van een prestatietest in aanmerking te nemen.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 21. De BBT om diffuse emissies, waaronder geuremissies, van de verbrandingsinstallatie te voorkomen of te verminderen, is om:

- vast afval en pasteus afval in bulk dat geurt en/of waaruit vluchtige stoffen kunnen vrijkomen, onder gecontroleerde subatmosferische druk in afgesloten ruimten op te slaan en de afgezogen lucht als verbrandingslucht te gebruiken of, in geval van een risico van explosie, naar een ander geschikt zuiveringssysteem te sturen;
- vloeibare afvalstoffen onder adequate gecontroleerde druk in tanks op te slaan en de ventilatie-uitgangen van de tanks naar de verbrandingsluchttoevoer te leiden of naar een ander geschikt zuiveringssysteem;
- het risico van geur te beheersen tijdens perioden van volledige stillegging wanneer geen verbrandingscapaciteit beschikbaar is, bv. door:
  - de uitgelaten of afgezogen lucht naar een ander zuiveringssysteem te sturen, bv. een natte gaswasser of vast adsorptiebed;
  - de hoeveelheid afval in opslag tot een minimum te beperken, bv. door afvalleveringen te onderbreken, te verminderen of om te leiden, als onderdeel van het afvalstroombeheer (zie BBT 9);
  - afval in luchtdicht verpakte balen op te slaan.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

#### Onderafdeling 3.16.7.1. Diffuse emissies

Art. 3.16.7.1.1. Diffuse emissies, waaronder geuremissies, van de verbrandingsinstallatie worden voorkomen of verminderd door:

- 1° vast afval en pasteus afval in bulk dat geurt of waaruit vluchtige stoffen kunnen vrijkomen, onder gecontroleerde subatmosferische druk in afgesloten ruimten op te slaan en de afgezogen lucht als verbrandingslucht te gebruiken of, in geval van een risico van explosie, naar een ander geschikt zuiveringssysteem te sturen;
- 2° vloeibare afvalstoffen onder adequate gecontroleerde druk in tanks op te slaan en de ventilatie-uitgangen van de tanks naar de verbrandingsluchttoevoer te leiden of naar een ander geschikt zuiveringssysteem;
- 3° het risico van geur te beheersen tijdens perioden van volledige stillegging wanneer geen verbrandingscapaciteit beschikbaar is.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 22. De BBT om bij de behandeling van gasvormige of vloeibare afvalstoffen die geuren en/of waaruit vluchtige stoffen kunnen vrijkomen, diffuse emissies van vluchtige stoffen bij de verbrandingsinstallaties te voorkomen, is om deze via directe toevoer in de oven te brengen.

#### Beschrijving

Voor gasvormige en vloeibare afvalstoffen die in containers voor afval in bulk (bv. tankwagens) worden aangeleverd, vindt de directe toevoer plaats door de afvalcontainer aan te sluiten op de toevoerlijn van de oven. De container wordt vervolgens geleegd door deze met stikstof onder druk te brengen of, als de viscositeit gering genoeg is, door de vloeistof af te pompen. Voor gasvormige en vloeibare afvalstoffen die in containers worden aangeleverd die geschikt zijn om te worden verbrand (bv. vaten), vindt de directe toevoer plaats door de containers rechtstreeks in de oven te brengen.

#### Toepasbaarheid

Is wellicht niet toepasbaar voor de verbranding van zuiveringsslib, afhankelijk van bv. het watergehalte en van de noodzaak van droging vooraf, of vermenging met andere afvalstoffen.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

#### Onderafdeling 3.16.7.1. Diffuse emissies

Art. 3.16.7.1.2. Bij de behandeling van gasvormige of vloeibare afvalstoffen die geuren of waaruit vluchtige stoffen kunnen vrijkomen, worden diffuse emissies van vluchtige stoffen bij de verbrandingsinstallaties voorkomen door deze via directe toevoer in de oven te brengen.

Voor gasvormige en vloeibare afvalstoffen die in containers voor afval in bulk worden aangeleverd, vindt de directe toevoer plaats door de afvalcontainer aan te sluiten op de toevoerlijn van de oven. De container wordt vervolgens geleegd door deze met stikstof onder druk te brengen of, als de viscositeit gering genoeg is, door de vloeistof af te pompen.

Voor gasvormige en vloeibare afvalstoffen die in containers worden aangeleverd die geschikt zijn om te worden verbrand, vindt de directe toevoer plaats door de containers rechtstreeks in de oven te brengen.

## Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 23. De BBT om diffuse stofemissies naar lucht als gevolg van de verwerking van slakken en bodemas te voorkomen of te verminderen, is om in het milieubeheersysteem (zie BBT 1) de volgende elementen voor het beheer van diffuse stofemissies op te nemen:

- identificatie van de meest relevante bronnen van diffuse stofemissies (door middel van bv. EN 15445);
- definitie en uitvoering van passende acties en technieken om binnen een bepaalde periode diffuse emissies te voorkomen of te verminderen.

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

##### Onderafdeling 3.16.7.1. Diffuse emissies

Art. 3.16.7.1.3. Diffuse stofemissies naar lucht als gevolg van de verwerking van slakken en bodemas worden voorkomen of verminderd door in het milieubeheersysteem, als vermeld in artikel 3.16.3.1, de volgende elementen voor het beheer van diffuse stofemissies op te nemen:

- 1° identificatie van de meest relevante bronnen van diffuse stofemissies;
- 2° bepaling en uitvoering van passende acties en technieken om binnen een bepaalde periode diffuse emissies te voorkomen of te verminderen.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

BAT Services zal een milieubeheersysteem invoeren voor de verwerking van de bodemassen. Het beheersysteem is gebaseerd zijn op het Deming-principe (Plan, Do, Check, act) en op basis van een uitgebreide milieu-aspectenanalyse (Kinney-methode).

Dit milieubeheersysteem zal voor de opstart van de exploitatie door de externe milieucoördinator in samenwerking met de persoon die intern milieu opvolgt, opgesteld /geüpdatet worden. Zo zullen van bij de opstart van de installatie de nodige maatregelen omtrent milieu genomen worden om de effecten op het milieu te beheersen en de kwaliteit van de behandelde bodemassen te allen tijde te garanderen. Hierbij zal bijzondere aandacht gegeven worden aan het kwaliteitsbeheersysteem voor de output van de verwerkte bodemassen en het beheer van diffuse stofemissies. De genomen maatregelen zullen ook periodiek geëvalueerd worden en indien nodig, kunnen bijkomende maatregelen getroffen worden. Jaarlijks zal het systeem aan een 'Management Review' onderworpen worden. Er zal ook een protocol voor reactie op geconstateerde geur- en geluidsincidenten opgenomen worden zodat onmiddellijk de gepaste maatregelen kunnen worden genomen.



Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een vergunning aan te vragen om deze bodemassen te gaan behandelen zodat hier opnieuw een grondstofverklaring voor kan bekomen worden en deze opnieuw als bouwstof kunnen worden ingezet.

De exploitant is in het bezit van een partij bodemassen (25.000 ton of 15.000 m<sup>3</sup>) waarvan de grondstofverklaring als bouwstof is ingetrokken. Tijdens een bijkomende controle bleken een aantal resultaten van de uitloogproeven voor zware metalen niet te voldoen aan de voorwaarden uit de grondstofverklaring waardoor deze bodemassen opnieuw als afvalstoffen werden gecatalogeerd. Deze afvalstoffen moesten overgebracht worden van de externe werf om de voortgang van deze werf niet het gedrang te brengen. Om hieraan zo snel mogelijk een oplossing te bieden heeft de exploitant beslist om deze bodemassen tijdelijk op zijn eigen terrein in de Willem Van Rubroekstraat in Gent te stockeren.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een nieuwe bestemming te geven aan deze bodemassen. Om een verdere toepassing van de bodemassen te gaan bepalen werd er, rekening houdend met de huidige regelgeving van Vlarema 9, een reinigbaarheidstoets uitgevoerd.

Als er gekeken wordt naar de aanwezigheid van zware metalen in de bodemassen, kan vastgesteld worden dat er een verhoogde concentratie zink aanwezig is in de bodemassen. Deze ligt boven de norm voor bouwstoffen volgens VLAREMA 9. De gemiddelde concentratie zink is namelijk 1.889 mg/kg DS terwijl de norm 1.250 mg/kg DS is.

De volgende stap in de reinigbaarheidstoets, is het bepalen van de uitloogbaarheid. Uit de kolomproeven die uitgevoerd werden kon vastgesteld worden dat de gemiddelde uitloogbaarheid van zink 0,64 mg/kg DS is. Aangezien de bodemassen nauwelijks zink uitlogen en dus niet gewassen kunnen worden, kan besloten worden dat de bodemassen niet reinigbaar zijn. Hierdoor kunnen deze alleen toegepast worden in een cementgebonden toepassing met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. De grondstofverklaring die zal aangevraagd worden zal dan ook een receptuur voor beton bevatten met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>. Het cement zal de zware metalen vastleggen waardoor er geen uitloging van zware metalen zal plaatsvinden bij de toepassing van de bodemassen voor de productie van beton.

Voor deze cementgebonden toepassing te kunnen uitvoeren, dienen de bodemassen eerst ontdaan te worden van de vlottende en x-deeltjes. De aanwezige vlottende en x-deeltjes bestaan voornamelijk uit (verkoold) hout en lichte granulaten. Er wordt ook, in veel mindere mate, wat plastic en textiel teruggevonden. Om deze vlottende en x-deeltjes te verwijderen, zal een techniek gebruikt worden van zeven in combinatie met windziften.

De reinigingsinstallatie zal geplaatst worden in de reeds aanwezige overdekte bunker op perceel 209B. Hierna kunnen de gereinigde assen toegepast worden in cementgebonden toepassing voor de bouw van de latere inrichting. Er wordt namelijk een nieuwe vergistings- en composteerinstallatie voorzien op de site.

Na het verwijderen van deze vlottende en x-deeltjes, kunnen de bodemassen toegepast worden in cementgebonden toepassing en kan een grondstofverklaring bekomen worden. Er hebben reeds verschillende gesprekken met OVAM plaatsgevonden hieromtrent en de voorbereiding voor het aanvragen van een bijhorende grondstofverklaring is lopende. Indien geen grondstoffenverklaring bekomen wordt, zal de volledige partij bodemassen afgevoerd worden naar een externe, vergunde verwerker.

Aangezien de toepassing van de gereinigde bodemassen cement gebonden zal zijn en dit cementgebonden mengsel zal gebruikt worden voor de bouw van de nieuwe installatie, zal de reiniging pas kunnen plaatsvinden tijdens deze bouwwerken. Daarom wordt de opslag van de bodemassen aangevraagd tot 31/12/2028. Ook de reinigingsinstallatie wordt voor deze periode aangevraagd.

#### Kwaliteitscontrolesysteem



- De bodemassen, die op heden aanschouwd worden als afvalstoffen, worden momenteel op het terrein zelf ingekapseld opgeslagen in een vloeistofdichte plastic folie. Hierdoor komen de bodemassen niet in aanraking met de ondergrond en is er geen contact met regenwater mogelijk. Hierdoor kan er geen verontreinigd hemelwater ontstaan en kan er geen uitlozing naar de bodem plaatsvinden.
- Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overkapte bunker, zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:
  - o Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
  - o T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - o De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de bodemassen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - o De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
  - o Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - o Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overkapte bunker gereden worden.
  - o Eenmaal in de overkapte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opgedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeefinstallatie met windzifter geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeistofdichte vloer in een overdekte ruimte. De gereinigde bodemassen zullen vervolgens nog kortstondig in bulk opgeslagen worden in de bestaande loods om het vochtgehalte te bepalen zodoende de exacte hoeveelheid aanmaakwater voor de receptuur bepaald kan worden. De nodige verneveling is voorzien in het kader van stofpreventie.

De reinigingsinstallatie zal bestaan uit een zeef met bijhorende windzifter. Deze zullen zorgen voor de afscheiding van de vlottende- en x-deeltjes in de bodemassen. Deze moeten eerst verwijderd worden waarna de overgebleven bodemassen kunnen verwerkt worden in de verharding die op de site zelf zal aangelegd worden.

Door het toepassen van een zeef worden alle deeltjes die groter zijn dan de voorziene maaswijdte van 1 cm afgezeefd. De bodemassen die door de zeef vallen, passeren daarna de windzifter. Bij deze windzifter wordt er een luchtstroom geproduceerd d.m.v. ventilatoren die door de vallende bodemassen wordt geblazen. De snelheid van de luchtstroom zal zo ingesteld staan dat deze krachtig genoeg is om de vlottende deeltjes af te scheiden van de bodemassen maar dat deze niet krachtig genoeg is om de bodemassen weg te blazen. Op deze manier worden de vlottende deeltjes meegenomen met de geproduceerde luchtstroom waarbij de deeltjes zullen afgescheiden worden van de lucht m.b.v. een trechter dewelke de afgescheiden deeltjes in een recipiënt verzamelt. De afgescheiden deeltjes na de zeef en de afgescheiden deeltje na de windzifter, zullen afgevoerd worden naar externe erkende verwerkers. De overgebleven bodemassen zijn hierna voldoende vrij van vlottende en x-deeltjes en kan toegepast worden in cementgebonden toepassingen. Hiervoor zal er een tijdelijke betoncentrale op de site zelf geïnstalleerd worden, waarna het geproduceerde beton onmiddellijk zal toegepast worden op de site zelf.



Door het toepassen van de bodemassen in cementgebonden toepassing met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>, wordt er voor gezorgd dat er voldaan wordt aan de bepalingen die zijn vastgelegd in Vlarema 9 en zal er geen uitloging van de zware metalen meer plaatsvinden.

Doordat de grondstofverklaring geldig zal zijn in de vorm van cementgebonden toepassingen, zal ook de bijhorende voorbehandeling met de zeef en windzifter plaatsvinden net voor het opmengen met beton. Aangezien beton onmiddellijk na de aanmaak moet toegepast worden, wordt de opslag van de bodemassen aangevraagd tot 31/12/2028. Dit aangezien deze beton zal gebruikt worden voor de toekomstige installatie. Zie ook Bijlage C1.

Er wordt uitgegaan van volgende betonsamenstelling voor 1 m<sup>3</sup> (1.632 kg) op DS:

- 1260 kg ovendroge bodemassen;
- 100 kg STAB-20;
- 272 kg water (waarvan 227l uit de bodemassen en slechts 45l aanmaakwater).

Voor het aanmaakwater wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van hemelwater en recuupwater. Indien er onvoldoende hemelwater ter beschikking zou zijn, dan zal er aangevuld worden met kanaalwater (na filtratie).

De verwerkingstechnieken, namelijk zeven en windziften, zullen plaatsvinden in de overdekte bunker.

#### Stofverspreidingsbeheersysteem

- De onbehandelde bodemassen worden opgeslagen in 1 grote hoop. Deze hoop is zowel langs onder, langs opzij als langs boven ingekapseld met een vloeistofdichte folie. Deze folie zorgt er niet alleen voor dat er geen verontreinigd hemelwater kan ontstaan, maar zorgt er ook voor dat er geen verwaaiing kan plaatsvinden.
- Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:
  - Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagens.
  - T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de assen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeeltes blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagens te kunnen vullen.
  - Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagens gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - Wanneer de aanhangwagens volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.



- Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeistofdichte vloer in een overdekte ruimte.
  - De zeef en windzifter staan binnen in de overdekte bunker opgesteld. De nodige verneveling is voorzien. De gereinigde bodemassen zullen vervolgens nog kortstondig in bulk opgeslagen worden in de opslagloods om het vochtgehalte te bepalen en de hoeveelheid toe te voegen aanmaakwater te bepalen. Deze bodemassen zullen vervolgens opgeschept worden op de transportband richting de menger van de betoncentrale. De betoncentrale is een volledig gesloten installatie.
  - De opslag van grondstoffen (STAB-20) gebeurt in een afgesloten silo van 40 m<sup>3</sup> met stoffilter. Het vullen van deze silo gebeurt via snelkoppelingen. Deze silo is ook rechtstreeks verbonden met de menger van de betoncentrale.
- Eenmaal de bodemassen verwerkt zijn in cementgebonden toepassingen, kunnen er geen emissies plaatsvinden naar de lucht.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 24. De BBT om diffuse stofemissies naar lucht als gevolg van de verwerking van slakken en bodemas te voorkomen of te verminderen, is om een passende combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

|    | Techniek                               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                    | Toepasbaarheid                                                                                           |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Afsluitings- of afdekkingsoorzieningen | Het insluiten van mogelijk stoffige activiteiten (zoals vermalen, zeven) en/of het afdekken van transportbanden en elevatoren.<br>Insluiting kan ook plaatsvinden door alle apparatuur in een afgesloten gebouw te installeren. | Het in een afgesloten gebouw installeren is wellicht niet toepasbaar voor mobiele verwerkingsapparatuur. |



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| b) | Maximale loshoogte                                    | Stem de loshoogte af op de variabele hoogte van de hoop, zo mogelijk automatisch (bv. transportbanden met instelbare hoogte).                                                                                                                                                                                                          | Algemeen toepasbaar. |
| c) | Beschermen van voorraadbergen tegen de heersende wind | Bescherming van bulkopslagruimten of voorraadbergen door een bedekking of bescherming tegen wind zoals schermen, muren of verticale groenvoorzieningen, en juiste plaatsing van voorraden met betrekking tot de heersende wind.                                                                                                        | Algemeen toepasbaar. |
| d) | Gebruik van watersproeiers                            | Het installeren van watersproeisystemen bij de belangrijkste bronnen van diffuse stofemissies. De bevochtiging van stofdeeltjes bevordert het samenklonteren en neerslaan ervan.<br>Diffuse stofemissies bij voorraadbergen worden verminderd door op de laad- en lospunten of bij de bergen zelf passende bevochtiging te waarborgen. | Algemeen toepasbaar. |



|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) | Vochtgehalte optimaliseren          | Het vochtgehalte van de slakken/bodemassen op het vereiste niveau optimaliseren om de metalen en het minerale materiaal efficiënt te kunnen terugwinnen en tevens het vrijkomen van stof tot een minimum te beperken.                                      | Algemeen toepasbaar.                                                                      |
| f) | Werken onder sub-atmosferische druk | De verwerking van slakken en bodemas in afgesloten apparatuur of gebouwen (zie techniek a)) onder subatmosferische druk uitvoeren om verwerking van de afgezogen lucht met een reductietechniek (zie BBT 26) als gekanaliseerde emissie mogelijk te maken. | Alleen toepasbaar voor droog geloste bodemas en andere bodemas met een laag vochtgehalte. |

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

##### Onderafdeling 3.16.7.1. Diffuse emissies

Art. 3.16.7.1.4. Diffuse stofemissies naar lucht als gevolg van de verwerking van slakken en bodemas worden voorkomen of verminderd door toepassing van een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Bij de opslag en verwerking van bodemassen kan eventueel stof vrijkomen. Dit wordt zo veel mogelijk vermeden door het nemen van de nodige maatregelen:

- De onbehandelde bodemassen worden opgeslagen in 1 grote hoop. Deze hoop is zowel langs onder, langs opzij als langs boven ingekapseld met een vloeistofdichte folie. Deze folie zorgt er niet alleen voor dat er geen verontreinigd hemelwater kan ontstaan, maar zorgt er ook voor dat er geen verwaaing kan plaatsvinden.
- Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:



- Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
  - T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de assen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
  - Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.
  - Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloestofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige verneveling is voorzien in deze loods zodoende stofemissies naar de omgeving toe vermeden kunnen worden. De gereinigde bodemassen zullen nog kortstondig in bulk opgeslagen worden in de loods voor de bepaling van het vochtgehalte. Dit is nodig om de toe te voegen hoeveelheid aanmaakwater te bepalen. Vervolgens worden de gereinigde bodemassen opgeschept op de (gesloten) transportband richting de menger van de betoncentrale. De betoncentrale is een volledig gesloten installatie.
- 
- De zeef en windzifter staan binnen in de overdekte bunker opgesteld. Gezien de dakconstructie bestaande uit een water- en stofdichte folie (niet luchtdicht), is het plaatsen van de loods op onderdruk niet mogelijk. Bijgevolg worden diffuse emissies naar de omgeving toe vermeden door verneveling ter hoogte van de poortopening en ter hoogte van de zeef en windzifter. Het water van de verneveling wordt hierbij opgenomen in de bodemassen.
  - De opslag van grondstoffen (STAB-20) gebeurt in een afgesloten silo van 40 m<sup>3</sup> voorzien van een stoffilter. Het vullen van deze silo gebeurt via snelkoppelingen. Deze silo is ook rechtstreeks verbonden met de menger van de betoncentrale.
  - In het gebouw zal een spraystream voor verneveling voorzien worden. De beperkte hoeveelheid hemelwater die hierbij verbruikt wordt, wordt volledig geabsorbeerd waardoor geen afstroom van bedrijfsafvalwater ontstaat.

Eenmaal de bodemassen verwerkt zijn in cementgebonden toepassingen, kunnen er geen emissies meer plaatsvinden naar de lucht.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 25. De BBT om gekanaliseerde emissies naar lucht van stof, metalen en metalloïden afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

|    | Techniek               | Beschrijving | Toepasbaarheid                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Doekenfilter           | Zie punt 2.2 | Voor nieuwe installaties algemeen toepasbaar.<br>Voor bestaande installaties toepasbaar binnen de beperkingen in verband met het bedrijfstemperatuurprofiel van het rookgasreinigingssysteem. |
| b) | Elektrostatisch filter | Zie punt 2.2 | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                                          |



|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | Injectie van droog adsorbent | Zie punt 2.2.<br>Voor de vermindering van stofemissies niet relevant.<br>Adsorptie van metalen door de injectie van actieve kool of andere reagentia in combinatie met een systeem voor de injectie van droog adsorbent of een semi-droge absorber die wordt gebruikt om emissies van zure gassen te verminderen. | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                                                 |
| d) | Natte gaswasser              | Zie punt 2.2.<br>Natte gaswassystemen worden niet gebruikt om de bulk van de stofbelasting te verwijderen, maar, wanneer ze na andere reductietechnieken worden geïnstalleerd, om de concentraties van stof, metalen en metalloïden in het rookgas verder te verminderen.                                         | De geringe beschikbaarheid van water, bv. in droge gebieden kan de toepasbaarheid verminderen.                                                                                                       |
| e) | Vast- of bewegebadsorptie    | Zie punt 2.2.<br>Dit systeem wordt voornamelijk gebruikt om kwik en andere metalen en metalloïden, alsmede organische stoffen waaronder PCDD/F te adsorberen, maar kan ook als een doeltreffende polijstfilter voor stof fungeren.                                                                                | De algemene drukval in verband met de configuratie van het rookgasreinigingssysteem kan de toepasbaarheid verminderen.<br>Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de toepasbaarheid verminderen. |

Tabel 3

Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor gekanaliseerde emissies naar lucht van stof, metalen en metalloïden afkomstig van de afvalverbranding

(mg/Nm<sup>3</sup>)

| Parameter                 | BBT-GEN              | Middelingsstijd                         |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Stof                      | < 2-5 <sup>(1)</sup> | Daggemiddelde                           |
| Cd+Tl                     | 0,005-0,02           | Gemiddelde over de bemonsteringsperiode |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0,01-0,3             | Gemiddelde over de bemonsteringsperiode |

<sup>(1)</sup> Voor bestaande installaties die bedoeld zijn voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen en waarvoor een doekenfilter niet toepasbaar is, ligt de bovengrens van het BBT-GEN-bereik bij 7 mg/Nm<sup>3</sup>.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

##### Onderafdeling 3.16.7.2. Geleide emissies

Art. 3.16.7.2.1. De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op geleide emissies naar lucht van stof, metalen en metalloïden, afkomstig van afvalverbranding:

| parameter                 | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm <sup>3</sup> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| stof                      | 5                                                     |
| Cd + Tl                   | 0,02                                                  |
| Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0,3                                                   |



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan voor bestaande installaties die bedoeld zijn voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen van de emissiegrenswaarde voor stof, vermeld in het eerste lid, afgeweken worden als een doekfilter niet toepasbaar is, met een maximum van 7 mg/Nm<sup>3</sup>.

De concentratie van de geleide stofemissies naar lucht, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, afkomstig van afvalverbranding, wordt om de zes maanden gemeten. Gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf maanden moet evenwel ten minste om de drie maanden een meting worden verricht.

#### **Invulling van BBT-conclusie door exploitant**

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 26. De BBT om de **gekanaliseerde stofemissies** naar lucht van de verwerking van slakken en bodemas in afgesloten omgevingen met luchtafzuiging (zie BBT 24, onder f)) te verminderen, is om de afgezogen lucht met **een doekenfilter** te behandelen (zie punt 2.2).

Tabel 4

Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor gekanaliseerde stofemissies naar lucht afkomstig van de verwerking van slakken en bodemas in een afgesloten omgeving met luchtafzuiging

(mg/Nm<sup>3</sup>)

| Parameter | BBT-GEN | Middelingstijd                          |
|-----------|---------|-----------------------------------------|
| Stof      | 2-5     | Gemiddelde over de bemonsteringsperiode |

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

#### Onderafdeling 3.16.7.2. Geleide emissies

Art. 3.16.7.2.2. De emissiegrenswaarde van geleide stofemissies naar lucht, afkomstig van de verwerking van slakken en bodemas in een afgesloten omgeving met luchtafzuiging, bedraagt 5 mg/Nm<sup>3</sup>

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Bij de opslag en verwerking van bodemassen kan eventueel stof vrijkomen. Dit wordt zo veel mogelijk vermeden door het nemen van de nodige maatregelen:

- De onbehandelde bodemassen worden opgeslagen in 1 grote hoop. Deze hoop is zowel langs onder, langs opzij als langs boven ingekapseld met een vloeistofdichte folie. Deze folie zorgt er niet alleen voor dat er geen verontreinigd hemelwater kan ontstaan, maar zorgt er ook voor dat er geen verwaaing kan plaatsvinden.



- Voor het transport van de opslagplaats naar verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:
  - Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
  - T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de assen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
  - Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.
  - Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeistofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige **verneveling** is voorzien in deze loods zodoende stofemissies naar de omgeving toe vermeden kunnen worden. De gereinigde bodemassen zullen nog kortstondig in bulk opgeslagen worden in de loods voor de bepaling van het vochtgehalte. Dit is nodig om de toe te voegen hoeveelheid aanmaakwater te bepalen. Vervolgens worden de gereinigde bodemassen opgeschept op de (gesloten) transportband richting de menger van de betoncentrale. De betoncentrale is een volledig gesloten installatie.
- De zeef en windzifter staan binnen in de overdekte bunker opgesteld. Gezien de dakconstructie bestaande uit een water- en stofdichte folie (niet luchtdicht), is het plaatsen van de loods op onderdruk niet mogelijk. Bijgevolg worden diffuse emissies naar de omgeving toe vermeden door verneveling ter hoogte van de poortopening en ter hoogte van de zeef en windzifter. Het water van de verneveling wordt hierbij opgenomen in de bodemassen.
- De opslag van grondstoffen (STAB-20) gebeurt in een afgesloten silo van 40 m<sup>3</sup> voorzien van een stoffilter. Het vullen van deze silo gebeurt via snelkoppelingen. Deze silo is ook rechtstreeks verbonden met de menger van de betoncentrale.



- In het gebouw zal een spraystream voor verneveling voorzien worden. De beperkte hoeveelheid hemelwater die hierbij verbruikt wordt, wordt volledig geabsorbeerd waardoor geen afstroom van bedrijfsafvalwater ontstaat.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 27. De BBT om gekanaliseerde emissies naar lucht van HCl, HF en SO<sub>2</sub> afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

|    | Techniek                           | Beschrijving                                                                                                                  | Toepasbaarheid                                                                                 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Natte gaswasser                    | Zie punt 2.2                                                                                                                  | De geringe beschikbaarheid van water, bv. in droge gebieden kan de toepasbaarheid verminderen. |
| b) | Semidroge absorber                 | Zie punt 2.2                                                                                                                  | Algemeen toepasbaar.                                                                           |
| c) | Injectie van droog adsorbent       | Zie punt 2.2                                                                                                                  | Algemeen toepasbaar.                                                                           |
| d) | Directe ontzwaveling               | Zie punt 2.2.<br>Gebruikt voor de gedeeltelijke reductie van emissies van zure gasen alvorens andere technieken te gebruiken. | Alleen toepasbaar voor wervelbedovens.                                                         |
| e) | Injectie van adsorbent in de ketel | Zie punt 2.2.<br>Gebruikt voor de gedeeltelijke reductie van emissies van zure gasen alvorens andere technieken te gebruiken. | Algemeen toepasbaar.                                                                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Onderafdeling 3.16.7.2. Geleide emissies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 3.16.7.2.3. Geleide piekemissies naar lucht van HCl, HF en SO <sub>2</sub> , afkomstig van de afvalverbranding, worden verminderd en ook het verbruik van reagentia en de hoeveelheid residuen van de injectie van droog adsorbent en semidroge absorbers wordt beperkt, door toepassing van techniek a) of van beide technieken, vermeld in BBT 28 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding. |
| <b>Invulling van BBT-conclusie door exploitant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BBT-conclusies voor afvalverbranding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Emissies naar de lucht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BBT 28. De BBT om gekanaliseerde piekemissies naar lucht van HCl, HF en SO <sub>2</sub> afkomstig van de afvalverbranding te verminderen en tevens het verbruik van reagentia en de hoeveelheid residuen van de injectie van droog adsorbent en semidroge absorbers te beperken, is om techniek a) of beide onderstaande technieken te gebruiken. |



|    | Techniek                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toepasbaarheid                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Geoptimaliseerde en automatische dosering van reagentia | De toepassing van continue metingen van HCl en/of SO <sub>2</sub> (en/of andere parameters die voor dit doel nuttig kunnen blijken) vóór en/of ná het rookgasreinigingssysteem om de automatische dosering van reagentia te optimaliseren.                                                        | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                             |
| b) | Recirculatie van reagentia                              | De recirculatie van een deel van de afgevangen rookgasreinigingsdeeltjes om het gehalte aan niet-gereageerd(e) reagens/reagentia in de residuen te verminderen.<br>Deze techniek is bijzonder relevant bij rookgasreinigingstechnieken die gebruikmaken van een grote stoichiometrische overmaat. | Voor nieuwe installaties algemeen toepasbaar.<br>Voor bestaande installaties toepasbaar binnen de beperkingen van de omvang van de doekenfilter. |

Tabel 5



**Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor gekanaliseerde emissies naar lucht van HCl, HF en SO<sub>2</sub> afkomstig van de afvalverbranding**

(mg/Nm<sup>3</sup>)

| Parameter       | BBT-GEN              |                       | Middelingstijd                                           |
|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                 | Nieuwe installatie   | Bestaande installatie |                                                          |
| HCl             | < 2-6 <sup>(1)</sup> | < 2-8 <sup>(1)</sup>  | Daggemiddelde                                            |
| HF              | < 1                  | < 1                   | Daggemiddelde of gemiddelde over de bemonsteringsperiode |
| SO <sub>2</sub> | 5-30                 | 5-40                  | Daggemiddelde                                            |

<sup>(1)</sup> De ondergrens van het BBT-GEN-bereik kan worden behaald bij gebruik van een natte gaswasser; de bovengrens van het bereik kan gerelateerd zijn aan het gebruik van injectie van droog adsorbent.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

**Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III**

**Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht**

**Onderafdeling 3.16.7.2. Geleide emissies**

De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op geleide emissies naar lucht van HCl, HF en SO<sub>2</sub>, afkomstig van afvalverbranding:

| parameter       | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als |                       | Middelingstijd                                           |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                 | Nieuwe installatie                 | Bestaande installatie |                                                          |
| HCl             | 6                                  | 8                     | daggemiddelde                                            |
| HF              | 1                                  | 1                     | daggemiddelde of gemiddelde over de bemonsteringsperiode |
| SO <sub>2</sub> | 30                                 | 40                    | daggemiddelde                                            |



De concentratie van de geleide emissies naar lucht van HCl, HF en SO<sub>2</sub>, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten. De meetfrequentie van HF kan worden verlaagd zoals vermeld in artikel 5.2.3bis.1.26, § 7, van titel II van het VLAREM.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

### BBT-conclusies voor afvalverbranding

#### Emissies naar de lucht

BBT 29. De BBT om gekanaliseerde NOX-emissies naar lucht te verminderen en tegelijkertijd de CO- en N<sub>2</sub>O- emissies afkomstig van de afvalverbranding en de emissies van NH<sub>3</sub> van het gebruik van SNCR en/of SCR te beperken, is om een passende combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

|    | Techniek                                     | Beschrijving | Toepasbaarheid                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Optimalisering van het verbrandingsproces    | Zie punt 2.1 | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                                              |
| b) | Rookgasrecirculatie                          | Zie punt 2.2 | Bij bestaande installaties kunnen technische beperkingen (bv. verontreinigingsbelasting in het rookgas, verbrandingsomstandigheden) de toepasbaarheid van rookgascirculatie wellicht verminderen. |
| c) | Selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) | Zie punt 2.2 | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                                              |



|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d) | Selectieve katalytische reductie (SCR)                             | Zie punt 2.2                                                                                                                                                                                                                                                       | Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de toepasbaarheid verminderen.                           |
| e) | Katalytische doekenfilters                                         | Zie punt 2.2                                                                                                                                                                                                                                                       | Alleen toepasbaar in installaties die van een doekenfilter zijn voorzien.                            |
| f) | Optimalisering van het ontwerp en werking van het SNCR/SCR-systeem | Optimalisering van de verhouding reagens/ $\text{NO}_x$ over de dwarsdoorsnede van de oven of het kanaal, van de grootte van de reagensdruppels en van het temperatuurbereik waarin het reagens wordt geïnjecteerd.                                                | Alleen toepasbaar indien voor de reductie van $\text{NO}_x$ -emissies SNCR en/of SCR wordt gebruikt. |
| g) | Natte gaswasser                                                    | Zie punt 2.2.<br>Indien voor de reductie van zure gassen, met name bij SNCR, een natte gaswasser wordt gebruikt, wordt niet-gereageerde ammoniak door de wasvloeistof geabsorbeerd en kan deze, na te zijn gestript, als SNCR- of SCR-reagens worden gerecycleerd. | De geringe beschikbaarheid van water, bv. in droge gebieden kan de toepasbaarheid verminderen.       |

Tabel 6

Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor gekanaliseerde NO<sub>x</sub>- en CO-emissies naar lucht afkomstig van de verbranding van afval en van gekanaliseerde NH<sub>3</sub>-emissies naar lucht afkomstig van het gebruik van SNCR en/of SCR

(mg/nm<sup>3</sup>)

| Parameter       | BBT-GEN               |                                      | Middelingstijd |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
|                 | Nieuwe installatie    | Bestaande installatie                |                |
| NO <sub>x</sub> | 50-120 <sup>(1)</sup> | 50-150 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> | Daggemiddelde  |
| CO              | 10-50                 | 10-50                                |                |
| NH <sub>3</sub> | 2-10 <sup>(1)</sup>   | 2-10 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>   |                |

<sup>(1)</sup> De ondergrens van het BBT-GEN-bereik kan worden behaald bij gebruik van SCR. Mogelijk is de ondergrens van het BBT-GEN-bereik niet haalbaar wanneer afval met een hoog stikstofgehalte wordt verbrand (bv. residuen van de productie van organische stikstofverbindingen).

<sup>(2)</sup> De bovengrens van het BBT-GEN-bereik ligt bij 180 mg/Nm<sup>3</sup> als SCR niet toepasbaar is.

<sup>(3)</sup> Voor bestaande installaties met SNCR zonder natte zuiveringstechnieken, ligt de bovengrens van het BBT-GEN-bereik bij 15 mg/Nm<sup>3</sup>.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

#### Onderafdeling 3.16.7.2. Geleide emissies

Art. 3.16.7.2.5. Geleide emissies van NO<sub>x</sub>, CO en N<sub>2</sub>O naar lucht afkomstig van de afvalverbranding worden verminderd en de emissies van NH<sub>3</sub> afkomstig van het gebruik van selectieve niet-katalytische reductie of selectieve katalytische reductie worden beperkt, door toepassing van een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 29 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding.

De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op geleide emissies naar lucht van NO<sub>x</sub> en CO, afkomstig van afvalverbranding, en van geleide emissies naar lucht van NH<sub>3</sub>, afkomstig van het gebruik van selectieve niet-katalytische reductie of selectieve katalytische reductie.

| parameter | Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als<br>mg/Nm <sup>3</sup> |
|-----------|----------------------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------------------|



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

|                 | Nieuwe installatie | Bestaande installatie |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| NO <sub>x</sub> | 100                | 150                   |
| CO              | 50                 | 50                    |
| NH <sub>3</sub> | 10                 | 10 <sup>1</sup>       |

<sup>1</sup> Voor bestaande installaties met SNCR zonder natte zuiveringstechnieken, bedraagt de emissiegrenswaarde 15 mg/Nm<sup>3</sup>.

In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan van de emissiegrenswaarde voor NO<sub>x</sub>, vermeld in het eerste lid, afgeweken worden als selectieve katalytische reductie niet toepasbaar is en er hoofdzakelijk gevaarlijk afval wordt verbrand, met een maximum van 7 mg/Nm<sup>3</sup>.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van NO<sub>x</sub> en CO, afkomstig van afvalverbranding, en van de geleide emissies naar lucht van NH<sub>3</sub>, afkomstig van afvalverbranding waarbij selectieve, al dan niet katalytische reductie wordt gebruikt, wordt continu gemeten.

De concentratie van geleide emissies naar lucht van N<sub>2</sub>O, afkomstig van afvalverbranding in een wervelbedoven of van afvalverbranding waarbij selectieve niet-katalytische reductie met ureum wordt gebruikt, wordt eenmaal per jaar gemeten.

#### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

#### BBT-conclusies voor afvalverbranding

##### Emissies naar de lucht

BBT 30. De BBT om gekanaliseerde emissies naar lucht van organische verbindingen, waaronder PCDD/F en pcb's, afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om de onderstaande technieken onder a), b), c), d) en één of een combinatie van de onderstaande technieken onder e) tot en met i) te gebruiken.



|    | Techniek                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | Toepasbaarheid                                   |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| a) | Optimalisering van het verbrandingsproces | Zie punt 2.1.<br>Optimalisering van de verbrandingsparameters om de oxidatie van organische verbindingen, waaronder PCDD/F en pcb's uit het afval, te bevorderen en de vorming en het opnieuw vormen van deze stoffen en de precursoren ervan te voorkomen.       | Algemeen toepasbaar.                             |
| b) | Controle van de afvaltoevoer              | Kennis en controle van de verbrandingskarakteristieken van het afval dat de oven wordt ingebracht, om optimale en voor zover mogelijk homogene en stabiele verbrandingsomstandigheden te waarborgen.                                                              | Niet toepasbaar voor klinisch afval of huisvuil. |
| c) | Online en offline ketelreiniging          | Efficiënte reiniging van de ketelbundels om de verblijftijd en accumulatie van stof in de ketel te verminderen, waardoor de vorming van PCDD/F in de ketel wordt verminderd.<br>Er wordt een combinatie van online en offline ketelreinigingstechnieken gebruikt. | Algemeen toepasbaar.                             |



|    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d) | Snelle rookgaskoeling        | <p>Snelle afkoeling van het rookgas van temperaturen van meer dan 400 °C tot minder dan 250 °C vóór stofverwijdering om de de-novosynthese van PCDD/F te voorkomen.</p> <p>Dit wordt bereikt door een passend ontwerp van de ketel en/of door een quenchsysteem te gebruiken. De laatste optie beperkt de hoeveelheid energie die uit het rookgas kan worden teruggewonnen, en wordt met name bij de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen met een hoog halogeengehalte gebruikt.</p> | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                          |
| e) | Injectie van droog adsorbent | <p>Zie punt 2.2.</p> <p>Adsorptie door injectie van actieve kool of een ander reagens, in het algemeen gecombineerd met een doekenfilter waarbij in de filterkoek een reactielaag wordt gevormd en de geproduceerde vaste stoffen worden verwijderd.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                          |
| f) | Vast- of beweegbedadsorptie  | Zie punt 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De algemene drukval in verband met het rookgasreinigingssysteem kan de toepasbaarheid verminderen. Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de toepasbaarheid verminderen. |



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| g) | SCR                                                   | Zie punt 2.2.<br>Indien voor de reductie van NO <sub>x</sub> -emissies SCR wordt gebruikt, zorgt het passende katalysatoroppervlak van het SCR-systeem voor de gedeeltelijke reductie van de PCDD/F- en pcb-emissies. De techniek wordt in het algemeen in combinatie met techniek e), f) of i) gebruikt.                                                                                                                                                                                   | Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de toepasbaarheid verminderen.   |
| h) | Katalytische doekenfilters                            | Zie punt 2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alleen toepasbaar in installaties die van een doekenfilter zijn voorzien.    |
| i) | Sorptiemiddel op koolstofbasis in een natte gaswasser | De PCDD/F en pcb's worden door een aan de natte gaswasser toegevoegd sorptiemiddel op koolstofbasis geadsorbeerd, hetzij in de wasvloeistof, hetzij in de vorm van geïmpregneerd dragermateriaal.<br>De techniek wordt voor het verwijderen van PCDD/F in het algemeen gebruikt en ook om de heruitstoot van in de gaswasser verzamelde PCDD/F te voorkomen en/of te verminderen (het zogenaamde "geheugeneffect"), dat zich met name tijdens de stilleggings- en opstartperioden voordoet. | Alleen toepasbaar in installaties die van een natte gaswasser zijn voorzien. |

Tabel 7



Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor gekanaliseerde emissies naar lucht van TVOS, PCDD/F en dioxineachtige pcb's afkomstig van de afvalverbranding

| Parameter                                    | Eenheid                    | BBT-GEN            |                       | Middelingstijd                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
|                                              |                            | Nieuwe installatie | Bestaande installatie |                                                |
| TVOS                                         | mg/Nm <sup>3</sup>         | < 3-10             | < 3-10                | Daggemiddelde                                  |
| PCDD/F <sup>(1)</sup>                        | ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>   | < 0,01-0,04        | < 0,01-0,06           | Gemiddelde over de bemonsteringsperiode        |
|                                              |                            | < 0,01-0,06        | < 0,01-0,08           | Langdurige bemonsteringsperiode <sup>(2)</sup> |
| PCDD/F + dioxineachtige pcb's <sup>(1)</sup> | ng WHO-TEQ/Nm <sup>3</sup> | < 0,01-0,06        | < 0,01-0,08           | Gemiddelde over de bemonsteringsperiode        |
|                                              |                            | < 0,01-0,08        | < 0,01-0,1            | Langdurige bemonsteringsperiode <sup>(2)</sup> |

<sup>(1)</sup> Hetzij het BBT-GEN voor PCDD/F, hetzij het BBT-GEN voor PCDD/F + dioxineachtige pcb's is van toepassing.

<sup>(2)</sup> Indien is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, is het BBT-GEN niet van toepassing.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

#### Onderafdeling 3.16.7.2. Geleide emissies

Art. 3.16.7.2.6. Geleide emissies naar lucht van organische verbindingen, waaronder dioxinen en furanen en pcb's, afkomstig van afvalverbranding worden verminderd, door toepassing van de technieken a), b), c), d) en een of een combinatie van de technieken e) tot en met i), vermeld in BBT 30 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding.

De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op geleide emissies naar lucht van totaal organische koolstof, dioxinen en furanen en dioxineachtige pcb's, afkomstig van afvalverbranding:

| parameter | eenheid | Emissiegrenswaarde |
|-----------|---------|--------------------|
|-----------|---------|--------------------|



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

|                                                         |                            | Nieuwe<br>installatie | Bestaande<br>installatie |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Totaal organische koolstof                              | mg/Nm <sup>3</sup>         | 10                    | 10                       |
| Dioxinen en furanen <sup>1</sup>                        | ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>   | 0,04                  | 0,06                     |
| Dioxinen en furanen + dioxineachtige pcb's <sup>1</sup> | ng WHO-TEQ/Nm <sup>3</sup> | 0,06                  | 0,08                     |

<sup>1</sup> Hetzij de emissiegrenswaarde voor dioxinen en furanen, hetzij de emissiegrenswaarde voor dioxinen en furanen + dioxineachtige pcb's is van toepassing.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van totaal organische koolstof, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van dioxinen en furanen, afkomstig van afvalverbranding wordt op continue wijze bemonsterd met ten minste tweewekelijkse analyses, en eenmaal om de zes maanden worden de gemiddelden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. Gedurende de eerste werkingsperiode van twaalf maanden moet evenwel ten minste om de drie maanden de gemiddelden bepaald worden over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. Behalve voor verbrandingsinstallaties voor huishoudelijke afvalstoffen kan de vergunningverlenende overheid op vraag van de exploitant en op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid, toestaan dat er geen continue bemonstering van dioxinen en furanen wordt uitgevoerd of de analysefrequentie wordt verminderd.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van dioxineachtige pcb's, afkomstig van afvalverbranding wordt op continue wijze bemonsterd met ten minste tweewekelijkse analyses, en eenmaal om de zes maanden worden de gemiddelden bepaald over een bemonsteringsperiode van minimaal zes uur en maximaal acht uur. De vergunningverlenende overheid kan op vraag van de exploitant en op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid, toestaan dat er geen bemonstering van dioxineachtige pcb's wordt uitgevoerd of de analysefrequentie wordt verminderd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, of mits is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb's lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm<sup>3</sup>.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van benzo[a]pyreen, afkomstig van afvalverbranding, wordt eenmaal per jaar gemeten.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van PBDD/F, afkomstig van afvalverbranding, wordt om de zes maanden gemeten. Deze monitoring is alleen van toepassing op de verbranding van afval dat gebromeerde vlamvertragers bevat of op installaties die de techniek d), vermeld in BBT 31 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding toepassen met continue injectie van broom

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar de lucht

BBT 31. De BBT om gekanaliseerde kwikemissies naar lucht (waaronder piekemissies van kwik) afkomstig van de afvalverbranding te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

|    | Techniek                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toepasbaarheid                                                                                 |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Natte gaswasser (lage pH)    | <p>Zie punt 2.2.</p> <p>Natte gaswassing bij een pH-waarde van circa 1.</p> <p>De verwijderingsgraad van kwik van deze techniek kan worden verhoogd door reagentia en/of adsorbenten aan de wasvloeistof toe te voegen, bv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— oxidanten zoals waterstofperoxide om elementaire kwik in een in water oplosbare oxidatievorm te transformeren;</li> <li>— zwavelverbindingen om stabiele complexen of zouten met kwik te vormen;</li> <li>— een sorptiemiddel op koolstofbasis om kwik, met inbegrip van elementaire kwik, te adsorberen.</li> </ul> <p>Indien de techniek voor een voldoende grote buffercapaciteit voor het afvangen van kwik is ontworpen, voorkomt deze techniek op doeltreffende wijze dat zich piekemissies van kwik voordoen.</p> | De geringe beschikbaarheid van water, bv. in droge gebieden kan de toepasbaarheid verminderen. |
| b) | Injectie van droog adsorbent | <p>Zie punt 2.2.</p> <p>Adsorptie door injectie van actieve kool of een ander reagens, in het algemeen gecombineerd met een doekenfilter waarbij in de filterkoek een reactielaag wordt gevormd en de geproduceerde vaste stoffen worden verwijderd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Algemeen toepasbaar.                                                                           |



|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | Injectie van speciale, hoogreactieve actieve kool | Injectie van hoogreactieve, met zwavel of andere reagentia behandelde actieve kool om de reactiviteit met kwik te versterken. Gewoonlijk vindt de injectie van deze speciale actieve kool niet continu plaats, maar uitsluitend wanneer een kwikpiek wordt vastgesteld. Derhalve kan deze techniek in combinatie met de continue monitoring van kwik in het ruwe rookgas worden gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                               | Mogelijk niet toepasbaar in installaties die voor de verbranding van zuiveringsslib bedoeld zijn.                                                                             |
| d) | Toevoegen van broom in de ketel                   | Aan het afval toegevoegd of in de oven geïnjecteerd bromide wordt bij hoge temperaturen in elementaire broom omgezet, dat elementair kwik tot het in water oplosbare en zeer goed adsorbeerbare $\text{HgBr}_2$ oxideert. De techniek wordt gebruikt in combinatie met een downstream geplaatste reductie-techniek zoals een natte gaswasser of een systeem voor de injectie van actieve kool. Gewoonlijk vindt de injectie van bromide niet continu plaats, maar uitsluitend wanneer een kwikpiek wordt vastgesteld. Derhalve kan deze techniek in combinatie met de continue monitoring van kwik in het ruwe rookgas worden gebruikt. | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                                          |
| e) | Vast- of bewegendbedadsorptie                     | Zie punt 2.2. Indien de techniek voor een voldoende grote adsorptiecapaciteit is ontworpen, worden piekemissies van kwik doeltreffend voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De algemene drukval in verband met het rookgasreinigingssysteem kan de toepasbaarheid verminderen. Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de toepasbaarheid verminderen. |

Tabel 8



**Met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor gekanaliseerde kwikemissies naar lucht afkomstig van de afvalverbranding**

( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )

| Parameter | BBT-GEN <sup>(1)</sup> |                       | Middelingstijd                                                  |
|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|           | Nieuwe installatie     | Bestaande installatie |                                                                 |
| Hg        | < 5-20 <sup>(2)</sup>  | < 5-20 <sup>(2)</sup> | Daggemiddelde of gemiddelde over de gehele bemonsteringsperiode |
|           | 1-10                   | 1-10                  | Langdurige bemonsteringsperiode                                 |

<sup>(1)</sup> Hetzij het BBT-GEN voor het daggemiddelde of het gemiddelde over de gehele bemonsteringsperiode, hetzij het BBT-GEN voor een langdurige bemonsteringsperiode is van toepassing. Het BBT-GEN voor een langdurige bemonsteringsperiode kan van toepassing zijn voor afvalverbrandingsinstallaties met een bewezen laag en stabiel kwikgehalte (bv. monostromen van afval met een gecontroleerde samenstelling).

<sup>(2)</sup> De ondergrens van het BBT-GEN-bereik kan worden behaald bij:

- de verbranding van afvalstoffen met een bewezen laag en stabiel kwikgehalte (bv. monostromen van afval met een gecontroleerde samenstelling), of
- het gebruik van specifieke technieken om bij de verbranding van niet-gevaarlijke afvalstoffen pieken in kwikemissies te voorkomen of te verminderen. De bovengrens van het BBT GEN-bereik kan verband houden met het gebruik van injectie van droog adsorbent.

Ter indicatie: het halfuurgemiddelde van de kwikemissieniveaus zal doorgaans met de volgende waarden overeenstemmen:

— < 15-40  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  voor bestaande installaties;

— < 15-35  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  voor nieuwe installaties.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 4.

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.7. Emissies naar lucht

##### Onderafdeling 3.16.7.2. Geleide emissies

Art. 3.16.7.2.7. De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op geleide emissies naar lucht van kwik, afkomstig van afvalverbranding:



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

| Emissiegrenswaarde,<br>als $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ | uitgedrukt | Middelingstijd                                                     |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 20 <sup>1</sup>                                      |            | daggemiddelde of gemiddelde over de gehele<br>bemonsteringsperiode |
| 10 <sup>1</sup>                                      |            | bemonsteringsperiode van maximaal twee<br>weken                    |

<sup>1</sup> Hetzij de emissiegrenswaarde voor het daggemiddelde of het gemiddelde over de gehele bemonsteringsperiode, hetzij de emissiegrenswaarde voor een bemonsteringsperiode van maximaal twee weken is van toepassing. De emissiegrenswaarde voor een langdurige bemonsteringsperiode kan enkel van toepassing zijn mits is aangetoond dat de installatie enkel afval met een laag en stabiel kwikgehalte verbrandt, en na goedkeuring door de toezichthouder.

De concentratie van de geleide emissies naar lucht van kwik, afkomstig van afvalverbranding, wordt continu gemeten. De continue monitoring van emissies mag worden vervangen door een langdurige bemonsteringsperiode of door periodieke metingen met een minimale frequentie van eenmaal om de zes maanden, mits is aangetoond dat de installatie enkel afval met een laag en stabiel kwikgehalte verbrandt, en na goedkeuring door de toezichthouder.

#### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar water

BBT 32. De BBT om verontreiniging van niet-verontreinigd water te voorkomen, de emissies naar water te verminderen en de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, is om afvalwaterstromen te scheiden en apart te zuiveren, afhankelijk van de kenmerken ervan.

#### *Beschrijving*

Afvalwaterstromen (bv. afstromend oppervlaktewater, koelwater, afvalwater van rookgasreiniging en van bodemasverwerking, water afkomstig van de afwatering van de ruimten voor ontvangst, behandeling en opslag van afval (zie BBT 12, onder a)) worden gescheiden om op basis van de kenmerken ervan en de vereiste combinatie van technieken apart te worden gezuiverd. Niet-verontreinigde afvalwaterstromen worden gescheiden van afvalwaterstromen die moeten worden gezuiverd. Bij de terugwinning van zoutzuur en/of gips uit het effluent van de gaswasser wordt het afvalwater dat van de verschillende stadia (zuur en basisch) van het natte gaswassysteem afkomstig is, apart gezuiverd.

#### *Toepasbaarheid*

Voor nieuwe installaties algemeen toepasbaar. Voor bestaande installaties toepasbaar binnen de beperkingen in verband met de configuratie van het waterverzamelingsysteem

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.8. Emissies naar water

Art. 3.16.8.1. De verontreiniging van niet-verontreinigd water wordt voorkomen, de emissies naar water worden verminderd en de hulpbronnenefficiëntie wordt verbeterd, door afvalwaterstromen te scheiden en apart te zuiveren, afhankelijk van de kenmerken ervan.

Afvalwaterstromen, en ten minste afstromend oppervlaktewater, koelwater, afvalwater van rookgasreiniging en van bodemasverwerking en water afkomstig van de afwatering van de ruimten voor ontvangst, behandeling en opslag van afval, zoals vermeld in techniek 1) van artikel 3.16.5.4, worden gescheiden om op basis van de kenmerken ervan en de vereiste combinatie van technieken apart te worden gezuiverd. Niet-verontreinigde afvalwaterstromen worden gescheiden van afvalwaterstromen die moeten worden gezuiverd.

Bij de terugwinning van zoutzuur of gips uit het effluent van de gaswasser wordt het afvalwater dat van de verschillende stadia, namelijk zuur en basisch, van het natte gaswassysteem afkomstig is, apart gezuiverd.



## Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Tijdens de werffase wordt er geen potentieel verontreinigd hemelwater verwacht. In onderstaande alinea's wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die tijdens de werffase plaatsvinden en die een impact kunnen hebben op het watersysteem.

### - Opslag van onbehandelde bodemassen:

- o De opslag van de onbehandelde bodemassen vindt plaats op een bekalkte ondergrond. Deze bekalking zorgt voor een verbetering van de stabiliteit van de ondergrond. Hierop werd een PE-folie van 1,5 mm dikte geplaatst waarop een zandbed met een dikte van 10 cm werd gelegd. Dit zandbed zorgt voor een bijkomende bescherming van de folie bij het aanvoeren en neerleggen van de bodemassen op de tijdelijke opslaglocatie.
- o Eenmaal de assen op hun tijdelijke opslaglocatie waren gelegd, werden deze volledig afgedekt met dezelfde soort folie die ook onderaan gebruikt is. Hierna werd er rondom de ingekapselde hoop een strook grond weggegraven en is deze grond op de folie gelegd. Dit heeft als voordeel dat de folie niet kan kapotwaaien en er op deze manier geen hemelwater op de bodemassen kan terechtkomen. Doordat er een stuk grond naast de ingekapselde hoop bodemassen is weggegraven, is er naast de hoop ook een soort greppel ontstaan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het hemelwater dat afvloeit van de ingekapselde hoop in deze greppel terechtkomt en verder wordt afgevoerd en dus niet onder de folie terugvloeit waardoor ook op deze manier geen potentieel verontreinigd hemelwater kan ontstaan.
- o Deze opslagmethode wordt onderschreven door een erkend bodemdeskundige als gelijkwaardige verharding t.o.v. een betonverharding met afwateringssysteem. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan sectorale voorwaarde 5.2.2.4.2§2 uit Vlarem II. De verklaring van de erkend bodemsaneringsdeskundige wordt toegevoegd onder het onderdeel "Extra informatie".
- o Al deze transport- en stockagerwerken zijn begeleid en uitgevoerd door een professionele grondwerker, namelijk Wegenwerken De Moor en dit onder nauwlettend toezicht van de afdeling Handhaving bij wie een voorafmelding van de transporten is uitgevoerd.
- o Gezien de genomen maatregelen om verontreinigd hemelwater te voorkomen kan er geen potentieel verontreinigd hemelwater ontstaan.
- o Conform de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de tijdelijke vergunning voor de opslag van deze bodemassen zullen er controlestalen genomen worden van de ondergrond waar deze opslag heeft plaatsgevonden en zullen deze controlestalen geanalyseerd worden op de relevante parameters om de kwaliteit van de bodem in kaart te brengen en te vergelijken met de bodemkwaliteit van het situatierapport dat voor het terrein werd opgesteld voor de vergunningsaanvraag van 2020. Deze resultaten zullen aan OVAM bezorgd worden.

### - Intern transport van de bodemassen

Voor het transport van de opslagplaats naar de verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:

- Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
- T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens



dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.

- De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de bodemassen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
- De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagens te kunnen vullen.
- Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagens gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
- Wanneer de aanhangwagens volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.

- *Verwerking van de bodemassen*

- Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagens opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeiستofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige verneveling is hierbij voorzien.
- Conform de sectorale voorwaarden van VLAREM II, art. Artikel 5.30.4.2. zal er geen afvalwater geloosd worden afkomstig van het productieproces. Er zal enkel water vrijkomen bij het spoelen van de betoncentrale en de wasplaats van de wielladers. Dit water zal opgepompt en opgevangen worden in een buffer van 2 m<sup>3</sup> met een overloop naar een tweede buffer met een volume van 8 m<sup>3</sup>. Het water uit de buffer van 8 m<sup>3</sup> kan vervolgens opnieuw hergebruikt worden in de betoncentrale.
- Er wordt een vloeiستofdichte aansluiting (zonder doorboring) voorzien tussen de bunkermuren en de asfaltverharding.

- *Overig:*

- Het water dat op de verharding terecht komt kan aanzien worden als proper hemelwater en wordt afgevoerd naar het kanaal Gent-Terneuzen.
- Het hemelwater dat invalt op de overkapping stroomt van de dakoppervlakte via dakgoten en standpijpen naar de nieuw te plaatsen bovengrondse RW-tanks (4x50 m<sup>3</sup>) met overloop. Via een bovengrondse (overrijdbare) afvoerbuis loopt het water naar de nieuw aan te leggen wadi. De wadi heeft een overloop naar het Kanaal.
- Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor de aanmaak van beton, de wasplaats voor wielladers, de spoeling van de betoncentrale en de verneveling.
- Er kunnen op het bijkomend stuk perceel waar de behandeling zal plaatsvinden geen bestaande verhardingen geperforeerd worden i.f.v. de onderliggende stortplaats.

- *Bemaling:*

- Het opgemaakte bemalingsadvies (bijlage R53bis) beschrijft enerzijds het risico op de verspreiding van polluenten en anderzijds ook de ligging ten opzichte van biologisch waardevolle gebieden (die gevoelig zijn voor verdroging).



- De effecten van verdroging worden als aanvaardbaar beschouwd gezien de bestemming van de omringende risicogebieden (gebieden voor zeehaven- en watergebonden bedrijven). Het betreft braakliggend industrieterrein.
  - De impact van de grondwaterbemaling op gekende grondwaterverontreiniging, nl. arseen, kwik, cyanide en PFAS, werd ook berekend en uitvoerig besproken. De bouwput en bijgevolg het opgepompte bemalingswater zal mogelijks in contact komen met polluenten die waargenomen werden op de projectlocatie zelf of in de rechtstreekse omgeving van de projectlocatie. Om die reden is het aangeraden om preventief aangepaste lozingsnormen voor arseen, kwik, cyanide en de individuele PFAS-componenten aan te vragen. Een voorstel tot aangepaste lozingsnormen wordt voorzien, nl. 50 µg/l voor arseen, 0,15 µg/l voor kwik, 500 µg/l voor cyanide en 100 ng/l voor PFBA (zie ook bijlage Q2). De verontreinigingen uit de geïmmobiliseerde zone zullen slechts zeer beperkt aangetrokken worden door de bemalingen en zullen zorgen voor een remming van de natuurlijke verplaatsing van deze verontreinigingen. Er werden grondwaterstalen ter hoogte van de projectlocatie geanalyseerd in het kader van het situatierapport. Op de projectlocatie werden overschrijdingen aan de richtwaarde en rapportagegrens voor arseen en PFAS waargenomen.
  - Gezien de aanwezigheid van de verschillende verontreinigingen wordt rubriek 3.8.1°b) (klasse 2) mee opgenomen in de vergunningsaanvraag.
  - Het bemalingswater zal (al dan niet na zuivering) geloosd worden op oppervlaktewater (Kanaal Gent-Terneuzen). De lozingssituatie werd bepaald via de cascadebeoordeling (zie bijlage R53bis).
- *Opslag STAB-20:*
- Voor de aanmaak van beton is STAB-20 vereist. Deze grondstof zal opgeslagen worden in een afgesloten bovengrondse silo van 40 m<sup>3</sup> boven een asfaltverharding (met stoffilter). Het vullen van de silo zal gebeuren via snelkoppelingen.
- *Wasplaats & stalplaats bedrijfsvoertuigen:*
- De wasplaats zal enkel gebruikt worden voor het afspoelen van de wielladers op het einde van de werkdag vooraleer ze buiten gestald worden. Het water wordt opgevangen in de buffertanks (2 m<sup>3</sup> + 8 m<sup>3</sup>) en het water kan vervolgens hergebruikt worden voor de betoncentrale.
  - Zowel de wasplaats als de stalplaats worden uitgevoerd boven een asfaltverharding die in goede staat verkeerd.
  - Er wordt een vloeistofdichte aansluiting voorzien ter hoogte van de bunkermuren en de asfaltverharding. Verder wordt er ook een overrijdbare drempel voorzien ter hoogte van de poortopening zodat eventueel vrijgekomen water binnen de bunker behouden kan blijven.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding



## Emissies naar water

BBT 33. De BBT om het waterverbruik te verminderen en de productie van afvalwater afkomstig van de verbrandingsinstallatie te voorkomen of te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

|    | Techniek                                                  | Beschrijving                                                                                                                                                                               | Toepasbaarheid                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Rookgasreinigingstechnieken die geen afvalwater genereren | Het gebruik van rookgasreinigingstechnieken die geen afvalwater genereren (bv. injectie van droog adsorbent of semidroge absorber, zie punt 2.2).                                          | Mogelijk niet toepasbaar voor de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen met een hoog halogeengehalte.                                                         |
| b) | Injectie van afvalwater uit de rookgasreiniging           | Afvalwater van de rookgasreiniging wordt in de warmere onderdelen van het rookgasreinigingssysteem geïnjecteerd.                                                                           | Alleen toepasbaar voor de verbranding van huisvuil.                                                                                                             |
| c) | Hergebruik/recycling van water                            | Resterende waterige stromen worden hergebruikt of gerecycleerd. De mate van hergebruik/recycling wordt beperkt door de kwaliteitseisen van het proces waar het water naartoe wordt geleid. | Algemeen toepasbaar.                                                                                                                                            |
| d) | Verwerking van droge bodemas                              | Droge, hete bodemas valt van het rooster op een transportsysteem en wordt afgekoeld door omgevingslucht. Bij dit procedé wordt geen water gebruikt.                                        | Enkel toepasbaar voor roosterovens. Er kan sprake zijn van technische beperkingen waardoor retrofitten van bestaande verbrandingsinstallaties niet mogelijk is. |

## Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

### Afdeling 3.16.8. Emissies naar water

Art. 3.16.8.2. Het waterverbruik wordt verminderd en de productie van afvalwater afkomstig van de verbrandingsinstallatie wordt voorkomen of verminderd, door toepassing van een of een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 33 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding.

## Invulling van BBT-conclusie door exploitant



Niet van toepassing bij voorliggende aanvraag voor de behandeling van bodemassen.

## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Emissies naar water

BBT 34. De BBT om de emissies naar water uit rookgasreiniging en/of van de opslag en verwerking van slakken en bodemas te verminderen, is om een geschikte combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken en om secundaire technieken zo dicht mogelijk bij de bron te gebruiken om verdunning te voorkomen.

|                                               | Techniek                                                                                                                       | Verontreinigende stoffen waarop de maatregelen doorgaans zijn gericht |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Primaire technieken                           |                                                                                                                                |                                                                       |
| a)                                            | Optimalisering van het verbrandingsproces (zie BBT 14) en/of het rookgasreinigingssysteem (bv. SNCR/SCR, zie BBT 29, onder f)) | Organische verbindingen, waaronder PCDD/F, ammoniak/ammonium          |
| Secundaire technieken <sup>(1)</sup>          |                                                                                                                                |                                                                       |
| <i>Voorbereidende en primaire behandeling</i> |                                                                                                                                |                                                                       |
| b)                                            | Egalisatie                                                                                                                     | Alle verontreinigende stoffen                                         |
| c)                                            | Neutralisatie                                                                                                                  | Zuren, basen                                                          |
| d)                                            | Fysieke scheiding, bv. schermen, zeven, gritafscheiders, primaire bezinktanks                                                  | Grove vaste stoffen, zwevende deeltjes                                |



*Fysisch-chemische zuivering*

|    |                           |                                                                                    |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| e) | Adsorptie op actieve kool | Organische verbindingen, waaronder PCDD/F, kwik                                    |
| f) | Precipitatie              | Opgeloste metalen/metalloïden, sulfaat                                             |
| g) | Oxidatie                  | Sulfide, sulfiet, organische verbindingen                                          |
| h) | Ionenwisseling            | Opgeloste metalen/metalloïden                                                      |
| i) | Strippen                  | Purgeerbare verontreinigende stoffen (bv. ammoniak/ammonium)                       |
| j) | Omgekeerde osmose         | Ammoniak/ammonium, metalen/metalloïden, sulfaat, chloride, organische verbindingen |

*Verwijdering van overblijvende vaste stoffen*

|    |                           |                                                         |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| k) | Coagulatie en flocculatie | Zwevende deeltjes, deeltjesgebonden metalen/metalloïden |
| l) | Sedimentatie              |                                                         |
| m) | Filtratie                 |                                                         |
| n) | Flotatie                  |                                                         |

(<sup>i</sup>) De technieken worden beschreven in punt 2.3.

Tabel 9



**BBT-GEN's voor directe emissies naar een ontvangend waterlichaam**

| Parameter                                  |    | Proces                                | Eenheid    | BBT-GEN <sup>(1)</sup> |
|--------------------------------------------|----|---------------------------------------|------------|------------------------|
| Totale hoeveelheid zwevende deeltjes (TSS) |    | Rookgasreiniging<br>Bodemasverwerking | mg/l       | 10-30                  |
| Totaal aan organische koolstof (TOC)       |    | Rookgasreiniging<br>Bodemasverwerking |            | 15-40                  |
| Metalen en metalloïden                     | As | Rookgasreiniging                      |            | 0,01-0,05              |
|                                            | Cd | Rookgasreiniging                      |            | 0,005-0,03             |
|                                            | Cr | Rookgasreiniging                      |            | 0,01-0,1               |
|                                            | Cu | Rookgasreiniging                      |            | 0,03-0,15              |
|                                            | Hg | Rookgasreiniging                      |            | 0,001-0,01             |
|                                            | Ni | Rookgasreiniging                      |            | 0,03-0,15              |
|                                            | Pb | Rookgasreiniging<br>Bodemasverwerking |            | 0,02-0,06              |
|                                            | Sb | Rookgasreiniging                      |            | 0,02-0,9               |
|                                            | Tl | Rookgasreiniging                      |            | 0,005-0,03             |
|                                            | Zn | Rookgasreiniging                      |            | 0,01-0,5               |
| Ammoniumstikstof (NH <sub>4</sub> -N)      |    | Bodemasverwerking                     |            | 10-30                  |
| Sulfaat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )   |    | Bodemasverwerking                     |            | 400-1 000              |
| PCDD/F                                     |    | Rookgasreiniging                      | ng I-TEQ/l | 0,01-0,05              |

<sup>(1)</sup> De middelingstijden zijn gedefinieerd in de algemene overwegingen.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 6.



Profex is een merknaam van United Experts nv

United Experts nv | Koolmijnlaan 201 | 3582 Beringen | T. 0800/59 002 | info@profex.be | www.profex.be

BTW BE 0457 580 078 | Bank BE77 3350 3224 2442

Tabel 10

**BBT-GEN's voor indirecte emissies naar een ontvangend waterlichaam**

| Parameter              |    | Proces                                | Eenheid    | BBT-GEN <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> |
|------------------------|----|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Metalen en metalloïden | As | Rookgasreiniging                      | mg/l       | 0,01-0,05                             |
|                        | Cd | Rookgasreiniging                      |            | 0,005-0,03                            |
|                        | Cr | Rookgasreiniging                      |            | 0,01-0,1                              |
|                        | Cu | Rookgasreiniging                      |            | 0,03-0,15                             |
|                        | Hg | Rookgasreiniging                      |            | 0,001-0,01                            |
|                        | Ni | Rookgasreiniging                      |            | 0,03-0,15                             |
|                        | Pb | Rookgasreiniging<br>Bodemasverwerking |            | 0,02-0,06                             |
|                        | Sb | Rookgasreiniging                      |            | 0,02-0,9                              |
|                        | Tl | Rookgasreiniging                      |            | 0,005-0,03                            |
|                        | Zn | Rookgasreiniging                      |            | 0,01-0,5                              |
| PCDD/F                 |    | Rookgasreiniging                      | ng I-TEQ/l | 0,01-0,05                             |

<sup>(1)</sup> De middelingstijden zijn gedefinieerd in de algemene overwegingen.

<sup>(2)</sup> De BBT-GEN's zijn mogelijk niet van toepassing indien de stroomafwaartse afvalwaterzuiveringsinstallatie passend is opgezet en uitgerust om de desbetreffende verontreinigende stoffen te reduceren, op voorwaarde dat dit niet tot een hoger niveau van verontreiniging van het milieu leidt.

De bijbehorende monitoring is beschreven in BBT 6.

**Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III**

**Afdeling 3.16.8. Emissies naar water**

Art. 3.16.8.3. De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op de lozing van het afvalwater, afkomstig van rookgasreiniging:

| parameter | Emissiegrenswaarde | meetfrequentie |
|-----------|--------------------|----------------|
|-----------|--------------------|----------------|



|                     | Directe emissies | Indirecte emissies |                                |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| Zwevende stoffen    | 30 mg/l          |                    | Dagelijks                      |
| TOC                 | 40 mg/l          |                    |                                |
| Totaal arseen       | 0,05 mg/l        |                    |                                |
| Totaal cadmium      | 0,03 mg/l        |                    |                                |
| Totaal chroom       | 0,1 mg/l         |                    |                                |
| Totaal koper        | 0,15 mg/l        |                    |                                |
| Totaal kwik         | 0,01 mg/l        |                    |                                |
| Totaal nikkel       | 0,15 mg/l        |                    |                                |
| Totaal lood         | 0,06 mg/l        |                    | Eenmaal per maand <sup>1</sup> |
| Totaal antimoon     | 0,9 mg/l         |                    |                                |
| Totaal thallium     | 0,03 mg/l        |                    |                                |
| Totaal zink         | 0,5 mg/l         |                    |                                |
| Totaal molybdeen    | -                |                    |                                |
| Dioxinen en furanen | 0,05 ng I-TEQ/l  |                    |                                |

<sup>1</sup> De meetfrequentie voor dioxinen en furanen kan worden verlaagd tot eenmaal per zes maanden, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.

Art. 3.16.8.4. De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn van toepassing op de lozing van het afvalwater, afkomstig van bodemasverwerking:

| parameter        | Emissiegrenswaarde (mg/l) |                    | meetfrequentie                 |
|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                  | Directe emissies          | Indirecte emissies |                                |
| Zwevende stoffen | 30                        |                    |                                |
| TOC              | 40                        |                    |                                |
| Totaal lood      | 0,06                      |                    | Eenmaal per maand <sup>1</sup> |
| Ammoniumstikstof | 30                        |                    |                                |



|                     |      |                         |
|---------------------|------|-------------------------|
| Sulfaat             | 1000 |                         |
| Chloride            |      |                         |
| Dioxinen en furanen |      | Eenmaal per zes maanden |

<sup>1</sup> De meetfrequentie kan worden verlaagd tot eenmaal per zes maanden, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn en na goedkeuring door de toezichthouder.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

Tijdens de werffase wordt er geen potentieel verontreinigd hemelwater verwacht. In onderstaande alinea's wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die tijdens de werffase plaatsvinden en die een impact kunnen hebben op het watersysteem.

- *Opslag van onbehandelde bodemassen:*

- De opslag van de onbehandelde bodemassen vindt plaats op een bekalkte ondergrond. Deze bekalking zorgt voor een verbetering van de stabiliteit van de ondergrond. Hierop werd een PE-folie van 1,5 mm dikte geplaatst waarop een zandbed met een dikte van 10 cm werd gelegd. Dit zandbed zorgt voor een bijkomende bescherming van de folie bij het aanvoeren en neerleggen van de bodemassen op de tijdelijke opslaglocatie.
- Eenmaal de assen op hun tijdelijke opslaglocatie waren gelegd, werden deze volledig afgedekt met dezelfde soort folie die ook onderaan gebruikt is. Hierna werd er rondom de ingekapselde hoop een strook grond weggegraven en is deze grond op de folie gelegd. Dit heeft als voordeel dat de folie niet kan kapotwaaien en er op deze manier geen hemelwater op de bodemassen kan terechtkomen. Doordat er een stuk grond naast de ingekapselde hoop bodemassen is weggegraven, is er naast de hoop ook een soort greppel ontstaan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het hemelwater dat afvloeit van de ingekapselde hoop in deze greppel terechtkomt en verder wordt afgevoerd en dus niet onder de folie terugvloeit waardoor ook op deze manier geen potentieel verontreinigd hemelwater kan ontstaan.
- Deze opslagmethode wordt onderschreven door een erkend bodemdeskundige als gelijkwaardige verharding t.o.v. een betonverharding met afwateringssysteem. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan sectorale voorwaarde 5.2.2.4.2§2 uit Vlarem II. De verklaring van de erkend bodemsaneringsdeskundige wordt toegevoegd onder het onderdeel "Extra informatie".
- Al deze transport- en stockagerwerken zijn begeleid en uitgevoerd door een professionele grondwerker, namelijk Wegenwerken De Moor en dit onder nauwlettend toezicht van de afdeling Handhaving bij wie een voorafmelding van de transporten is uitgevoerd.
- Gezien de genomen maatregelen om verontreinigd hemelwater te voorkomen kan er geen potentieel verontreinigd hemelwater ontstaan.
- Conform de bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de tijdelijke vergunning voor de opslag van deze bodemassen zullen er controlestalen genomen worden van de ondergrond waar deze opslag heeft plaatsgevonden en zullen deze controlestalen geanalyseerd worden op de relevante parameters om de kwaliteit van de bodem in kaart te brengen en te vergelijken met de bodemkwaliteit van het situatierapport dat voor het terrein werd opgemaakt voor de vergunningsaanvraag van 2020. Deze resultaten zullen aan OVAM bezorgd worden.

- *Intern transport van de bodemassen*



Voor het transport van de opslagplaats naar de verwerkingsinstallatie in de overdekte bunker zullen volgende maatregelen genomen worden om eventuele emissies tijdens het laden en transport te vermijden:

- Het transport van de opslag van de onbehandelde bodemassen naar de verwerkingsinstallatie zal gebeuren m.b.v. 2 wielladers en een tractor met gesloten aanhangwagen.
  - T.h.v. de af te leggen route tussen de onbehandelde bodemassen en de verharding zullen er rijplaten gelegd worden. Deze rijplaten zullen er voor zorgen dat wanneer tijdens het transport bodemassen gemorst worden, deze zullen opgevangen worden. Deze rijplaten zullen minstens dagelijks droog gereinigd worden. Indien nodig kan, in functie van de werkzaamheden en weersomstandigheden, deze reinigingsfrequentie opgedreven worden.
  - De omkapseling van de hoop onbehandelde bodemassen zal bij het verladen gedeeltelijk worden opengelegd. Enkel het gedeelte waar de bodemassen geladen zullen worden, zal opengelegd worden. De overige gedeelten blijven afgedekt om verwaaiing en insijpeling van regenwater te vermijden.
  - De tractor zal tot vlak naast de bodemassen gereden worden om de aanhangwagen te kunnen vullen.
  - Met behulp van een eerste wiellader zullen de onbehandelde bodemassen in de aanhangwagen gelegd worden. Hierbij zal erop gelet worden dat de valhoogte van de bodemassen zo minimaal mogelijk is om stofvrijstelling te vermijden.
  - Wanneer de aanhangwagen volgeladen is, zal deze afgedekt worden en zal deze naar de overdekte bunker gereden worden.
- *Verwerking van de bodemassen*
- Eenmaal in de overdekte bunker, zal de afdekking van de aanhangwagen opengedaan worden en zullen de bodemassen op de grond gestort worden. Met behulp van een tweede wiellader zullen deze dan in de zeef- en windziftinstallatie geladen worden voor verdere behandeling. Deze handelingen gebeuren allemaal op een vloeiستofdichte vloer in een overdekte ruimte. De nodige verneveling is hierbij voorzien.
  - Conform de sectorale voorwaarden van VLAREM II, art. Artikel 5.30.4.2. zal er geen afvalwater geloosd worden afkomstig van het productieproces. Er zal enkel water vrijkomen bij het spoelen van de betoncentrale en de wasplaats van de wielladers. Dit water zal opgepompt en opgevangen worden in een buffer van 2 m<sup>3</sup> met een overloop naar een tweede buffer met een volume van 8 m<sup>3</sup>. Het water uit de buffer van 8 m<sup>3</sup> kan vervolgens opnieuw hergebruikt worden in de betoncentrale.
  - Er wordt een vloeiستofdichte aansluiting (zonder doorboring) voorzien tussen de bunkermuren en de asfaltverharding.
- *Overig:*
- Het water dat op de verharding terecht komt kan aanzien worden als proper hemelwater en wordt afgevoerd naar het kanaal Gent-Terneuzen.
  - Het hemelwater dat invalt op de overkapping stroomt van de dakoppervlakte via dakgoten en standpijpen naar de nieuw te plaatsen bovengrondse RW-tanks (4x50 m<sup>3</sup>) met overloop. Via een bovengrondse (overrijdbare) afvoerbuīs loopt het water naar de nieuw aan te leggen wadi. De wadi heeft een overloop naar het Kanaal.
  - Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor de aanmaak van beton, de wasplaats voor wielladers, de spoeling van de betoncentrale en de verneveling.
  - Er kunnen op het bijkomend stuk perceel waar de behandeling zal plaatsvinden geen bestaande verhardingen geperforeerd worden i.f.v. de onderliggende stortplaats.



- *Bemaling:*
  - Het opgemaakte bemalingsadvies (bijlage R53bis) beschrijft enerzijds het risico op de verspreiding van polluenten en anderzijds ook de ligging ten opzichte van biologisch waardevolle gebieden (die gevoelig zijn voor verdroging).
  - De effecten van verdroging worden als aanvaardbaar beschouwd gezien de bestemming van de omringende risicogebieden (gebieden voor zeehaven- en watergebonden bedrijven). Het betreft braakliggend industrieterrein.
  - De impact van de grondwaterbemaling op gekende grondwaterverontreiniging, nl. arseen, kwik, cyanide en PFAS, werd ook berekend en uitvoerig besproken. De bouwput en bijgevolg het opgepompte bemalingswater zal mogelijks in contact komen met polluenten die waargenomen werden op de projectlocatie zelf of in de rechtstreekse omgeving van de projectlocatie. Om die reden is het aangeraden om preventief aangepaste lozingsnormen voor arseen, kwik, cyanide en de individuele PFAS-componenten aan te vragen. Een voorstel tot aangepaste lozingsnormen wordt voorzien, nl. 50 µg/l voor arseen, 0,15 µg/l voor kwik, 500 µg/l voor cyanide en 100 ng/l voor PFBA (zie ook bijlage Q2). De verontreinigingen uit de geïmmobiliseerde zone zullen slechts zeer beperkt aangetrokken worden door de bemalingen en zullen zorgen voor een remming van de natuurlijke verplaatsing van deze verontreinigingen. Er werden grondwaterstalen ter hoogte van de projectlocatie geanalyseerd in het kader van het situatierapport. Op de projectlocatie werden overschrijdingen aan de richtwaarde en rapportagegrens voor arseen en PFAS waargenomen.
  - Gezien de aanwezigheid van de verschillende verontreinigingen wordt rubriek 3.8.1°b) (klasse 2) mee opgenomen in de vergunningsaanvraag.
  - Het bemalingswater zal (al dan niet na zuivering) geloosd worden op oppervlaktewater (Kanaal Gent-Terneuzen). De lozingssituatie werd bepaald via de cascadebeoordeling (zie bijlage R53bis).
- *Opslag STAB-20:*
  - Voor de aanmaak van beton is STAB-20 vereist. Deze grondstof zal opgeslagen worden in een afgesloten bovengrondse silo van 40 m<sup>3</sup> boven een asfaltverharding (met stoffilter). Het vullen van de silo zal gebeuren via snelkoppelingen.
- *Wasplaats & stalplaats bedrijfsvoertuigen:*
  - De wasplaats zal enkel gebruikt worden voor het afspoelen van de wielladers op het einde van de werkdag vooraleer ze buiten gestald worden. Het water wordt opgevangen in de buffertanks (2 m<sup>3</sup> + 8 m<sup>3</sup>) en het water kan vervolgens hergebruikt worden voor de betoncentrale.
  - Zowel de wasplaats als de stalplaats worden uitgevoerd boven een asfaltverharding die in goede staat verkeerd.
  - Er wordt een vloeistofdichte aansluiting voorzien ter hoogte van de bunkermuren en de asfaltverharding. Verder wordt er ook een overrijdbare drempel voorzien ter hoogte van de poortopening zodat eventueel vrijgekomen water binnen de bunker behouden kan blijven.



|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BBT-conclusies voor afvalverbranding</b>                                                                                                   |
| <b>Materiaalefficiëntie</b>                                                                                                                   |
| BBT 35. De BBT om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, is om bodemas gescheiden van rookgasreinigingsresiduen te behandelen en verwerken. |
| <b>Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III</b>                                                                               |
| Afdeling 3.16.9. Materiaalefficiëntie                                                                                                         |
| Art. 3.16.9.1. De hulpbronnenefficiëntie wordt verbeterd, door bodemas gescheiden van rookgasreinigingsresiduen te behandelen en verwerken.   |
| <b>Invulling van BBT-conclusie door exploitant</b>                                                                                            |
| In de installatie zal enkel bodemas verwerkt worden en geen rookgasresidu.                                                                    |



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Materiaalefficiëntie

BBT 36. De BBT om de hulpbronnefficiëntie van de verwerking van slakken en bodemas te verbeteren, is om een passende combinatie van de hieronder beschreven technieken toe te passen op basis van een risicobeoordeling van de gevaarlijke eigenschappen van de slakken en bodemas.

|    | Techniek              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toepasbaarheid       |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) | Ziften en zeven       | Voor een eerste verdeling van bodemas naar grootte worden vóór verdere verwerking oscillerende zeven, schudzeven en roterende zeven gebruikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Algemeen toepasbaar. |
| b) | Vergruizing           | Mechanische verwerkingsactiviteiten om materialen voor te bereiden voor de terugwinning van metalen of voor het latere gebruik van die materialen, bv. in weg- en grondwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Algemeen toepasbaar. |
| c) | Aeraulische scheiding | Aeraulische scheiding wordt gebruikt om de lichte, onverbrande fracties die in de bodemas vermengd zijn, te sorteren door lichte fragmenten weg te blazen.<br>Er wordt een trilplaat gebruikt om de bodemas naar een stortkoker te brengen, waar het materiaal door een luchtstroom valt die onverbrande, lichte materialen, zoals hout, papier en plastic, naar een afvoerband of container blaast, zodat deze materialen opnieuw in het verbrandingsproces kunnen worden gebracht. | Algemeen toepasbaar. |



|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| d) | Terugwinning van ferrometalen en non-ferrometalen | Er worden verschillende technieken gebruikt, waaronder<br>— magnetische scheiding van ferrometalen;<br>— wervelstroomscheiding van non-ferrometalen;<br>— metaalscheiding door inductie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Algemeen toepasbaar. |
| e) | Veroudering                                       | Tijdens het verouderingsproces wordt de minerale fractie van de bodemas gestabiliseerd door de opname van CO <sub>2</sub> uit de lucht (carbonatie), het afvoeren van een teveel aan water en oxidatie.<br>Na de terugwinning van metalen wordt bodemas gedurende enkele weken in de open lucht of in overdekte gebouwen opgeslagen, in het algemeen op een ondoordringbare vloer die afwatering mogelijk maakt en waar het afstromend water voor zuivering kan worden opgevangen.<br>De voorraadbergen kunnen nat worden gemaakt om het vochtgehalte te optimaliseren zodat het lekken van zouten en het carbonatieproces worden bevorderd. Het nat houden van bodemas helpt ook om stofemissies te voorkomen. | Algemeen toepasbaar. |
| f) | Wassen                                            | Het wassen van bodemas maakt het mogelijk een materiaal voor recycling te produceren waarbij zo min mogelijk oplosbare stoffen (bv. zouten) weg lekken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Algemeen toepasbaar. |

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.9. Materiaalefficiëntie



Art. 3.16.9.2. De hulpbronnefficiëntie van de verwerking van slakken en bodemas wordt verbeterd, door toepassing van een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 36 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding, op basis van een risicobeoordeling van de gevaarlijke eigenschappen van de slakken en bodemas.

### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

De bodemassen zijn niet reinigbaar. De verdere toepassing is enkel mogelijk via mechanische opzuivering (zeef & windzifter) voor verdere toepassing in beton.

De reinigingsinstallatie zal bestaan uit een zeef met bijhorende windzifter. Deze zullen zorgen voor de afscheiding van de vlottende- en x-deeltjes in de bodemassen. Deze moeten eerst verwijderd worden waarna de overgebleven bodemassen kunnen verwerkt worden in de verharding die op de site zelf zal aangelegd worden.

Door het toepassen van een zeef worden alle deeltjes die groter zijn dan de voorziene maaswijdte van 1 cm afgezeefd. De bodemassen die door de zeef vallen, passeren daarna de windzifter. Bij deze windzifter wordt er een luchtstroom geproduceerd d.m.v. ventilatoren die door de vallende bodemassen wordt geblazen. De snelheid van de luchtstroom zal zo ingesteld staan dat deze krachtig genoeg is om de vlottende deeltjes af te scheiden van de bodemassen maar dat deze niet krachtig genoeg is om de bodemassen weg te blazen. Op deze manier worden de vlottende deeltjes meegenomen met de geproduceerde luchtstroom waarbij de deeltjes zullen afgescheiden worden van de lucht m.b.v. een trechter dewelke de afgescheiden deeltjes in een recipiënt verzamelt. De afgescheiden deeltjes na de zeef en de afgescheiden deeltje na de windzifter, zullen afgevoerd worden naar externe erkende verwerkers. De overgebleven bodemassen zijn hierna voldoende vrij van vlottende en x-deeltjes en kan toegepast worden in cementgebonden toepassingen. Hiervoor zal er een tijdelijke betoncentrale op de site zelf geïnstalleerd worden, waarna het geproduceerde beton onmiddellijk zal toegepast worden op de site zelf.

Door het toepassen van de bodemassen in cementgebonden toepassing met een druksterkte hoger dan 6 N/mm<sup>2</sup>, wordt er voor gezorgd dat er voldaan wordt aan de bepalingen die zijn vastgelegd in Vlarema 9 en zal er geen uitloging van de zware metalen meer plaatsvinden.

De bodemassen zullen ofwel verwerkt worden op de eigen site met een grondstofverklaring, ofwel afgevoerd worden naar een externe, vergunde verwerker.



## BBT-conclusies voor afvalverbranding

### Geluid

BBT 37. De BBT om geluidsemissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen, is om één of een combinatie van de onderstaande technieken te gebruiken.

| Techniek |                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toepasbaarheid                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)       | Een goede locatie van apparatuur en gebouwen | Het geluidsniveau kan worden vermindert door de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger te vergroten en door gebouwen als geluidsschermen te gebruiken.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bij bestaande installaties is de verplaatsbaarheid van apparatuur wegens ruimtegebrek of buitensporige kosten wellicht beperkt. |
| b)       | Operationele maatregelen                     | Hierbij gaat het onder meer om: <ul style="list-style-type: none"> <li>— verbeterde inspectie en beter onderhoud van apparatuur;</li> <li>— sluiten van deuren en ramen van gesloten ruimten, indien mogelijk;</li> <li>— bediening van apparatuur door ervaren personeel;</li> <li>— vermindering van lawaaierige activiteiten's nachts, indien mogelijk;</li> <li>— tijdens onderhoud maatregelen treffen voor geluidsbeheersing.</li> </ul> | Algemeen toepasbaar.                                                                                                            |



|    |                                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | Geluidsarme apparatuur                           | Dit omvat geluidsarme compressoren, pompen en ventilatoren.                                                                                                              | Algemeen toepasbaar wanneer bestaande apparatuur wordt vervangen of nieuwe apparatuur wordt geïnstalleerd. |
| d) | Geluidsdemping                                   | De verspreiding van lawaai kan worden verminderd door obstakels tussen zender en ontvanger te plaatsen. Geschikte obstakels zijn beschermingswanden, dijken en gebouwen. | Bij bestaande installaties is de plaatsing van obstakels wegens ruimtegebrek wellicht beperkt.             |
| e) | Apparatuur/infrastructuur voor geluidsbeheersing | Dit omvat:<br>— geluidsdempers;<br>— isolatie van de apparatuur;<br>— omkasting van lawaaiërende apparatuur;<br>— geluidsisolatie van gebouwen.                          | Bij bestaande installaties kan ruimtegebrek de toepasbaarheid verminderen.                                 |

### Overeenkomstige artikel(s) Hoofdstuk 3.16 van VLAREM III

#### Afdeling 3.16.10. Geluid

Art. 3.16.10.1. Geluidsemissies worden voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, verminderd, door toepassing van een of een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 37 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding.

#### Invulling van BBT-conclusie door exploitant

De inrichting is gelegen in een niet geluidsgevoelige omgeving, namelijk industrieterrein.

De behandeling van de bodemassen zal enkel overdag plaatsvinden. Het normale geluidsniveau van industriële activiteiten wordt verwacht.

Het bedrijf is gelegen in een drukke industriezone en ligt vlakbij een drukke autosnelweg (R4) en een spoorlijn. Deze verkeersaders produceren meer geluid dan het bedrijf zelf. Niettegenstaande er een zeker bedrijfsgerelateerd verkeer aanwezig is (aan- en afvoer van allerlei producten), is het geluid veroorzaakt door deze transportbewegingen verwaarloosbaar t.o.v. deze veroorzaakt door de autosnelweg.

Op basis van de technische gegevens van de zeefinstallatie werd een model opgemaakt van de geluidsniveaus. Hieruit volgt dat de normen overdag in industriegebied (55 dB(A)) op 200 m gerespecteerd kunnen worden (zie bijlage E5).