

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
12.2.1°	Transformator	1 000,00 kVA	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
16.3.2.1°a)	2 koelgroepen evaporator (2 x 7,04 kWe)	14,08 kWe	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
17.1.2.1.1°	De opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten	3 550,00 liter	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
43.1.3°	3 stookinstallaties (2.400 kWth, 3.250 kWth en 423 kWth)	6 073,00 kWth	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
2.2.5.b)2°	De opslag van gevaarlijke slibs in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de fysisch- chemische behandeling ervan door: - het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de partiële zuivering van he	4 831,00 ton	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---

2.2.5.d)2°	De opslag van organische oplosmiddelen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de fysisch-chemische behandeling ervan door: - het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de partiële zuivering	4 831,00 ton	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
2.2.5.f)2°	De opslag van andere gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de fysisch-chemische behandeling ervan door: - het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de partiële zu	4 831,00 ton	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
12.1.1.1°a)	WKK-installatie	475,00 kVA	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---

15.4.1°	Wasplaats voor het reinigen bedrijfseigen voertuigen door middel van een hoge drukreiniger	1,00 wasplaats	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
17.3.2.2.1°a)	De opslag van ontvlambare producten categorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten	1 300,00 kg	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
17.3.5.1°a)	Opslag van giftige producten in verplaatsbare recipiënten	300,00 kg	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
31.1.1°a)	Een WKK-installatie, voorzien van een vast opgestelde motor	500,00 kW	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
39.1.2°	Stoomketel	2 500,00 liter	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
39.1.3°	Stoomketel	5 500,00 liter	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
39.4.1°	Diverse warmtewisselaars (2x750, 2x770 l en 500 l)	3 540,00 liter	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
2.1.1.a)2°	De opslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten : - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een to	4 831,00 ton	Verandering	Wijziging omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-554,00 ton	2.1.1.a)2°	1	De opslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten	4 277,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.1.2.b)2°	De opslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten : - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3	4 831,00 ton	Verandering	Wijziging omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-554,00 ton	2.1.2.d)2°	1	De opslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten	4 277,00 ton	Zie legende uitvoering splan

---	---	---	Nieuw	De opslag en overslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke poedervormige afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten	50,00 ton	2.1.2.f)	1	De opslag en overslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke poedervormige afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten	50,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.2.1.c)2°	De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloofafval in diverse verplaatsbare recipiënten	240,00 ton	Verandering	Wijzigen rubriek Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-190,00 ton	2.2.1.c)1°	2	De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen, bestaande uit papier en karton, PMD, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, gemengde afvalstoffen (voorgesorteerd bedrijfsrestafval/ met huishoudelijk vergelijkbaar bedrijfsrestafval) in diverse verplaatsbare recipiënten en de mechanische behandeling ervan door het sorteren van de diverse afvalstoffen	50,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.2.2.f)2°	De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 Losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de mechanische behandeling ervan door het scheiden van de diverse afvalstoffen dmv een tricanter in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater) en dmv een centrifuge in v	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-926,00 ton	2.2.2.f)2°	1	De opslag van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten en de mechanische behandeling ervan door het scheiden van de diverse afvalstoffen, dmv een centrifuge in verschillende fracties (slibfractie en afvalwater)	3 905,00 ton	Zie legende uitvoering splan

2.2.2.g)2°	De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 Losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de mechanische behandeling ervan door het scheiden van de diverse afvalstoffen dmv een tricanter in verschillende fracties (slibfractie, oliefractie en afvalwater) en dmv een centrifuge in v	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-604,00 ton	2.2.2.g)2°	1	De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten en de mechanische behandeling ervan door het scheiden van de diverse afvalstoffen dmv een centrifuge in verschillende fracties (slibfractie en afvalwater)	4 227,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.2.5.a)3°	De opslag van niet-gevaarlijke slibs in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de fysisch-chemische behandeling ervan door: - het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de partiële zuivering v	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-926,00 ton	2.2.5.a)3°	1	De opslag van niet-gevaarlijke slibs in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten en de fysisch-chemische behandeling ervan door het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen)	3 905,00 ton	Zie legende uitvoering splan

2.2.5.c)2°	De opslag van afgewerkte afvalolie in diverse opslaghouders: - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) en de fysisch-chemische behandeling ervan door de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen) en het indikken via 2 evaporatie-installaties	669,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-347,00 ton	2.2.5.c)2°	1	De opslag van afgewerkte afvalolie in diverse opslaghouders en de fysisch-chemische behandeling ervan door - de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen)	322,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.2.5.e)3°	De opslag van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de fysisch-chemische behandeling ervan door: - het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de partiële	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-926,00 ton	2.2.5.e)3°	1	De opslag van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten en de fysisch-chemische behandeling ervan door - het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen)	3 905,00 ton	Zie legende uitvoering splan

2.2.6.a)	Reiniging van bulkwagens, containers en scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als inerte afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-3 709,00 ton	2.2.6.a)	2	Reiniging van scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als inerte afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in diverse opslaghouders.	1 122,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.2.6.b)	Reiniging van bulkwagens, containers en scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-3 709,00 ton	2.2.6.b)	2	Reiniging van scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in diverse opslaghouders.	1 122,00 ton	Zie legende uitvoering splan

2.2.6.c)	Reiniging van bulkwagens, containers en scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als andere niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-3 709,00 ton	2.2.6.c)	1	Reiniging van scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als andere niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in diverse opslaghouders	1 122,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.2.6.d)	Reiniging van bulkwagens, containers en scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als gevaarlijke afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-3 709,00 ton	2.2.6.d)	1	Reiniging van scheepsruimten die stoffen hebben bevat die kunnen beschouwd worden als gevaarlijke afvalstoffen door middel van hoge drukreiniging (hydrofoorgroep). De opslag van de diverse spoelwaters gebeurt in diverse opslaghouders	1 122,00 ton	Zie legende uitvoering splan

2.3.2.a)2°	De opslag van niet-gevaarlijke slibs in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten : - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 - en de fysisch-chemische behandeling ervan door het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de partiële zuivering	4 381,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-476,00 ton	2.3.2.a)2°	1	De opslag van niet-gevaarlijke slibs in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten en de fysisch-chemische behandeling ervan door het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking, zijnde de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen)	3 905,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.3.2.c)	De opslag van afgewerkte afvalolie in diverse opslaghouders: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) en de fysisch-chemische behandeling ervan door: - de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen - het indikken via 2 evaporatie-installaties	669,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-347,00 m³	2.3.2.c)	1	De opslag van afgewerkte afvalolie in diverse opslaghouders en de fysisch-chemische behandeling ervan door de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen)	322,00 m³	Zie legende uitvoering splan

2.3.2.e)2°	De opslag van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten: - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 en de fysisch-chemische behandeling ervan door - het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking - de parti	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-926,00 ton	2.3.2.e)2°	1	De opslag van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten en de fysisch-chemische behandeling ervan door het steekvast maken van diverse afvalstoffen en bekomen fracties (bvb mengen met zaagmeel) in functie van verdere verwerking, zijnde de partiële zuivering van het afvalwater door de toevoeging van chemicaliën (bvb. verwijderen van olie en metalen)	3 905,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.3.3.a)2°	De opslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen in diverse bekkens, opslaghouders en verplaatsbare recipiënten : - 5 losbekkens voor afvalstoffen met een totale inhoud van 390 m3 (2 x 75 m3, 2 x 60 m3 en 1 x 120 m3) - 2 bekkens voor afvalwater met een totale inhoud van 260 m3 (1 x 230 m3 en 1 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor potentieel verontreinigd hemelwater met een totale inhoud van 60 m3 (2 x 30 m3) - 2 opslaghouders voor scheepsafvalstoffen met een totale inhoud van 1.122 m3 (1 x 600 m3 en 1 x 522 m3) - 5 opslaghouders voor olieachtige afvalstoffen met een totale inhoud van 669 m3 (2 x 162 m3 en 3 x 115 m3) - 7 opslaghouders voor afvalstoffen met een totale inhoud van 2.090 m3 (3 x 522 m3, 2 x 162 m3, 1 x 135 m3 en 1 x 65 m3) - diverse verplaatsbare recipiënten met een totale inhoud van 240 m3 (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in een biologische afvalwaterzuivering	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-926,00 m³	2.3.3.a)2°	1	Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in een biologische afvalwaterzuivering	3 905,00 m³	Zie legende uitvoering splan

2.3.3.b)	Opslag en biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in de bestaande biologische afvalwaterzuivering	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-926,00 ton	2.3.3.b)	2	De opslag van restvloeistoffen gewasbescherming in diverse opslaghouders en de biologische behandeling in een biologische afvalwaterzuivering	3 905,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.3.3.c)	Opslag en biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in de bestaande biologische afvalwaterzuivering	4 831,00 ton	Verandering	Wijzigen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-604,00 ton	2.3.3.c)	1	Opslag en biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in de bestaande biologische afvalwaterzuivering	4 227,00 ton	Zie legende uitvoering splan
2.4.1.a)	Opslag en biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in een biologische afvalwaterzuivering	500,00 ton per dag	Hernieuwing	---	---	2.4.1.a)	1	Opslag en biologische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in een biologische afvalwaterzuivering	500,00 ton/dag	Zie legende uitvoering splan
2.4.3.a)1°	Biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in een biologische afvalwaterzuivering	500,00 ton per dag	Hernieuwing	---	---	2.4.3.a)1°	1	Biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters van derden en afvalwater van de scheepsreiniging) in een biologische afvalwaterzuivering	500,00 ton/dag	Zie legende uitvoering splan
2.4.3.a)2°	Installatie voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door fysisch-chemische behandeling	90,00 ton per dag	Hernieuwing	---	---	2.4.3.a)2°	1	Installatie voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door fysisch-chemische behandeling	90,00 ton/dag	Zie legende uitvoering splan
---	---	---	Nieuw	De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten	4 277,00 ton	2.4.5.	1	De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in diverse opslaghouders en verplaatsbare recipiënten	4 277,00 ton	Zie legende uitvoering splan

3.6.3.2°	De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 35 m3/u ? 850 m3/d ? 150.000 m3/j) via een venturigoot (lozingspunt 1) in het kanaal Gent-Terneuzen na behandeling over een waterzuiveringsinstallatie (nr 1) De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 15 m3/u - 350 m3/d ? 119.500 m3/j) via een venturigoot (lozingspunt 2) in het kanaal Gent-Terneuzen na behandeling over een waterzuiveringsinstallatie (nr. 2)	50,00 m³/u	Verandering	Verleggen lozingspunt en vermindering. -10 m3/uur -240 m3/dag -119.500 m3 /jaar	-10,00 m³/uur	3.6.3.2°	2	De lozing van bedrijfsafvalwater via één lozingspunt in het kanaal Gent-Terneuzen over een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit: - een fysisch-chemische eenheid voor de partiële verwijdering van zware metalen door toevoeging van diverse chemicaliën - een biologische eenheid bestaande uit: - een beluchtingsbekken (o.m. met zuivere zuurstof) - een denitrificatie eenheid - twee nabezinkbekkens - een slibindikker en een een slibbuffertank - een polishing-stap bestaande uit een nabehandeling over een flotatie-eenheid, zandfilter en een actief koolfilter - een centrifuge voor de behandeling van het gevormde slib 40 m3/uur 960 m3/dag 150.000 m3 /jaar (waarvan 360 m³ /dag extern afvalwater rubriek 3.6.7)	40,00 m³/uur	Zie legende uitvoering splan
---	---	---	Nieuw	Exploitatie van de waterzuiveringseenheid voor de behandeling van afvalwater afkomstig van een GPBV-bedrijf 15 m3/uur 360 m3/dag 50.000 m3/jaar	15,00 m³/u	3.6.7.	1	Exploitatie van de waterzuiveringseenheid voor de behandeling van afvalwater afkomstig van een GPBV-bedrijf 15 m3 /uur 360 m3/dag 50.000 m3/jaar	15,00 m³/u	Zie legende uitvoering splan
6.4.2°	Opslag van brandbare vloeistoffen, zijnde afvalolie in 5 bovengrondse opslaghouders	669 000,00 liter	Verandering	Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-347 000,00 liter	6.4.2°	2	De opslag van afvalolie in twee opslaghouders	322 000,00 liter	Zie legende uitvoering splan
6.5.1°	Verdeelslang voor gasolie	1,00 verdeelslang	Hernieuwing	---	---	6.5.1°	3	Verdeelslang voor mazout.	1,00 verdeelslang	Zie legende uitvoering splan
15.1.1°	Parkeerruimte voor bedrijfsvoertuigen	25,00 stuks	Verandering	-20 stuks stallen bedrijfsvoertuigen	-20,00 voertuigen	15.1.1°	3	Parkeerruimte voor bedrijfsvoertuigen	5,00 voertuigen	Zie legende uitvoering splan

16.3.1.1°	4 compressoren (1,7 kWe, 2 x 4 kWe en 30 kWe) en 1 airco (10 kWe)	49,70 kWe	Verandering	Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-36,93 kW	16.3.2°a)	3	Luchtcompressoren en airco's/warmtepompen	12,77 kW	Zie legende uitvoering splan
17.1.2.2.3°	Opslag van zuurstofgas in bovengrondse tank (33.000 l) en stikstofgas in bundels (2 x 1.350 l)	33 000,00 liter	Verandering	Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-920,00 liter	17.1.2.2.3°	1	Opslag van zuurstofgas in bovengrondse tank	32 080,00 liter	Zie legende uitvoering splan
17.3.2.1.1.1° b)	De opslag van gasolie in een bovengrondse dubbelwandige opslaghouder (2.280 l)	2,00 ton	Verandering	Actualisatie opslaghoeveelheid	-0,10 ton	17.3.2.1.1.1° b)	3	De opslag van gasolie in een bovengrondse dubbelwandige opslaghouder (1 x 2.280 l)	1,90 ton	Zie legende uitvoering splan
17.3.4.1°a)	De opslag van corrosieve producten, zijnde 5.000 kg ongebluste kalk in een bovengrondse silo en 11.000 kg in verplaatsbare recipiënten (FeCl ₃ , H ₂ SO ₄ , NaOH en diverse detergents voor reiniging van recipiënten)	16,00 ton	Verandering	Wijzigingen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	18,00 ton	17.3.4.2°a)	2	De opslag van corrosieve producten in verplaatsbare recipiënten (6.000 kg) en in bovengrondse opslaghouders (2 x 10.000 l)	34,00 ton	Zie legende uitvoering splan
17.3.6.1°a)	De opslag van schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten (FeCl ₃ en diverse detergents voor reiniging van recipiënten)	8,00 ton	Verandering	Wijzigingen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	12,00 ton	17.3.6.1°a)	3	De opslag van schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten (6.000 kg) en in bovengrondse opslaghouders (1 x 10.000 l)	20,00 ton	Zie legende uitvoering splan
17.3.7.1°a)	De opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (ongebliste kalk in een bovengrondse silo)	5,00 ton	Verandering	Wijzigingen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-3,00 ton	17.3.7.1°a)	3	De opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten	2,00 ton	Zie legende uitvoering splan
17.3.8.1°	Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten (bvb polyelectrolyten)	1,00 ton	Verandering	Wijzigingen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	1,00 ton	17.3.8.1°	3	Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten	2,00 ton	Zie legende uitvoering splan
17.4	Opslag van diverse reinigingsproducten voor gebouwen en installaties (max. 250 kg), van diverse verven en onderhoudsproducten voor gebouwen en installaties (max. 1.750 kg)	2 000,00 kg	Verandering	Wijzigingen omschrijving Actualisatie hoeveelheden afvalstromen.	-1 500,00 kg	17.4.	3	De opslag van diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	500,00 kg	Zie legende uitvoering splan
24.2.	Een laboratorium voor de acceptatie van de afvalstoffen, procescontrole en eindcontrole	1,00 stuk	Hernieuwing	---	---	24.2.	3	Een laboratorium voor de acceptatie van de afvalstoffen, procescontrole en eindcontrole	1,00 stuk	Zie legende uitvoering splan