

Airco burelen (4 stuks)

Tabel met technische gegevens voor RXS-F

				RXS60F4V1B	RXS60F2V1B	RXS60F3V1B	RXS71FAV1B9	RXS71FV1B	RXS71FAV1B
Geluidsdrukkniveau	Verwarmen	Hoog	dBA	49			52		
		Laag	dBA	46			49		
	Koelen	Laag	dBA	46			49		
		Hoog	dBA	49			52		
Standaard-accessoires	Afvoermof			1			1		
	Montagehandleiding			1			1		
Koelmiddel	Charge		TCO2Eq	3.1			4.8		
	GWP			2,087.5			2,087.5		
	Vulling		kg	1.5			2.3		
	Type			R-410A			R-410A		
Leidingaansluitingen	Hoogteverschil		IU - OU	Max.	m	20			20
	Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
Compressor	Type				Hermetisch gesloten swingcompressor		Hermetisch gesloten swingcompressor		
Afmetingen	Unit	Breedte		mm	825		900		
		Diepte		mm	300		320		
		Hoogte		mm	735		770		
Gewicht	Unit			kg	48		71		
Power supply	Fase				1~		1~		
	Frequentie			Hz	50		50		
	Spanning			V	220-240		220-240		
Opmerkingen					(1) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie		(1) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie	(1) - 220V	
					(2) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen	(2) - 230V	(2) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen	(2) - 230V	

Airco serverruimte

				RZAG35A2V1B	RZAG50A2V1B	RZAG60A2V1B
Afmetingen	Unit	Hoogte	mm	734	734	734
		Breedte	mm	870	870	870
		Diepte	mm	373	373	373
Gewicht	Unit		kg	52	52	52
Compressor	Type			Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor
Geluidsvermogniveau	Koelen		dBA	62.0	63.0	64.0
	Verwarmen		dBA	62.0	63.0	64.0
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dBA	48.0	49.0	50.0
	Verwarmen	Nom.	dBA	48.0	49.0	50.0
Koelmiddel	Type			R-32	R-32	R-32
Koudemiddel	Vulling			kg	1.55	1.55
	GWP			675.0	675.0	675.0
	Vulling			tCO2Eq	1.05	1.05
Leidingaansluitingen	Vloeistof		Buitendiameter	mm	6.35	6.35
	Gas		Buitendiameter	mm	12.7	12.7
	Leidinglengte	Max.	OU - IU	m	50	50
		Systeem	Zonder lading	m	30	30
	Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)
	Niveaunderschil:	IU - OU	Max.	m	30.0	30.0
Standaard-accessoires	Installation manual			1	1	1
	Refrigerant charge label			1	1	1
	Multilingual fluorinated greenhouse gases labels			1	1	1
	General safety precautions			1	1	1
	LOT10 Energy Label			1	1	1
	Drain cap			3	3	3
	Drain plug			1	1	1
Voeding	Fase			1~	1~	1~
Spanningsvoeding	Frequentie		Hz	50	50	50
	Spanning		V	220-240	220-240	220-240

				RZAG35A2V1B	RZAG50A2V1B	RZAG60A2V1B
Afmetingen	Unit	Hoogte	mm	734	734	734
		Breedte	mm	870	870	870
		Diepte	mm	373	373	373
Gewicht	Unit		kg	52	52	52
Compressor	Type			Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor	Hermetisch gesloten swingcompressor
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	62.0	63.0	64.0
	Verwarmen		dBA	62.0	63.0	64.0
Geluidsdrukniveau	Koelen		Nom. dBA	48.0	49.0	50.0
	Verwarmen		Nom. dBA	48.0	49.0	50.0
Koelmiddel	Type			R-32	R-32	R-32
	Vulling		kg	1.55	1.55	1.55
	GWP			675.0	675.0	675.0
Koudemiddel	Vulling		tCO2Eq	1.05	1.05	1.05
Leidingaansluitingen	Vloeistof		Buitendiameter	mm	6.35	6.35
	Gas		Buitendiameter	mm	9.50	12.7
	Leidinglengte	Max.	OU - IU	m	50	50
		Systeem	Zonder lading	m	30	30
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 30 m)
	Niveaunderschil: IU - OU		Max. m	30.0	30.0	30.0
Standaard-accessoires	Installation manual			1	1	1
	Refrigerant charge label			1	1	1
	Multilingual fluorinated greenhouse gases labels			1	1	1
	General safety precautions			1	1	1
	LOT10 Energy Label			1	1	1
	Drain cap			3	3	3
	Drain plug			1	1	1
Voeding	Fase			1~	1~	1~
Spanningsvoeding	Frequentie		Hz	50	50	50
	Spanning		V	220-240	220-240	220-240

Airco refter

