



Impactscore - Rapport

[Modules](#) > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) >

20260513_ArcelorMittal Oxycutting - Totale sloop- en aanlegfase (referentie + aanleg/sloop)

Berekening nummer # 165690



<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/91c488d6-151f-4d75-ad44-e686025ad4f6>

Startdatum berekening

13 mei 2026 om 16:42:00

Einddatum berekening:


13 mei 2026 om 22:33:00

Impactscore vermeting: 5,306%

Impactscore verzuring: 46,338%

Impactscore Nederland.: 0,287%

Habitatlocaties binnen de toetszone met en zonder overschrijding van de KDW.



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.

Databronnen


Gebruikte databronnen

Hieronder vindt u een overzicht van alle gebruikte databronnen en hun bijhorende versies.

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 13/01/2026. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Biologische waarderingskaart	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 .
IFDM	7.1
Kritische Depositie Waarden (KDW)	Bijgestelde KDW lijst
Meteojaar	2017
Natuurstreefbeelden	Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie juni 2025 (natuurstreefbeelden).
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS25 (gebaseerd op OPS 5.3.1.0), de emissiecijfers van 2023 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale stikstofdepositie (in kg N/ha-jaar) van NHX en NOY bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling. Verzuring: resultaten voor de totale verzurende depositie (in Zeq/ha-jaar) van NHX, NOY en SOX bij elkaar opgeteld zonder een bijtelling.
Zoekzones	Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2).

Bronnen en emissie - Nieuwe situatie

Overzicht



Vrije emissiebronnen

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
6,2 m	31 579 Nm ³ /h	60 m	200 °C	X: 110 851 Y: 206 448 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 18 540 kg NO_x/jaar 4 635 kg SO₂/jaar

Machines sloop en aanlegfase oxycutting

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,5 m	360 Nm ³ /h	1,5 m	10 °C	X: 111 027 Y: 206 937 📍

NH₃ NO_x SO₂
0,2 kg NH₃/jaar 78 kg NO_x/jaar 1,28 kg SO₂/jaar

WW oven 1/HBO3

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3 m	108 375 Nm ³ /h	85 m	342 °C	X: 110 781 Y: 207 103 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 131 326 kg NO_x/jaar 62 972 kg SO₂/jaar

Stookplaats HO Meura 1

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	9 525 Nm ³ /h	14,5 m	193 °C	X: 110 598 Y: 206 734 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 1 767 kg NO_x/jaar 6 255 kg SO₂/jaar

Stookplaats KW EMK 7

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	11 689 Nm ³ /h	38 m	113 °C	X: 111 144 Y: 207 909 📍

0 kg NH₃/jaar 4 945 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

KW Zuurreg. 3

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,58 m	7 379 Nm ³ /h	27,8 m	83 °C	X: 111 226 Y: 208 017 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 644 kg SO₂/jaar

SGL3 Drever oven

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
2,4 m	44 802 Nm ³ /h	41,3 m	249 °C	X: 111 548 Y: 207 863 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 70 590 kg NO_x/jaar 1 420 kg SO₂/jaar

GLT EFCO oven

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,46 m	43 219 Nm ³ /h	43 m	289 °C	X: 111 522 Y: 208 058 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 29 695 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 10

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm ³ /h	4 m	250 °C	X: 111 200 Y: 207 050 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 1 875 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

HOB Slakgranull.

Emissiepunt

Vlaanderen

PAS-berekening

3,2 m	206 025 Nm³/h	50 m	112 °C	X: 110 493 Y: 206 793 📍
-------	---------------	------	--------	---

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar0 kg NO_x/jaar51 978 kg SO₂/jaar

SIFA 2 Bakzijde

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
6,24 m	1 188 980 Nm³/h	60 m	142 °C	X: 110 851 Y: 206 448 📍

NH₃NO_xSO₂17 286 kg NH₃/jaar3 167 088 kg NO_x/jaar4 321 375 kg SO₂/jaar

som kleine ketels

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	42 530 Nm³/h	10 m	130 °C	X: 111 060 Y: 207 450 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar4 441 kg NO_x/jaar1 196 kg SO₂/jaar

KW Rookgas Gloeierij 1 (kuip 1)

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,35 m	66 540 Nm³/h	25 m	100 °C	X: 111 495 Y: 208 173 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar0 kg NO_x/jaar9 330 kg SO₂/jaar

KW Zuurreg. 4

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,58 m	7 143 Nm³/h	24,9 m	84 °C	X: 111 240 Y: 208 026 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar0 kg NO_x/jaar567 kg SO₂/jaar

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	27 341 Nm³/h	25 m	307 °C	X: 110 444 Y: 207 195 ↗

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	15 791 kg NO _x /jaar	15 695 kg SO ₂ /jaar

Diffuse bron 4**Emissiepunt**

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm³/h	4 m	250 °C	X: 112 000 Y: 207 500 ↗

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	1 875 kg NO _x /jaar	0 kg SO ₂ /jaar

DS2 Decosteel naverbranding**Emissiepunt**

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
2,2 m	30 405 Nm³/h	30 m	142 °C	X: 111 866 Y: 207 859 ↗

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	15 608 kg NO _x /jaar	0 kg SO ₂ /jaar

HOB Gietvloer ontstopping MF**Emissiepunt**

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3,85 m	285 964 Nm³/h	38 m	44 °C	X: 110 658 Y: 206 775 ↗

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	0 kg NO _x /jaar	136 712 kg SO ₂ /jaar

Stookplaats HO Denayer-vervanging**Emissiepunt**

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,85 m	34 322 Nm³/h	25 m	150 °C	X: 110 622 Y: 206 721 ↗

0 kg NH₃/jaar 14 913 kg NO_x/jaar 37 282 kg SO₂/jaar

GRO Poederkool L200

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,29 m	24 947 Nm ³ /h	69 m	99 °C	X: 110 453 Y: 206 554 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 1 960 kg SO₂/jaar

KOFA centrale schouw

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
5 m	207 463 Nm ³ /h	95 m	227 °C	X: 110 233 Y: 205 767 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 1 399 246 kg NO_x/jaar 162 358 kg SO₂/jaar

SIFA 1 Bakzijde

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
4,26 m	733 006 Nm ³ /h	50 m	117 °C	X: 110 725 Y: 206 455 📍

NH₃ NO_x SO₂
 5 946 kg NH₃/jaar 1 265 301 kg NO_x/jaar 1 486 491 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 9

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm ³ /h	4 m	250 °C	X: 111 750 Y: 207 000 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 1 875 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

DS2 Rookgassen van stookinstallatie

Emissiepunt

Vlaanderen

PAS-berekening

0,7 m	2 212 Nm³/h	18 m	177 °C	X: 111 846 Y: 207 854 📍
-------	-------------	------	--------	---

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar841 kg NO_x/jaar0 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 2

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm³/h	4 m	250 °C	X: 111 900 Y: 208 000 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar1 875 kg NO_x/jaar0 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 7

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm³/h	4 m	250 °C	X: 110 300 Y: 206 100 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar1 875 kg NO_x/jaar0 kg SO₂/jaar

WW Oven 4/HBO1

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3,96 m	110 015 Nm³/h	88 m	283 °C	X: 110 772 Y: 207 394 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar175 003 kg NO_x/jaar67 699 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 8

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm³/h	4 m	250 °C	X: 111 450 Y: 206 500 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar1 875 kg NO_x/jaar0 kg SO₂/jaar

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,4 m	30 400 Nm ³ /h	40 m	238 °C	X: 111 545 Y: 207 907 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 43 782 kg NO_x/jaar 5 191 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 5

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm ³ /h	4 m	250 °C	X: 110 900 Y: 207 550 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 1 875 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

HO Fakkels

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,45 m	51 640 Nm ³ /h	45 m	500 °C	X: 110 350 Y: 206 700 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 28 445 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 1

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm ³ /h	4 m	250 °C	X: 111 300 Y: 207 900 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 1 875 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 6

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 000 m	643 Nm ³ /h	4 m	250 °C	X: 110 450 Y: 206 500 📍

0 kg NH₃/jaar 1 875 kg NO_x/jaar 0 kg SO₂/jaar

Stookplaats HO Meura 3

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	9 554 Nm ³ /h	14,5 m	192 °C	X: 110 608 Y: 206 730 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 3 517 kg NO_x/jaar 13 674 kg SO₂/jaar

KW Cappel

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3,14 m	61 466 Nm ³ /h	38 m	161 °C	X: 111 508 Y: 208 018 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 19 425 kg NO_x/jaar 1 086 kg SO₂/jaar

HO Cowpers

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
4,75 m	327 857 Nm ³ /h	80 m	171 °C	X: 110 407 Y: 206 826 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 135 635 kg NO_x/jaar 103 986 kg SO₂/jaar

WW Oven 3/HBO2

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3,9 m	132 675 Nm ³ /h	90 m	297 °C	X: 110 789 Y: 207 422 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 202 441 kg NO_x/jaar 84 663 kg SO₂/jaar

Diffuse bron 3

Emissiepunt

Vlaanderen

PAS-berekening

1 000 m	643 Nm ³ /h	4 m	250 °C	X: 110 700 Y: 207 050 📍
---------	------------------------	-----	--------	---

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar1 875 kg NO_x/jaar0 kg SO₂/jaar

slakgranulatie HO A (INBA)

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
2,9 m	155 288 Nm ³ /h	50 m	112 °C	X: 110 321 Y: 206 854 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar0 kg NO_x/jaar39 177 kg SO₂/jaar

HOA Gietvloer ontstopping EF

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3 m	240 804 Nm ³ /h	29 m	56 °C	X: 110 311 Y: 206 942 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar0 kg NO_x/jaar9 779 kg SO₂/jaar

KOFA buisoven

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,8 m	2 523 Nm ³ /h	26 m	309 °C	X: 110 371 Y: 205 760 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar0 kg NO_x/jaar3 997 kg SO₂/jaar

DS2 Rookgassen droogoven chemcoater

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
0,28 m	157 Nm ³ /h	25 m	89 °C	X: 111 915 Y: 207 872 📍

NH₃NO_xSO₂0 kg NH₃/jaar58 kg NO_x/jaar0 kg SO₂/jaar

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,35 m	66 211 Nm ³ /h	25 m	100 °C	X: 111 483 Y: 208 130 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 11 605 kg SO₂/jaar

HOA Gietvloer ontstopping MF

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3 m	335 424 Nm ³ /h	29 m	40 °C	X: 110 320 Y: 206 963 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 88 543 kg SO₂/jaar

Stookplaats HO Meura 2

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	8 914 Nm ³ /h	14,5 m	183 °C	X: 110 603 Y: 206 732 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 1 846 kg NO_x/jaar 7 666 kg SO₂/jaar

barge

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
5 m	122 Nm ³ /h	5 m	250 °C	X: 109 740 Y: 206 320 📍

NH₃ NO_x SO₂
0 kg NH₃/jaar 2 000 kg NO_x/jaar 100 kg SO₂/jaar

HOB Gietvloer ontstopping EF

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
3 m	218 301 Nm ³ /h	29 m	38 °C	X: 110 539 Y: 206 746 📍

0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 29 085 kg SO₂/jaar

GRO Poederkool L300

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,29 m	29 700 Nm ³ /h	69 m	95 °C	X: 110 424 Y: 206 557 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 2 584 kg SO₂/jaar

vessel 1

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
5 m	6 696 Nm ³ /h	20 m	250 °C	X: 110 110 Y: 207 130 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 109 000 kg NO_x/jaar 6 100 kg SO₂/jaar

Secundaire Ontstopping

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
4,2 m	1 750 121 Nm ³ /h	45 m	38 °C	X: 110 688 Y: 206 773 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 124 693 kg SO₂/jaar

GRO Poederkool L100

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,29 m	22 854 Nm ³ /h	69 m	95 °C	X: 110 440 Y: 206 559 📍

NH₃ NO_x SO₂
 0 kg NH₃/jaar 0 kg NO_x/jaar 2 222 kg SO₂/jaar

Fumebooth 1-4

Emissiepunt

Vlaanderen

PAS-berekening

0,9 m	46 000 Nm ³ /h	5 m	28 °C	X: 111 168 Y: 207 198 📍
-------	---------------------------	-----	-------	---

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	9 750 kg NO _x /jaar	0 kg SO ₂ /jaar

vessel 2

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
5 m	6 696 Nm ³ /h	20 m	250 °C	X: 110 215 Y: 207 370 📍

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	109 000 kg NO _x /jaar	6 100 kg SO ₂ /jaar

Stookplaats KW EMK 6

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1 m	15 600 Nm ³ /h	38 m	106 °C	X: 111 146 Y: 207 908 📍

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	2 571 kg NO _x /jaar	0 kg SO ₂ /jaar

SDG4 Andritz oven

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
2,5 m	57 971 Nm ³ /h	44 m	268 °C	X: 111 541 Y: 207 832 📍

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	18 510 kg NO _x /jaar	0 kg SO ₂ /jaar

KOFA Fakkels

Emissiepunt

Diameter	Debiet	Hoogte	Temperatuur	Coördinaten
1,35 m	9 728 Nm ³ /h	47 m	500 °C	X: 110 292 Y: 205 832 📍

NH ₃	NO _x	SO ₂
0 kg NH ₃ /jaar	0 kg NO _x /jaar	13 269 kg SO ₂ /jaar



Weg

schepen referentiesituatie

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	9 m	5226.59 m

NH ₃	NO _x
0,0006 kg NH ₃ /(uur·km)	2,1493 kg NO _x /(uur·km)

NH ₃	NO _x
27,47 kg NH ₃ /jaar	98 405,56 kg NO _x /jaar

Treinen Referentiesituatie

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	9 m	4938.47 m

NH ₃	NO _x
0 kg NH ₃ /(uur·km)	0,02 kg NO _x /(uur·km)

NH ₃	NO _x
0 kg NH ₃ /jaar	865,22 kg NO _x /jaar

Wegtransporten aanleg/sloopfase

Hoogte	Breedte	Lengte
2 m	9 m	6463.16 m

NH ₃	NO _x
0,00338 kg NH ₃ /(uur·km)	0,07993 kg NO _x /(uur·km)

NH ₃	NO _x
191,37 kg NH ₃ /jaar	4 525,42 kg NO _x /jaar

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be



PAS-berekening is een officiële website van de Vlaamse overheid
uitgegeven door [Departement Omgeving](#).

DEPARTEMENT
OMGEVING

[Privacy](#) [Toegankelijkheid](#) [Cookieverklaring](#)