

Tabel R17.3-1 Overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

																	Vlaremubrieken																			
beschrijving product							beschrijving opslag							kenmerken stof/product			opm.																			
Nr. op plan	opslagplaats	aard product / gebruik	naam product	vloeibare brandstof J/N	cas-nr.	vorm	type verpakking	Eenheids verpakking	Eenheid	Max aantal	Totaal (liter)	Dichtheid (g/cm³)	totaal (kg)	lampunt	tuif-categorie	picto-grammen	priek 17.4.J/	6.4. brandbare vloeistoffen (liter)	17.1.1. aerosolen (liter)	17.1.2.1. gasflessen (liter)	17.1.2.2. gastanks (liter)	17.3.1. GHS 01 (kg)	17.3.2.1.1. GHS02 (kg)	17.3.2.1.2. GHS02 (kg)	17.3.2.2. GHS02 (kg)	17.3.2.3. GHS 02 (kg)	17.3.3. GHS 03 (kg)	17.3.4. GHS 05 (kg)	17.3.5. GHS 06 (kg)	17.3.6. GHS 07 (kg)	17.3.7. GHS 08 (kg)	17.3.8. GHS 09 (kg)	17.4. (l)			
		Opkuishal	Vloeibare brandstof	Diesel	J	68334-30-5	vloeistof	bovengrondse tank ingekuipt	3.500,0	liter	1	3.500,0	0,85	2.975,0	55		02,07,08,09	N						2.975,0												
		Opkuishal	Additief fluxbad	Ammoniak (25 %)	N	1336-21-6	vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	0,96	1.920,0	/		05, 09	N											1.920,0					1.920,0		
		Aanbindhal	Voorbehandeling	Ammoniumchloride	N	12125-02-9	vast	zakken	25,0	kg	80	2.000,0	1,50	2.000,0	/		07	N														2.000,0				
		Opkuishal	Voorbehandeling	Beitsontvetter C100	N		vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	1,03	2.060,0	/		07	N														2.060,0				
		Opkuishal	Voorbehandeling	Emulgator sep	N		vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	1,03	2.060,0	/		05,07,09	N										2.060,0				2.060,0				
		Aanbindhal	Voorbehandeling	Florflux	N	14639-97-5	vast	zakken	25,0	kg	80	2.000,0	1,92	2.000,0	/		05,07	N											2.000,0			2.000,0				
		Opkuishal	Voorbehandeling	Inhibitor HM	N	100-97-0	vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	1,04	2.080,0	/		07	N														2.080,0				
		Onderhoud	Motorolie heftrucks	motorolie	N		vloeistof	bus	5,0	liter	1	5,0	0,87	4,4	216			J																5,0		
		Opkuishal	Voorbehandeling	Natriumhydroxide (30%)	N	1310-73-2	vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	1,26	2.520,0	/		05	N											2.520,0							
		WZI	Javel	Natriumhypochloride	N	7681-52-9	vloeistof	bus	25,0	liter	80	2.000,0	1,20	2.400,0	/		05,09	J																2.000,0		
		Opkuishal	Additief Fluxbad	Netzer 4	N	112-34-5	vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	1,03	2.060,0	100		07	N														2.060,0				
		Aanbindhal	aanbinden	Propana	N	74-98-6	gas	mobiele gasflessen	105,0	liter	15	1.575,0			/		02,04	N			1.575,0															
		Stock	Verstripper	Verfstripper RD 16 sogelub	N		gas	sputbus	0,4	liter	250	100,0			65		02	J			100,0													100,0		
		Aanbindhal	Additief ontvetting	Solvopol SOP	N		vast	zakken	25,0	kg	80	2.000,0	1,00	2.000,0	/		05	N											2.000,0							
		Opkuishal	Voorbehandeling	Waterstofperoxide (35%)	N	7722-84-1	vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	1,10	2.200,0	/		05, 07	N												2.200,0			2.200,0			
		Onderhoud	Contactreiniger	WD40	N		gas	sputbus	0,4	liter	12	4,8			47		02,04	J			4,8														4,8	
		Onderhoud	Verf	Verf	N		vloeistof	Bus	120	liter	120	120,0	1,30	156,0	21		02,07,08,09	J																120,0		
		Aanbindhal	Voorbehandeling	Zinkchloride	N	7646-85-7	vast	zakken	25,0	kg	80	2.000,0	2,91	2.000,0	/		05, 07,09	N										2.000,0			2.000,0			2.000,0		
		Zoutzuur	waterzuivering	Zoutzuur (30-32%)	N	7647-01-0	vloeistof	IBC	1.000,0	liter	2	2.000,0	1,19	2.380,0	/		05, 07	N										2.380,0			2.380,0					
		Aanbindhal	Aanbinden	Zuurstof	N	7782-44-7	gas	mobiele gasflessen	56,0	liter	28	1.568,0			/		03, 04	N			1.568,0															
																	totaal =	0,0	104,8	3.143,0	0,0	0,0	2.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.080,0	0,0	18.840,0	0,0	5.980,0	2.229,8		
																	klasse =	N.I.	N.I.	2	N.I.	N.I.	3	N.I.	N.I.	N.I.	3	N.I.	3	N.I.	2	3				
																	vergund =	0,0	0,0	3.143,0	0,0	0,0	2.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.890,0	0,0	17.650,0	0,0	5.980,0	309,0			
																	verschil =	0,0	104,8	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.190,0	0,0	1.190,0	0,0	1.920,8	1.920,8			
																	Subrubriek =			17.1.2.1.2*			17.3.2.1.1.*b)				17.3.4.1*a)		17.3.6.1*a)		17.3.8.2*	17,4				