

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
3.2.2°b)	De lozing van maximum 14.330 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.	14 330,00 m³ /jaar	Ongewijzigd	---	---	3.2.2°b)	2	De lozing van maximum 14.330 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.	14,33 m³/jaar	/
3.4.2°	De lozing van maximum 6,57 m³/uur, 80 m³ /dag en 18.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met bijlage 2C-stoffen in de openbare riolering.	6,57 m³/uur	Ongewijzigd	---	---	3.4.2°	2	De lozing van maximum 6,57 m³/uur, 80 m³/dag en 18.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met bijlage 2C-stoffen in de openbare riolering.	6,57 m³/uur	/
---	---	---	Nieuw	Twee noodstroomgroepen (2 x 3.500 kVA), beide met minder dan 500 draaiuren per jaar.	3 500,00 kVA	12.1.1.2°a)	2	Twee noodstroomgroepen (2 x 3.500 kVA), beide met minder dan 500 draaiuren per jaar.	3 500,00 kVA	Zie bijlage C8A
12.2.2.	Twee transformatoren met een individueel, nominaal vermogen van 3.150 kVA.	6 300,00 kVA	Ongewijzigd	---	---	12.2.2°	2	Twee transformatoren met een individueel, nominaal vermogen van 3.150 kVA.	6 300,00 kVA	/
15.1.1°	De stelplaats voor 7 voertuigen, andere dan personenwagens.	7,00 voertuigen	Ongewijzigd	---	---	15.1.1°	3	Stelplaatsen voor 7 voertuigen, andere dan personenwagens.	7,00 voertuigen	/
16.3.2°b)	Diverse koelinstallaties en compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1 325,94 kW.	1 325,94 kW	Ongewijzigd	---	---	16.3.2°b)	2	Diverse koelinstallaties en compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1 325,94 kW.	1 325,94 kW	Zie bijlage C8A
17.1.2.1.2°	De opslag van CO2 in twee batterijen van 12 flessen, met een individuele inhoud van 50 liter per fles. Dit voor een totaal volume van 1.200 liter.	1 200,00 liter	Ongewijzigd	---	---	17.1.2.1.2°	2	De opslag van CO2 in twee batterijen van 12 flessen, met een individuele inhoud van 50 liter per fles. Dit voor een totaal volume van 1.200 liter.	1 200,00 liter	/

17.1.2.2.3°	De opslag van stikstof in een bovengrondse tank van 52.632 liter.	52 632,00 liter	Verandering	Het plaatsen van een extra bovengrondse tank van 20.000 liter voor de opslag van stikstof.	20 000,00 liter	17.1.2.2.3°	1	De opslag van stikstof in twee bovengrondse tanks van respectievelijk 52.632 en 20.000 liter.	72 632,00 liter	zie bijlage C8a
17.3.2.1.1.2°	De maximale opslag van 37,40 ton onvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde: - 44.000 liter diesel in 2 tanks van elk 22.000 liter voor de noodgeneratoren.	37,40 ton	Verandering	Plaatsing van een extra tank van 3.189 liter aan diesel in functie van de brandblusinstallatie.	2,71 ton	17.3.2.1.1.2°	2	De maximale opslag van 40,111 ton onvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde: - 47.000 liter diesel in 2 tanks van elk 22.000 liter voor de noodgeneratoren en een tank van 3.189 liter in functie van de brandblusinstallatie.	40,11 ton	Zie bijlage C8A
17.3.2.1.2.1°	De maximale opslag van 2.380 kg diverse overige vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.	2,38 ton	Verandering	Extra opslaglocatie. Geen wijziging in hoeveelheid.	0,00 ton	17.3.2.1.2.1°	3	De maximale opslag van 2.380 kg diverse overige vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.	2,38 ton	Zie bijlage C8A
17.3.2.2.1°	De maximale opslag van 1.127 kg diverse vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.	1 127,00 kg	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.2.1°	3	De maximale opslag van 1.127 kg diverse vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.	1 127,00 kg	/
17.3.4.1°a)	De maximale opslag van 9,167 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), zijnde in verplaatsbare recipiënten en in volgende houders: - zwavelzuur 50 % in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 1.520 liter; - natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 1.500 liter; - een anti-corrosiemiddel in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 470 liter.	9,17 ton	Verandering	Extra opslaglocatie. Geen wijziging in hoeveelheid.	0,00 ton	17.3.4.1°a)	3	De maximale opslag van 9,167 ton diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), zijnde in verplaatsbare recipiënten en in volgende houders: - zwavelzuur 50 % in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 1.520 liter; - natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 1.500 liter; - een anti-corrosiemiddel in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 470 liter.	9,17 ton	Zie bijlage C8A

17.3.6.1°a)	De maximale opslag van 1,916 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), zijnde een anti-corrosiemiddel in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 470 liter, en het overige in verplaatsbare recipiënten.	1,92 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.6.1°a)	3	De maximale opslag van 1,916 ton diverse schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), zijnde een anti-corrosiemiddel in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 470 liter, en het overige in verplaatsbare recipiënten.	1,92 ton	/
17.3.8.1°	De maximale opslag van 1,815 ton diverse voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), zijnde natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 1.500 liter.	1,81 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.8.1°	3	De maximale opslag van 1,815 ton diverse voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), zijnde natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 1.500 liter.	1,81 ton	/
17.4	Opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen voor gebruik in de labo's.	1 500,00 liter	Verandering	Extra opslaglocatie. Geen wijziging in hoeveelheid.	0,00 liter	17.4.	3	Opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen voor gebruik in de labo's.	1 500,00 liter	Zie bijlage C8A
23.3.1°a)	De maximale opslag van 14 ton kunststoffen	14,00 ton	Ongewijzigd	---	---	23.3.1°a)	3	De maximale opslag van 14 ton kunststoffen	14,00 ton	/
24.4.	Diverse labo's waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd worden.	18,00 labo's	Ongewijzigd	---	---	24.4.	3	Diverse labo's waar geen afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd worden.	18,00 labo's	/
31.1.2°a)	2 noodgeneratoren (2 x 3430 kW) en 2 motoren voor de brandblusppen (2 x 300 kW). Met allen minder dan 500 bedrijfsuren.	3 730,00 kW	Ongewijzigd	---	---	31.1.2°a)	2	2 noodgeneratoren (2 x 3430 kW) en 2 motoren voor de brandblusppen (2 x 300 kW). Met allen minder dan 500 bedrijfsuren.	3 730,00 kW	/
39.1.1°	Twee autoclaven waarvan het individueel volume van hun respectievelijke stoomgeneratoren gelijk is aan 24,7 liter.	49,40 liter	Ongewijzigd	---	---	39.1.1°	3	Twee autoclaven waarvan het individueel volume van hun respectievelijke stoomgeneratoren gelijk is aan 24,7 liter.	49,40 liter	/
39.1.2°	Twee autoclaven waarvan het individueel volume van hun respectievelijke stoomvaten gelijk is aan 951 liter.	1 902,00 liter	Ongewijzigd	---	---	39.1.2°	2	Twee autoclaven waarvan het individueel volume van hun respectievelijke stoomvaten gelijk is aan 951 liter.	1 902,00 liter	/

43.1.2°a)	Drie stookinstallaties (elk 928 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.784 kW.	2 784,00 kW	Ongewijzigd	---	---	43.1.2°a)	2	Drie stookinstallaties (elk 928 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.784 kW.	2 784,00 kW	/
51.1.2°	Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen: 18 ruimtes waar biosafetylevel 2 of biosafetylevel 2+ geldig is en waar zich genetisch gemodificeerde organismen kunnen bevinden.	18,00 ruimtes	Ongewijzigd	---	---	51.1.2°	1	Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen: 18 ruimtes waar biosafetylevel 2 of biosafetylevel 2+ geldig is en waar zich genetisch gemodificeerde organismen kunnen bevinden.	18,00 ruimtes	/
51.2.1°	Ingeperkt gebruik van pathogene organismen: 18 ruimtes waar biosafetylevel 2 of biosafetylevel 2+ geldig is en waar pathogenen zich kunnen bevinden.	18,00 ruimtes	Ongewijzigd	---	---	51.2.1°	1	Ingeperkt gebruik van pathogene organismen: 18 ruimtes waar biosafetylevel 2 of biosafetylevel 2+ geldig is en waar pathogenen zich kunnen bevinden.	18,00 ruimtes	/