

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelingsrubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Numer (s) op uitvoeringsplan
3.5.3°	Het lozen van maximaal 250 m³/uur - 3.000 m³/dag koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen	250,00 m³/u	Ongewijzigd	---	---	3.5.3°	1	Het lozen van maximaal 250 m³/uur - 3.000 m³/dag koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen	250,00 m³/uur	rubrieknummer
3.6.3.2°	Het lozen van maximaal 50 m³/uur - 600 m³/dag bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen bevat, in het kanaal Gent-Terneuzen	50,00 m³/u	Ongewijzigd	---	---	3.6.3.2°	2	Het lozen van maximaal 50 m³/uur - 600 m³/dag bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen bevat, in het kanaal Gent-Terneuzen	50,00 m³/uur	rubrieknummer
6.4.1°	De opslag van: - 3.000 liter smeervetten/-olie in vaten en spuitbussen - 1.400 l smeerolie in een bovengrondse, dubbelwandige tank horende bij de WKKinstallatie - 1.400 l afvalolie in een bovengrondse, dubbelwandige tank - 1.000 l afvalolie in een IBC	6 800,00 liter	Ongewijzigd	---	---	6.4.1°	3	De opslag van: - 3.000 liter smeervetten/-olie in vaten en spuitbussen - 1.400 l smeerolie in een bovengrondse, dubbelwandige tank horende bij de WKKinstallatie - 1.400 l afvalolie in een bovengrondse, dubbelwandige tank - 1.000 l afvalolie in een IBC	6 800,00 liter	rubrieknummer
12.1.1.2°a)	De generator van de WKK-installatie met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 2.152 kVA	2 152,00 kVA	Ongewijzigd	---	---	12.1.1.2°a)	2	De generator van de WKK-installatie met een totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 2.152 kVA	2 152,00 kVA	rubrieknummer
12.2.2°	Drie transformatoren met een nominaal vermogen van 2.000 kVA elk en een transformator van 1.600 kVA	7 600,00 kVA	Ongewijzigd	---	---	12.2.2°	2	Drie transformatoren met een nominaal vermogen van 2.000 kVA elk en een transformator van 1.600 kVA	7 600,00 kVA	rubrieknummer
15.1.1°	Stelplaatsen voor maximaal 25 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens	25,00 voertuigen	Ongewijzigd	---	---	15.1.1°	3	Stelplaatsen voor maximaal 25 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens	25,00 voertuigen	rubrieknummer

16.3.2°b)	Luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerd vermogen van maximum 1.800 kW	1 800,00 kW	Ongewijzigd	---	---	16.3.2°b)	2	Luchtcompressoren en airco's met een geïnstalleerd vermogen van maximum 1.800 kW	1 800,00 kW	rubrieknummer
17.1.2.1.2°	Opslagplaatsen voor maximaal 10.000 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (ammoniak, propaan, acetyleen, helium, waterstof, stikstof, perslucht, zuurstof en argon)	10 000,00 liter	Ongewijzigd	---	---	17.1.2.1.2°	2	Opslagplaatsen voor maximaal 10.000 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (ammoniak, propaan, acetyleen, helium, waterstof, stikstof, perslucht, zuurstof en argon)	10 000,00 liter	rubrieknummer
17.3.2.1.1.2°	De opslag van 43,57 ton stookolie in twee bovengrondse dubbelwandige houders van resp. 49.800 l en 2.500 l	43,57 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.1.1.2°	2	De opslag van 43,57 ton stookolie in twee bovengrondse dubbelwandige houders van resp. 49.800 l en 2.500 l	43,57 ton	rubrieknummer
17.3.2.2.1°	De opslag van 2.000 kg Na-methyalaat	2 000,00 kg	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.2.1°	3	De opslag van 2.000 kg Na-methyalaat	2 000,00 kg	rubrieknummer
17.3.4.3°	De opslag van 109,5 ton bijtende stoffen als volgt: - 7.000 kg HCl - 84.000 kg NaOH - 2.000 kg FeCl - 9.500 kg H ₃ PO ₄ - 2.000 kg Na-methyalaat - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct	109,50 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.4.3°	1	De opslag van 109,5 ton bijtende stoffen als volgt: - 7.000 kg HCl - 84.000 kg NaOH - 2.000 kg FeCl - 9.500 kg H ₃ PO ₄ - 2.000 kg Na-methyalaat - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct	109,50 ton	rubrieknummer
17.3.6.2°a)	De opslag van 51 ton schadelijke stoffen als volgt: - 20.000 kg nikkelkatalysator - 7.000 kg HCl - 2.000 kg Na-methyalaat - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct - 15.000 kg citroenzuur - 2.000 kg FeCl	51,00 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.6.2°a)	2	De opslag van 51 ton schadelijke stoffen als volgt: - 20.000 kg nikkelkatalysator - 7.000 kg HCl - 2.000 kg Na-methyalaat - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct - 15.000 kg citroenzuur - 2.000 kg FeCl	51,00 ton	rubrieknummer
17.3.7.2°a)	De opslag van 25 ton stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid: - 20.000 kg nikkelkatalysator - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct	25,00 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.7.2°a)	2	De opslag van 25 ton stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid: - 20.000 kg nikkelkatalysator - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct	25,00 ton	rubrieknummer

17.3.8.2°	De opslag van 25 ton stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu: - 20.000 kg nikkelkatalysator - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct	25,00 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.8.2°	2	De opslag van 25 ton stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu: - 20.000 kg nikkelkatalysator - 2.500 kg reinigingsmiddel - 2.500 kg waterbehandelingsproduct	25,00 ton	rubrieknummer
17.4	De opslag van 5.000 kg/l chemicaliën in kleinverpakking	5 000,00 kg/l	Ongewijzigd	---	---	17.4.	3	De opslag van 5.000 kg/l chemicaliën in kleinverpakking	5 000,00 kg	rubrieknummer
24.4	2 laboratoria voor kwaliteitscontrole en onderzoek	2,00 laboratoria	Ongewijzigd	---	---	24.4.	3	2 laboratoria voor kwaliteitscontrole en onderzoek	2,00 laboratoria	rubrieknummer
29.5.2.1°a)	Een metaalwerkplaats met een geïnstalleerd vermogen van 15 kW	15,00 kW	Ongewijzigd	---	---	29.5.2.1°a)	3	Een metaalwerkplaats met een geïnstalleerd vermogen van 15 kW	15,00 kW	rubrieknummer
29.5.7.1°a)1)	Ontvetten van metalen met een badinhoud van 250 liter	250,00 liter	Ongewijzigd	---	---	29.5.7.1°a)1)	3	Ontvetten van metalen met een badinhoud van 250 liter	250,00 liter	rubrieknummer
31.1.2°a)	De gasmotor van de WKK-installatie met een thermisch ingangsvermogen van 3.723 kW	3 723,00 kW	Ongewijzigd	---	---	31.1.2°a)	2	De gasmotor van de WKK-installatie met een thermisch ingangsvermogen van 3.723 kW	3 723,00 kW	rubrieknummer
39.1.2°	De stoomgenerator van de WKK-installatie met een individuele inhoud van 3.875 l	3 875,00 liter	Ongewijzigd	---	---	39.1.2°	2	De stoomgenerator van de WKK-installatie met een individuele inhoud van 3.875 l	3 875,00 liter	rubrieknummer
39.1.3°	8 stoomketels met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 47.560 liter	47 560,00 liter	Ongewijzigd	---	---	39.1.3°	2	8 stoomketels met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 47.560 liter	47 560,00 liter	rubrieknummer
39.2.1°	De warmtewisselaar van de WKK-installatie met een individuele inhoud van 625 l	625,00 liter	Ongewijzigd	---	---	39.2.1°	3	De warmtewisselaar van de WKK-installatie met een individuele inhoud van 625 l	625,00 liter	rubrieknummer
43.1.3°	Stookinstallaties met een gezamenlijk warmtevermogen van 18.372 kW (8.497 kW, 7.442 kW, 1.120 kW, 1 x 930 kW, 121 kW, 102 kW en 2 x 60 kW)	18 372,00 kW	Ongewijzigd	---	---	43.1.3°	1	Stookinstallaties met een gezamenlijk warmtevermogen van 18.372 kW (8.497 kW, 7.442 kW, 1.120 kW, 1 x 930 kW, 121 kW, 102 kW en 2 x 60 kW)	18 372,00 kW	rubrieknummer

45.3.3°a)	Inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige oorsprong: oliën en vetten met een geïnstalleerde drijfkracht van 2.350 kW	2 350,00 kW	Ongewijzigd	---	---	45.3.3°a)	1	Inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige oorsprong: oliën en vetten met een geïnstalleerde drijfkracht van 2.350 kW	2 350,00 kW	rubrieknummer
45.8.2°a)	Inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van suiker of cacao met een geïnstalleerde drijfkracht van 2.215 kW	2 215,00 kW	Ongewijzigd	---	---	45.8.2°a)	2	Inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van suiker of cacao met een geïnstalleerde drijfkracht van 2.215 kW	2 215,00 kW	rubrieknummer
45.16.2°a)	De bewerking en verwerking van plantaardige grondstoffen (oliën en vetten) met een productiecapaciteit van 500 ton per dag	500,00 ton/dag	Ongewijzigd	---	---	45.16.2°a)	1	De bewerking en verwerking van plantaardige grondstoffen (oliën en vetten) met een productiecapaciteit van 500 ton per dag	500,00 ton/dag	rubrieknummer
45.17.1°	Inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige oliën en vetten met een productiecapaciteit van 125.000 ton/jaar.	125 000,00 ton/jaar	Ongewijzigd	---	---	45.17.1°	1	Inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige oliën en vetten met een productiecapaciteit van 125.000 ton/jaar.	125 000,00 ton/jaar	rubrieknummer
---	---	---	Nieuw	Pathogene organismen: inrichting van maximum risiconiveau 2 - oppervlakte labo 27,3 m².	27,30 m²	51.2.1°	1	Pathogene organismen: inrichting van maximum risiconiveau 2 - oppervlakte labo 27,3 m².	27,30 m²	rubrieknummer