

Aanmaakdatum: 25.08.2026

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER (ANDERE DAN BEMALINGSWATER), ANDERE DAN LOZINGEN IN GRONDWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of ander medium.

Nieuw LP1

X-coördinaat: 104 412,77

Y-coördinaat: 199 745,05

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:

8,2

Max. m³/dag:

196,8

Max. m³/jaar:

71 832

Indelingsrubriek(en):

3.4.2

Het afvalwater wordt geloosd in:

Andere

Andere:

Zie bijlage R3

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Bedrijfsafvalwater (rubrieken 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7)

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing?

Zie bijlage R3

5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_R3 Lozing van afvalwater en koelwater_r1-01.pdf

Beschrijf de afvalwaterstromen

Zie bijlage R3

R3B

LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt, gemiddeld en maximaal

5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_R3B Lozing van bedrijfsafvalwater_r1-01.pdf

Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☒ niet van toepassing

Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken

Zie bijlage R3B

Als de exploitant over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.

☒ niet van toepassing

☐ tijdelijke lozing

☐ permanente lozing

☐ noodlozing

Referentienummer Aquafin:

R17.3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN

Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

Vul de onderstaande tabel in voor de totale gewenste toestand.

Gebruik voor elk product of elke productgroep één regel, behalve als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. Kruis ook aan welke gevaarseigenschappen van toepassing zijn. Bereken onderaan kolom 4 de totale werkelijke opslaghoeveelheid en bereken eveneens het totaal per gevaarseigenschap (of subrubriek) onderaan elke kolom met gevaarseigenschappen.

Een productgroep is een groep van producten met dezelfde gevaarseigenschappen.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_R17.3_Opslag van gevaarlijke stoffen_r1.pdf

NaOH_29%_MSDS_NL_BE_BENL_20240528 (1).PDF

Chloorstabil (NaOCl)_MSDS_NL_BE_BENL_20250321 (1).PDF

Citroenzuur 46%_MSDS_NL_BE_BENL_20250430.PDF

FeCl3 40%_MSDS_NL_20240623.PDF

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in:

vaste houders

Hoe wenst u de gegevens van de houder(s) aan te leveren?

Door een bestand op te laden

Gegevens vaste houder(s) voor de totale gewenste toestand

5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_R17.3_Opslag van gevaarlijke stoffen_r1.pdf

RC

CLP VERTALING

Is de opslag van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten de laatste keer vergund vóór 1 juni 2015?

Nee