

Nota vervollediging aanvraag OMV_2026037875

Inleiding

Ten gevolge van aanvraag vergunningsdossier OMV_2026037875 werd op 30 juli 2026 door de provinciale omgevingsambtenaar een brief verstuurd waarin staat vermeld dat de betreffende omgevingsvergunningsaanvraag ontvankelijk, maar onvolledig is. Deze nota heeft als doel de ontbrekende gegevens te verduidelijken ten opzichte van een nieuwe indiening van het dossier waarin de ontbrekende gegevens aangevuld worden.

Hieronder worden de gevraagde zaken, zoals opgelijst in de brief verstuurd door de provincie, geïdentificeerd per puntje.

IIOA-luik

1) Situering:

Gelieve 1 adres op te geven voor de ligging van de exploitatie of een opsomming te geven van de toepasselijke straten zonder nummer. Vermoedelijk is voor IIOA enkel het perceel 834/02/A van toepassing.

Het adres van de permanente activiteiten betreft Westbokesluis 1, 9940 Evergem zoals opgenomen in de situering;

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Naam	Inrichtingsnummer	GRB uitsnede	Omgevings-check	Details
Azulatis project Kronos	20260625-0036			



Overzicht kadastrale percelen

- GENT 27 AFD/DRONGEN 1 AFD/, sectie A, perceel 1262/00_000
- EVERGEM 2 AFD, sectie D, perceel 822/02_000
- GENT 13 AFD, sectie R, perceel 1596/00F000
- GENT 16 AFD, sectie K, perceel 963/00S000
- GENT 16 AFD, sectie K, perceel 422/00R003
- EVERGEM 2 AFD, sectie D, perceel 822/03_000
- GENT 16 AFD, sectie K, perceel 443/00A002
- GENT 16 AFD, sectie K, perceel 466/00W000
- GENT 13 AFD, sectie R, perceel 1637/00A000

Naam
Azulatis project Kronos

Bezoekadres
Westbokesluis 1, 9940 Evergem

Inrichtingsnummer
20260625-0036

De overige straatnamen zijn de straten waar de pijpleiding ondergronds geplaatst zal worden: Langerbruggekaai, Wondelgemkaai, Buitenring-Wondelgem, Ringvaart om Gent, Westbokesluis.

Dit werd toegevoegd aan omschrijving van de locatie op het Lokaal;

Locatie ...

Percelen (27)

Adressen (15)

Omschrijving ...

OMSCHRIJVING VAN DE LOCATIE :

Vrije tekstomschrijving van de ligging van de locatie (verplicht indien er geen adres, perceel of kavel gekend is) :

Adres van permanente activiteiten: Westbokesluis 1, 9940 Evergem. De overige straatnamen zijn de straten waar de ondergrondse pijpleiding geplaatst zal worden: Langerbruggekaai, Wondelgemkaai, Buitenring-Wondelgem, Ringvaart om Gent, Westbokesluis

2) Omschrijving voorwerp

Het document 'AzulatisProjectKronos_Memo_Bemaling' is niet onmiddellijk terug te vinden. Ik verzoek u te vermelden waar dit document werd opgeladen. Gelieve te motiveren waarom de bemaling niet is ingedeeld.

Het document werd reeds opgeladen onder dossierstukken in het stedenbouwkundig luik. Dit werd in de nieuwe projectinhoud versie ook onder het luik 'Omschrijving van het voorwerp' opgeladen.

De voorziene bemaling is niet indelingsplichtig omdat de totale hoeveelheid onttrokken grondwater beperkt is tot een netto opgepompt volume van minder dan 5.000 m³. Conform de VLAREM-indelingslijst (rubriek 53.2) is een dergelijke bemaling vrijgesteld van de vergunnings- of meldingsplicht. De exacte berekening hiervan is terug te vinden in de eerdergenoemde memo.

3) Rubriekentabel

a) Rubrieken 17.3.6., 17.3.8. en 17.3.4.:

Gelieve de MSDS van de gevaarlijke stoffen toe te voegen en hiermee aan te tonen dat deze correct werden ingedeeld.

De MSDS-fiches van de betreffende gevaarlijke stoffen (NaOH, NaOCl, citroenzuur en FeCl₃) werden toegevoegd als bijlage aan het dossier, onder R17.3. Uit deze fiches blijkt dat de producten correct zijn ingedeeld conform de CLP-verordening en de bijbehorende VLAREM-rubrieken.

Wat is de functie van deze producten?

Zoals beschreven in bijlage C6bis worden de gevaarlijke producten voor twee stappen in het zuiveringsproces gebruikt:

- Voorbehandeling van het water: IJzertrichloride wordt aan het water toegevoegd (voor flocculatie) voordat het door de ultrafiltratie gaat.
- Reiniging van de membranen: Natriumhydroxide, citroenzuur en natriumhypochloriet worden gebruikt voor de chemische reiniging om de membranen van de installatie proper te houden.

Gelieve ook de wijze van opslag te vermelden in de omschrijving.

De producten worden opgeslagen in bovengrondse vaste houders met een dubbele wand (inkuiping). Deze houders zijn voorzien van overvulbeveiliging en lekdetectie. Dit werd reeds aangegeven in bijlage R17.3_Opslag van gevaarlijke stoffen.

b) Rubriek 17.3.8.1°:

De hoeveelheid dient (volledig) overeen te stemmen met de omschrijving.

Dit werd verbeterd in de rubriekentabel op het Omgevingsloket (1,9 ton vervangen door 1,952 ton).

4) ADD R3

Ja, er wordt een controle-inrichting voorzien. Conform VLAREM II (artikel 4.2.5.1.1) is een meetinrichting vereist aangezien het debiet van het bedrijfsafvalwater hoger ligt dan 2 m³/uur. In het ontwerp wordt hiervoor een gecertificeerde elektromagnetische debietmeter voorzien met continue volume- en debietregistratie (inclusief trending) als evenwaardige meetinrichting. Daarnaast wordt er ook een staalnamekraantje geïnstalleerd om periodieke staalnames correct te kunnen uitvoeren. (zie rioleringsplan)

5) Plannen

De nummers van de IIOA waarnaar wordt verwezen in de rubriekentabel, is niet terug te vinden op de plannen.

De ingedeelde inrichtingen stonden wel degelijk reeds op de plannen aangeduid. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de ingedeelde inrichtingen per rubriek en op welk specifiek plan deze terug te vinden zijn:

Nummer op uitvoeringsplan	Rubriek	Omschrijving	Plan
LP1	3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, namelijk spoelwater van het zuiveringsstation met een debiet van 8,2 m³/u	5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie inplantingsplan_r1
P	15.1.1°	Stallingsplaats voor werfvoertuigen	5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie werfplan_r1
T1, T2, T3	17.3.4.2°b)	Opslagplaats voor bijtende stoffen met een maximale hoeveelheid van 11,346 ton betreffende; NaOH 29% (2,144 ton), FeCl3 (7,25 ton) en NaOCl (1,952 ton)	5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie gelijkvloers_r1
T2, T4	17.3.6.2°b)	Opslagplaats voor schadelijke stoffen met een maximale hoeveelheid van: 10,97 ton betreffende; Citroenzuur 46% (3,72 ton) en FeCl3 40% (7,25 ton)	5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie gelijkvloers_r1
T3	17.3.8.1°	Opslagplaats voor stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met een maximale hoeveelheid van 1,952 ton NaOCl 12,5%	5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie gelijkvloers_r1
GS	17.4	Opslagplaats voor gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie gelijkvloers_r1

6) Effecten op zware ongevallen en rampen

Gelieve aan te tonen dat de veiligheidsafstanden van bijlage 5.17.1 worden gerespecteerd.

Conform de voorschriften uit bijlage 5.17.1 (VLAREM II) wordt er steeds een veiligheidsafstand van minimaal 1 meter gerespecteerd tussen de opslag van de verschillende gevaarlijke stoffen. Deze afstanden zijn correct toegepast in het ontwerp en kunnen worden nagekeken op het plan: 5912460002_SWE_CEE_SITE_RP_PERM_0001_C8 Waterhergebruiksinstallatie gelijkvloers_r1.

Dit werd extra gespecificeerd in bijlage E7.

7) Effecten op bodem

Welke maatregelen worden getroffen om bodem- en grondwaterverontreiniging t.g.v. het stallen van voertuigen en opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen te voorkomen?

De maatregelen ter preventie van bodem- en grondwaterverontreiniging ten gevolge van het stallen van voertuigen en de opslag van kleine verpakkingen met gevaarlijke producten, werden verder verduidelijkt en toegevoegd aan de project-m.e.r.-screening (bijlage E2).

De opslag van gevaarlijke producten (in dit geval koolstof) behoort niet tot de standaardactiviteiten en is zeer uitzonderlijk. Indien deze opslag tijdelijk toch noodzakelijk is, gebeurt dit in vaten van maximaal 200 liter. Deze verpakkingen worden steeds op een geschikte, mobiele lekbak geplaatst om eventuele lekken of morsingen direct en veilig op te vangen. Het betreft hier louter een mobiele opstelling; er worden geen vaste opslaginstallaties voorzien.

De voertuigen worden gestald op een verharde ondergrond, waarbij preventief absorptiemateriaal (spill kits) aanwezig is op de site voor een onmiddellijke en efficiënte interventie bij eventuele lekken.

8) Effecten op luchtkwaliteit

Er wordt in E4 verwezen naar een tabel op het eind van deze bijlage. Deze tabel is niet terug te vinden.

Dit is een interpretatiefout. De verwijzing moest niet naar het einde van de bijlage wijzen, maar naar Tabel 1 uit bijlage E6septies. We hebben dit aangepast in de nieuwe versie van bijlage E4.

SH-luik

9) De aanvrager stelt: “deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op stedenbouwkundige handelingen, ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen.” De vegetatiewijziging komt niet voor in de rest van de aanvraag, graag verduidelijken en of aanvullen.

Vegetatiewijzigingen komen inderdaad niet voor in de aanvraag. Deze zin werd aangepast in de verantwoordingsnota, die als nieuwe versie in de aanvraag PIV2 wordt gestoken.