

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelingsrubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveelheid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelingsrubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Nummer (s) op uitvoeringsplan
17.4	De opslag van max. 3.500 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.	3 500,00 kg	Niet langer van toepassing	---	---	---	---	---	---	---
3.4.3	De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 400 m³/uur - 4.000 m³/dag en 925.820 m³/jaar), zijnde het retentaat van de waterproductie--eenheid het spoel- en reinigingswater van de membranen en het reinigingswater van de gebouwen in oppervlaktewater.	400,00 m³/u	Hernieuwing	---	---	3.4.3°	1	De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 400 m³/uur - 4.000 m³/dag en 925.820 m³/jaar), zijnde het retentaat van de waterproductie--eenheid het spoel- en reinigingswater van de membranen en het reinigingswater van de gebouwen in oppervlaktewater.	400,00 m³/uur	LP BAW
16.3.1.1	3 luchtcompressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van resp. 1 x 4 kW en 2 x 8 kW (totaal rubriek. 20 kW).	20,00 kW	Verandering	Vervangen van de vergunde compressoren en toevoegen van 3 airco's	5,74 kW	16.3.2°a)	3	3 compressoren van 1 x 5,5 kW en 2 x 7,5 kW, 3 airco's van 2 x 1,7 kW en 1 x 1,84 kW	25,74 kW	A1, A2, A3, C1, C2, C3
17.3.3.2.a	De opslag van max. 16,6 ton corrosieve, irriterende en schadelijke producten zijnde - 3,3 ton citroenzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3 ton natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3,4 ton natriumhydroxide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3,4 ton natriumbisulfiet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3 ton antiscalant in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 500 kg diverse reinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten. ! Na CLP-herindeling (uitgangspunt voor de aangegeven veranderingen): 6,4 ton bijtende producten, 7,2 ton schadelijke producten en 3 ton producten schadelijk voor het aquatisch milieu	16,60 ton	Verandering	Herindeling volgens CLP, bijkomende opslag van 3,325 ton biocide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l	3,33 ton	17.3.4.1°a)	3	De opslag van 3 ton natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l, 3,4 ton natriumhydroxide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l en 3,325 ton biocide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l	9,72 ton	T2, T5, T6 (nieuw)

17.3.3.2.a	De opslag van max. 16,6 ton corrosieve, irriterende en schadelijke producten zijnde - 3,3 ton citroenzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3 ton natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3,4 ton natriumhydroxide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3,4 ton natriumbisulfiet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3 ton antiscalant in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 500 kg diverse reinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten. ! Na CLP-herindeling (uitgangspunt voor de aangegeven veranderingen): 6,4 ton bijtende producten, 7,2 ton schadelijke producten en 3 ton producten schadelijk voor het aquatisch milieu	16,60 ton	Verandering	Herindeling volgens CLP, schrappen van de opslag van 500 kg diverse reinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten die niet langer aanwezig is.	-0,50 ton	17.3.6.1°a)	3	De opslag van 3,3 ton citroenzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l en 3,4 ton natriumbisulfiet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l	6,70 ton	T1, T4
17.3.3.2.a	De opslag van max. 16,6 ton corrosieve, irriterende en schadelijke producten zijnde - 3,3 ton citroenzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3 ton natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3,4 ton natriumhydroxide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3,4 ton natriumbisulfiet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 3 ton antiscalant in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l - 500 kg diverse reinigingsproducten in verplaatsbare recipiënten. ! Na CLP-herindeling (uitgangspunt voor de aangegeven veranderingen): 6,4 ton bijtende producten, 7,2 ton schadelijke producten en 3 ton producten schadelijk voor het aquatisch milieu	16,60 ton	Verandering	Herindeling volgens CLP, bijkomende opslag van 3,325 ton biocide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l	3,33 ton	17.3.8.2°	2	De opslag van 3 ton natriumhypochloriet in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l en 3,325 ton biocide in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 2.500 l	6,33 ton	T2, T6