

Bijlage R2

Opslag van afvalstoffen

1. Vul de gegevens van de opslag van afvalstoffen in.

Voeg de gegevens als bijlage R2 bij het formulier. U kunt hiervoor onderstaande tabel gebruiken. Zet elke afvalstof op een aparte regel.

Bij opslagwijze vermeldt u bijvoorbeeld in containers, in bulk, in vaten, in bakken, in gebouw, overdekt, in openlucht, op vloestofdichte vloer. De hoeveelheid drukt u uit conform de eenheid die vermeld is in de indelingsrubriek.

Afvalstof	Opslagwijze	Indelings-rubriek(en)	Hoeveelheid gecoördineerde toestand	Nummer op uitvoeringsplan
EURAL-code 11 01 05: beitszuren (vervuilde beitsbaden)	Opslagtanks	2.2.5.f)2°	760 ton	Zie Bijlage C8A

De opslag van externe afgewerkte beitszuren, meer bepaald zoutzuur gekenmerkt door de gevarensymbolen GHS05 en GHS07, vindt plaats in twee opslagtanks met elk een inhoud van 330 m³ (380 ton zoutzuur). Deze tanks¹ bevinden zich in tankenpark 7, dat is voorzien van een inkuiping en een vloestofdichte vloer. De tanks worden momenteel ingezet als buffertanks tussen de beitsreijen en de regeneratie-ovens.

Met voorliggende aanvraag worden geen wijzigingen aangebracht aan de bestaande opslaginfrastructuur, de opslagwijze of de maximaal opgeslagen hoeveelheid afvalstoffen. De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op een verhoging van de verwerkingscapaciteit van de afvalzuurregeneratie. De vergunde opslagcapaciteit en de bijbehorende opslagvoorzieningen blijven ongewijzigd.

2. Geef een beschrijving van de herkomst van de verschillende afvalstoffen.

Vermeld hiervoor per afvalstof uit welk proces deze ontstaan is (bv. breken, zeven, cleaning, productoverschot, uitsorteren, papierverwerking, ...).

Het aangeleverde afgewerkte zuur is afkomstig van vervuilde beitsbaden uit staalbeitsreijen, gelijkaardig aan de beitsreijen aanwezig op de site van AMG. Het proces van de staalbeitsreij is beschreven in bijlage C6 bij voorliggende aanvraag.

¹ Interne referentienummers: buffertank A1162R en buffertank A1163R