

Aanmaakdatum: 23.09.2026

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER (ANDERE DAN BEMALINGSWATER), ANDERE DAN LOZINGEN IN GRONDWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of ander medium.

Vergund zonder verandering LPT HAW (sanitair)

X-coördinaat: 108 724,06

Y-coördinaat: 204 371,00

Het afvalwater wordt geloosd in:

Oppervlaktewater

Naam van de waterloop:

Naam waterloop:

Kanaal - Gent Terneuzen

Manier van lozing:

Rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding

Binnendiameter van de lozingspijp of effluentleiding:

Binnendiameter:

250 mm

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

960

Indelingsrubriek(en):

3.2.2.b

Verandering LPT BAW

X-coördinaat: 108 724,06

Y-coördinaat: 204 371,00

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:

0,4

Max. m³/dag:

11

Max. m³/jaar:

1 100

Indelingsrubriek(en):

3.4.1°b)

Het afvalwater wordt geloosd in:

Oppervlaktewater

Naam van de waterloop:

Naam waterloop:

Kanaal - Gent Terneuzen

Manier van lozing:

Rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding

Binnendiameter van de lozingspijp of effluentleiding:

Binnendiameter:

250 mm

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Bedrijfsafvalwater (rubrieken 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7)

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing?

R3_Lozing van afvalwater en koelwater.pdf

Beschrijf de afvalwaterstromen

Zie bijgevoegd.

R3_Lozing van afvalwater en koelwater PIV2.pdf

R3B

LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt, gemiddeld en maximaal

R3B_Lozing van bedrijfsafvalwater.pdf

Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☒ niet van toepassing

Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken

Zie bijgevoegd.

Als de exploitant over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.

- ☒ niet van toepassing
☐ tijdelijke lozing
☐ permanente lozing
☐ noodlozing

Referentienummer Aquafin:

R17.3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN

Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

R17_3_Opslag van gevaarlijke producten PIV2.pdf

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in:

verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag)

R17_3_Opslag van gevaarlijke producten PIV2.pdf

Ter ondersteuning van uw aanvraag kan u hieronder aangeven hoe de inkuiping aangepakt wordt

Niet van toepassing.

RC

CLP VERTALING

Is de opslag van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten de laatste keer vergund vóór 1 juni 2015?

Nee

R43

STOOKINSTALLATIES (INCLUSIEF STATIONAIRE MOTOREN)

Overzicht van de stookinstallaties

Vergund zonder verandering Brander stoomketel

X-coördinaat: 108 680,01

Y-coördinaat: 204 395,35

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

3 900 kW

Type stookinstallatie

Gasturbine

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:

3 806

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):

55

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):

10.920

Verandering Gasbrander nieuwe extrusielijn (1)

X-coördinaat: 108 680,01

Y-coördinaat: 204 395,35

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

1 060 kW

Type stookinstallatie

Gasturbine

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:

3 806

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):

100

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):

10920

Verandering Gasbrander nieuwe extrusielijn (2)

X-coördinaat: 108 680,01

Y-coördinaat: 204 395,35

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

1 060 kW

Type stookinstallatie

Gasturbine

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Verwachte aantal bedrijfsuren per jaar:

3 806

Gemiddelde belasting tijdens gebruik (%):

100

Sector waarin de stookinstallatie werkt (NACE-code):

10920

Vergund zonder verandering Gasbrander nieuwe extrusielijn (3)

X-coördinaat: 108 680,01

Y-coördinaat: 204 395,35

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
600 kW

Type stookinstallatie
Gasturbine

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering Gasbrander voordroger

X-coördinaat: 108 680,01
Y-coördinaat: 204 395,35

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
300 kW

Type stookinstallatie
Gasturbine

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Nieuw Gasbrander technische dienst

X-coördinaat: 108 737,57

Y-coördinaat: 204 421,30

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

68 kW

Type stookinstallatie

Gasturbine

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Nieuw Gasbrander bestaande extrusielijn = stoomdroger

X-coördinaat: 108 680,52

Y-coördinaat: 204 396,12

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

600 kW

Type stookinstallatie

Gasturbine

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Geef voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW het adres van de statutaire zetel van de exploitant.

☐ niet van toepassing

Straat

Terdonkkaai

Nr.

16

Postnummer:

9042

Gemeente:

Gent

Land

België

R43A

GROTE STOOKINSTALLATIES

Betreft het een stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, met uitzondering van de installaties, vermeld in artikel 5.43.1.2, van titel II van het VLAREM?

Nee

R43B

STOOKINSTALLATIES: KOSTEN-BATENANALYSE

De aanvraag omvat:

geen van bovenstaande.

R43C

AFVANG VAN KOOLSTOFDIOXIDE

De aanvraag omvat:

geen van bovenstaande.

R45

MENGVOEDER- OF BLOEMMOLENBEDRIJVEN

Voeg een stofexplosiestudie toe waarin verduidelijkt wordt welke directe en indirecte risico's er zijn betreffende stofexplosie

United Petfood Producers_Gent - EVD - rev1.04.pdf

RX

GPBV-INSTALLATIES

Beschrijf de GPBV-installaties

Zie bijgevoegd.

RX_GPBV-installaties.pdf

Voeg de toets van elke GPBV-installatie aan de BBT-conclusies die van toepassing zijn toe

2026-07-23 Bijlage RXbis.pdf