

Vergunde toestand			Voorwerp van de vraag			Gecoördineerde toestand				
Indelings- rubriek zoals vergund	Omschrijving zoals vermeld in de vergunning	Totale hoeveel- heid	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid	Actuele indelings- rubriek	Klasse	Omschrijving	Totale hoeveel- heid	Nummer (s) op uit- voerings- plan
2.2.2.c)4°	De opslag van max. 150.000 ton schroot en de mechanische behandeling ervan.	150 000,00 ton	Ongewijzigd	---	---	2.2.2.c)4°	1	De opslag van max. 150.000 ton schroot en de mechanische behandeling ervan.	150 000,00 ton	Zie C7
2.2.2.e)	2. - Afvalstoffen 2.2. - opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen 2.2.2. - opslag en mechanische behandeling van: 2.2.2.e) - scheepssloperijen en andere sloperijen dan de sloperijen, vermeld in c) en d)	1,00 scheepssloperij	Ongewijzigd	---	---	2.2.2.e)	1	1 scheepssloperij	1,00 scheepssloperij	Zie C7
3.6.3.2°	Een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een voorbezinking, bufferbekken, aeratietank en een nabezinktank met inbegrip van de lozing van het effluentwater aan een debiet van max. 40 m³/uur – 400 m³/dag en 45.000 m³/jaar in het Kanaal Gent-Terneuzen.	40,00 m³/uur	Ongewijzigd	---	---	3.6.3.2°	2	Een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een voorbezinking, bufferbekken, aeratietank en een nabezinktank met inbegrip van de lozing van het effluentwater aan een debiet van max. 40 m³/uur – 400 m³/dag en 45.000 m³/jaar in het Kanaal Gent- Terneuzen.	40,00 m³/uur	zie C7

6.4.2°	De opslag van max. 65.000 l brandbare vloeistoffen, waarvan: - 2.500 l motorolie in een dubbelwandige houder; - 42.500 afvalolie in 2 bovengrondse tanks met een waterinhoud van resp. 2.500 l en 40.000 l; - 2.500 l smeerolie in een dubbelwandige houder; - 13.500 l hydraulische olie in 3 dubbelwandige houders met een waterinhoud van resp. 2 x 2.500 l en 1 x 8.500 l; - 4.000 l olie in vaten.	65 000,00 liter	Verandering	uitbreiding met 60.500 liter olie (afvalolie en hydraulische olie)	60 500,00 liter	6.4.2°	2	De opslag van max. 125.500 l brandbare vloeistoffen, waarvan: - 2.480 l motorolie in een dubbelwandige houder; - 84.780 afvalolie in 5 bovengrondse tanks met een waterinhoud van resp. 2.480 l en 2x 40.000 l en 2x 1.150 l; - 2.480 l smeerolie in een dubbelwandige houder; - 31.760 l hydraulische olie in 5 dubbelwandige houders met een waterinhoud van resp. 2 x 2.480 l, 1 x 8.000 l en 2 x 9.400 l; - 4.000 l olie in vaten.	125 500,00 liter	Zie C7
6.5.1°	2 verdeelslangen.	2,00 stuks	Verandering	uitbreiding met 1 stuks	1,00 stuk	6.5.2°	2	3 verdeelslangen	3,00 stuk	Zie C7
12.2.2°	2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA elk.	2 500,00 kVA	Verandering	Uitbreiding met 1 transformator van 1250 kVA	1 250,00 kVA	12.2.2°	2	3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA elk.	3 750,00 kVA	Zie C7
15.1.2°	Het stallen van max. 32 voertuigen andere dan personenwagens.	32,00 stuks	Ongewijzigd	---	---	15.1.2°	2	Het stallen van max. 32 voertuigen andere dan personenwagens.	32,00 voertuigen	Zie C7
15.2.	Een onderhoudswerkplaats met 1 schouwput.	1,00 werkplaats	Ongewijzigd	---	---	15.2.	3	Een onderhoudswerkplaats met 1 schouwput.	1,00 schouwput	Zie C7
15.4.1°	Een wasplaats voor het wassen van max. 9 bedrijfsvoertuigen per dag.	1,00 wasplaats	Ongewijzigd	---	---	15.4.1°	3	Een wasplaats voor het wassen van max. 9 bedrijfsvoertuigen per dag.	1,00 wasplaats	zie C7
16.3.2°a)	4 luchtcompressoren met een geïnstalleerde drijfkraft van resp. 2 x 4 kW, 5,5 kW en 11 kW, een warmtepomp met een geïnstalleerde drijfkraft van 50 kW en een supressor met een geïnstalleerde drijfkraft van 3 kW (totaal rubriek: 77,5 kW).	77,50 kW	Verandering	wijziging door vermindering met 16,3 kW (actualisatie warmtepomp kantoor)	-16,30 kW	16.3.2°a)	3	4 luchtcompressoren met een geïnstalleerde drijfkraft van resp. 2 x 4 kW, 5,5 kW en 11 kW, een warmtepomp met een geïnstalleerde drijfkraft van 33,7 kW en een supressor met een geïnstalleerde drijfkraft van 3 kW (totaal rubriek: 61,2 kW).	61,20 kW	Zie C7
16.4.2°	Een afvulplaats voor gasflessen met zuurstof.	1,00 afvulplaats	Ongewijzigd	---	---	16.4.2°	2	Een afvulplaats voor gasflessen met zuurstof.	1,00 stuk	Zie C7

17.1.2.1.3°	De opslag van max. 32.000 l gas in verplaatsbare recipiënten, waarvan 5.000 l propaan, 5.000 l acetyleen, 2.000 l lasgassen en 20.000 l zuurstof in zuurstofbatterijen.	32 000,00 liter	Verandering	wijziging door vermindering met 5000liter Acetyleen uitbreiding met 2.000l propaan uitbreiding met 3.000 l lasgassen	-10 000,00 liter	17.1.2.1.3°	1	De opslag van max. 32.000 l gas in verplaatsbare recipiënten, waarvan 7.000 l propaan, 5.000 l lasgassen en 20.000 l zuurstof in zuurstofbatterijen.	32 000,00 liter	Zie C7
17.1.2.2.3°	De opslag van max. 21.740 l zuurstof in 2 vaste bovengrondse houders met een waterinhoud van 10.870 l.	21 740,00 liter	Verandering	Wijziging door vermindering met 1 vaste bovengrondse houder met een waterinhoud van 10.870l	-10 870,00 liter	17.1.2.2.3°	1	De opslag van max. 21.740 l zuurstof in 1 vaste bovengrondse houders met een waterinhoud van 10.870 l.	10 870,00 liter	Zie C7
17.3.2.1.1.2°	De opslag van max. 253,15 ton diesel /mazout verdeeld over 14 bovengrondse houders met een waterinhoud van resp. 900 l, 5.000 l, 10.000 l, 4 x 20.000 l, 4 x 25.000 l, 2 x 34.000 l en 1 x 40.000 l.	253,15 ton	Verandering	wijziging door vermindering met 116,55 ton	-116,55 ton	17.3.2.1.1.2°	2	De opslag van max. 136,6 ton diesel/mazout verdeeld over 8 bovengrondsehouders met een waterinhoud van resp. 980 l, 3 x 20.000 l, 1 x 10.000 l, 1 x 25.000 l, 2 x 34.000 l.	136,60 ton	Zie C7
17.3.2.1.2.1°	De opslag van max. 0,84 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), waarvan: - 636 kg vatenreiniger in 3 vaten van 200 l; - 206,4 kg ruitenvloeistof in een vat van 215 l.	0,84 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.1.2.1°	3	De opslag van max. 0,84 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), waarvan: - 636 kg vatenreiniger in 3 vaten van 200 l; - 206,4 kg ruitenvloeistof in een vat van 215 l.	0,84 ton	Zie C7
17.3.2.2.1°	De opslag van max. 0,97 ton azijnzuur (ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 1 en 2 – GHS02) in een IBC van 1.000 l.	0,97 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.2.2.1°	3	De opslag van max. 0,97 ton azijnzuur (ontvlambare vloeistof van gevarencategorie 1 en 2 – GHS02) in een IBC van 1.000 l.	970,00 kg	Zie C7
17.3.4.1°a)	De opslag van max. 3,01 ton bijtende vloeistoffen (GHS05), waarvan: - 0,424 ton vatenreiniger in 2 vaten van 200 l; - 0,810 ton ontvetter in een IBC van 1.000 l; - 0,810 ton ontvetter in 5 vaten van 200 l; - 0,970 ton azijnzuur 80% in een IBC van 1.000 l.	3,01 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.4.1°a)	3	De opslag van max. 3,01 ton bijtende vloeistoffen (GHS05), waarvan: - 0,424 ton vatenreiniger in 2 vaten van 200 l; - 0,810 ton ontvetter in een IBC van 1.000 l; - 0,810 ton ontvetter in 5 vaten van 200 l; - 0,970 ton azijnzuur 80% in een IBC van 1.000 l.	3,01 ton	Zie C7

17.3.6.1°a)	De opslag van max. 3,87 ton schadelijke vloeistoffen (GHS07), waarvan: - 0,212 ton vatenreiniger in een vat van 200 l; - 0,424 ton antivries in twee vaten van 200 l; - 0,212 ton koelmiddel in een vat van 200 l; - 0,810 ton ontvetter in een IBC van 1.000 l; - 0,810 ton ontvetter in 5 vaten van 200 l; - 1,4 ton smeervetten in 7 vaten van 200 l.	3,87 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.6.1°a)	3	De opslag van max. 3,87 ton schadelijke vloeistoffen (GHS07), waarvan: - 0,212 ton vatenreiniger in een vat van 200 l; - 0,424 ton antivries in twee vaten van 200 l; - 0,212 ton koelmiddel in een vat van 200 l; - 0,810 ton ontvetter in een IBC van 1.000 l; - 0,810 ton ontvetter in 5 vaten van 200 l; - 1,4 ton smeervetten in 7 vaten van 200 l.	3,87 ton	Zie C7
17.3.7.1°a)	De opslag van max. 4,02 ton vloeistoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08), waarvan: - 0,636 ton vatenreiniger in 3 vaten van 200 l; - 0,424 ton antivries in twee vaten van 200 l; - 0,212 ton koelmiddel in een vat van 200 l; - 2,752 ton olie in vaten.	4,02 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.7.1°a)	3	De opslag van max. 4,02 ton vloeistoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08), waarvan: - 0,636 ton vatenreiniger in 3 vaten van 200 l; - 0,424 ton antivries in twee vaten van 200 l; - 0,212 ton koelmiddel in een vat van 200 l; - 2,752 ton olie in vaten.	4,02 ton	Zie C7
17.3.8.1°	De opslag van max. 1,62 ton vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09), waarvan: - 0,810 ton ontvetter in een IBC van 1.000 l; - 0,810 ton ontvetter in 5 vaten van 200 l.	1,62 ton	Ongewijzigd	---	---	17.3.8.1°	3	De opslag van max. 1,62 ton vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09), waarvan: - 0,810 ton ontvetter in een IBC van 1.000 l; - 0,810 ton ontvetter in 5 vaten van 200 l.	1,62 ton	Zie C7
17.4.	De opslag van max. 1.000 l gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.	1 000,00 kg/l	Ongewijzigd	---	---	17.4.	3	De opslag van max. 1.000 l gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.	1 000,00 liter	Zie c7
29.5.2.1°a)	Metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 11,55 kW.	11,55 kW	Ongewijzigd	---	---	29.5.2.1°a)	3	Metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 11,55 kW.	11,55 kW	Zie C7
48.1.2.	De opslag van max. 150.000 ton andere dan IMDG-goederen op de voorkaai.	150 000,00 ton	Ongewijzigd	---	---	48.1.2.	3	De opslag van max. 150.000 ton andere dan IMDG-goederen op de voorkaai.	150 000,00 ton	Zie C7