

Aanmaakdatum: 20.10.2026

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER (ANDERE DAN BEMALINGSWATER), ANDERE DAN LOZINGEN IN GRONDWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of ander medium.

Verandering lozingspunt 1

X-coördinaat: 109 117,98

Y-coördinaat: 200 724,47

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:

0,69

Max. m³/dag:

1,49

Max. m³/jaar:

260,2

Indelingsrubriek(en):

3.4.1.b

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Skaldenstraat

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Bedrijfsafvalwater (rubrieken 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7)

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing?

bijlage 52 sectorale voorwaarden VlareM II

Bandenbedrijf VDK-BTS, beschrijving afvalwaterstromen.pdf

Beschrijf de afvalwaterstromen

zie pdf

R3B

LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt, gemiddeld en maximaal

Bandenbedrijf VDK-BTS, karakteristieken afvalwater.pdf

Bandenbedrijf VDK-BTS, afvalwateranalyse.pdf

Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☒ niet van toepassing

Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken

Het afvalwater betreft waswater van de eigen voertuigen, aangevuld met huishoudelijk afvalwater afkomstig van de personeelsvoorzieningen.

Het betreft een zeer beperkt debiet aan waswater, amper 260 m³/jaar, dat wordt geloosd op de openbare riolering.

Via een controleput kan de samenstelling apart gecontroleerd worden van deze van het huishoudelijk afvalwater.

Het water is niet te catalogeren als goed verwerkbaar voor de RWZI maar het uiterst minieme debiet op jaarbasis zal ongetwijfeld geen problemen stellen voor de werking van de zuiveringsinstallatie.

Als de exploitant over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.

☒ niet van toepassing

☐ tijdelijke lozing

☐ permanente lozing

☐ noodlozing

Referentienummer Aquafin:

R17.3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN

Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

Vul de onderstaande tabel in voor de totale gewenste toestand.

Gebruik voor elk product of elke productgroep één regel, behalve als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. Kruis ook aan welke gevaarseigenschappen van toepassing zijn. Bereken onderaan kolom 4 de totale werkelijke opslaghoeveelheid en bereken eveneens het totaal per gevaarseigenschap (of subrubriek) onderaan elke kolom met gevaarseigenschappen.

Een productgroep is een groep van producten met dezelfde gevaarseigenschappen.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en inde onderstaande tabel.

OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN

Overzicht van de producten

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m ³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
component A		1 040	6 240	O3
component B		1 030	6 180	O4

Totaal gewicht van de opgeslagen producten

12 420 kg

OVERZICHT PER GEVAARSEIGENSCHAP

GHS 07

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m ³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
component A		1 040	6 240	O3
component B		1 030	6 180	O4

Totaal GHS07

12 420 kg

GHS 08

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m ³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
component A		1 040	6 240	O3
component B		1 030	6 180	O4

Totaal GHS08

12 420 kg

GHS 09

Naam	CAS-nr.	dichtheid (kg/m³)	gewicht (kg)	Nummers opslagplaatsen
component A		1 040	6 240	O3
component B		1 030	6 180	O4

Totaal GHS09

12 420 kg

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in:

verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag)

Gebruik voor elke opslagplaats één regel. Als de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen regelmatig wijzigt, van verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft U dit in een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt. Geef daarin ook de maximale capaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare recipiënt in liter. Bij de opslag van vaste stoffen (onverpakt of recipiënten/verpakkingen) geeft u het aantal kilogram.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter (bij vloeistoffen) of de totale hoeveelheid in kilogram (bij vaste stoffen) van alle verplaatsbare recipiënten of verpakkingen in de opslagplaats.

Als er niet in een inkuiping voorzien is, geeft u aan of er een vloeistofdichte vloer is.

Opslagplaatsenverplaatsbare

nummer van de opslagplaats	inhoud individueel recipiënt of onverpakte opslag	eenheid	aantal recipiënten	gezamenlijke inhoud	inkuiping	vloeistofdichte vloer
O3	1 000	liter	6	6 000	inkuiping ☒ ja ☐ nee	vloeistofdichte vloer ☒ ja ☐ nee
O4	1 000	liter	6	6 000	inkuiping ☒ ja ☐ nee	vloeistofdichte vloer ☒ ja ☐ nee

CLP VERTALING

Is de opslag van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten de laatste keer vergund vóór 1 juni 2015?

Nee