

R3

LOZING VAN AFVALWATER EN KOELWATER (ANDERE DAN BEMALINGSWATER), ANDERE DAN LOZINGEN IN GRONDWATER

Overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater of ander medium.

Vergund zonder verandering LP_BAW_Farmacie

X-coördinaat: 105 208,80

Y-coördinaat: 190 787,03

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:

1,5

Max. m³/dag:

10

Max. m³/jaar:

1 750

Indelingsrubriek(en):

3.4.2

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Ottergemsesteenweg

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Bedrijfsafvalwater (rubrieken 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7)

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing?

Bijlage 5.3.2. Sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater 21. Laboratoria

Vergund zonder verandering LP_BAW_practica

X-coördinaat: 105 284,43

Y-coördinaat: 190 704,41

Gegevens van het lozingspunt:

Max. m³/uur:

1

Max. m³/dag:

4

Max. m³/jaar:

1 000

Indelingsrubriek(en):

3.4.2

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Ottergemsesteenweg

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Bedrijfsafvalwater (rubrieken 3.4, 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7 of 3.7)

Welke sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater zijn volgens bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM van toepassing?

Bijlage 5.3.2. Sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater 21. Laboratoria

Vergund zonder verandering LP_HAW_Farmacie 1A

X-coördinaat: 105 209,18

Y-coördinaat: 190 741,78

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Ottergemsesteenweg

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

1 625

Indelingsrubriek(en):

3.2.2a

Vergund zonder verandering LP_HAW_Farmacie 1B

X-coördinaat: 105 179,43

Y-coördinaat: 190 807,28

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Ottergemsesteenweg

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

1 625

Indelingsrubriek(en):

3.2.2a

Vergund zonder verandering LP_HAW_Farmacie 2

X-coördinaat: 105 153,43

Y-coördinaat: 190 799,78

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Corneel Heymanslaan

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

500

Indelingsrubriek(en):

3.2.2a

Vergund zonder verandering LP_HAW_home Boudewijn

X-coördinaat: 105 263,43

Y-coördinaat: 190 957,78

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

6 500

Indelingsrubriek(en):

3.2.2a

Vergund zonder verandering LP_HAW_practica

X-coördinaat: 105 270,43

Y-coördinaat: 190 693,78

Het afvalwater wordt geloosd in:

Openbare riolering

Ligging van de openbare riolering:

Straat:

Ottergemsesteenweg

Over welke afvalwaterstroom gaat het?

Huishoudelijk afvalwater (rubrieken 3.2 of 3.6.1)

Geef de volgende gegevens met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater

Max. m³/jaar:

300

Indelingsrubriek(en):

3.2.2a

Beschrijf de afvalwaterstromen

Bijlage R3 Beschrijf de afvalwaterstromen.pdf

R3A

LOZING VAN HUISHOUELIJK AFVALWATER

Geef voor elk lozingspunt aan op welke manier het huishoudelijk afvalwater wordt behandeld.

naam lozingspunt	behandeling	andere: namelijk
------------------	-------------	------------------

LP_HAW_Farmacie 1A	Geen behandeling	
LP_HAW_Farmacie 1B	Geen behandeling	
LP_HAW_Farmacie2	Septische put	
LP_HAW_home Boudewijn	Septische put	
LP_HAW_practica	Septische put	

R3B

LOZING VAN BEDRIJFSAFVALWATER

Vermeld de karakteristieken van het geloosde bedrijfsafvalwater per lozingspunt, gemiddeld en maximaal

Overzicht analyseresultaten afvalwater campus Heymans.pdf

Wenst u een relevante studie met betrekking tot het bedrijfsafvalwater of representatieve analyseresultaten conform artikel 4.2.5.3 van titel II van het VLAREM toe te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag?

☒ niet van toepassing

Beschrijf de maatregelen, met inbegrip van de beste beschikbare technieken, die worden ingezet om de effecten op het watersysteem te voorkomen of te beperken

Er wordt ingezet op het vermijden van waterverspilling door:

- recirculatie van een deel van het afvalwater via de helofytenfilters
- waterbesparende technieken zoals gesloten koelcircuits, vacuümpompen, spaardouchekoppen, dubbele spoelknoppen in toiletten,...

Het afvalwater wordt deels gezuiverd door middel van een beluchte helofytenfilter. Aangezien het gezuiverde water enkel voor intern hergebruik als toiletspoelwater gebruikt wordt, is het verwijderingsrendement niet relevant. De kwaliteit van het gezuiverd water wordt intern opgevolgd.

Als de exploitant over een saneringscontract met Aquafin beschikt, geef dan het referentienummer op (zie punt 8. Kennisgeving van het contract) en kruis aan waarop de aanvraag voor een saneringscontract betrekking heeft.

☒ niet van toepassing

☐ tijdelijke lozing

☐ permanente lozing

☐ noodlozing

Referentienummer Aquafin:

Als de aanvraag betrekking heeft op een noodlozing: geef de karakteristieken, inclusief eventuele ecotoxische effecten, van het via de noodlozing beoogde (deels) ongezuiverde bedrijfsafvalwater aan de hand van analyses.

Niet van toepassing

R17.1.2

OPSLAG GASSEN

De gassen worden opgeslagen in:

verplaatsbare houder(s)

Gegevens van de gassen die opgeslagen worden in verplaatsbare recipiënten, voor de totale gewenste toestand

Gebruik voor elk product één regel, behalve als de opslag van gassen regelmatig wijzigt en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in magazijnen en tankenparken. De groepen van gassen worden bepaald in artikel 5.17.3.1.1, §4, van titel II van het Vlare.

Bij nummers van de opslagplaatsen vermeldt u de nummers van alle opslagplaatsen waar het product opgeslagen wordt of opgeslagen kan worden. Voor een specifieke opslagplaats of vaste houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer op het uitvoeringsplan en in de onderstaande tabel.

OPSLAGCAPACITEIT

gezamenlijk waterinhoudvermogen volgens groep (liter)

Product Naam	CAS-nr.	groep1	groep2	groep3	groep4	nummers van de opslagplaatsen

totaal groep 1

0 l

totaal groep 2

0 l

totaal groep 3

0 l

totaal groep 4

0 l

Opslag gassen in verplaatsbare recipiënten.pdf

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipiënten

Gebruik voor elke opslagplaats één regel. Als de opslag van gassen regelmatig wijzigt, en verschillende producten met verschillende eigenschappen in wisselende hoeveelheden of op diverse tijdstippen worden opgeslagen, onder andere bij magazijnen, beschrijft u dit in een afzonderlijk document dat u hierbij oplaadt. Geef daarin ook de totale maximale capaciteit voor de ingedeelde inrichting weer en de opslagcapaciteit per compartiment. Voor een specifieke houder gebruikt u consequent hetzelfde nummer.

Bij inhoud individueel recipiënt vermeldt u het individuele waterinhoudsvermogen van de verplaatsbare recipiënt in liter. Als er op de opslagplaats recipiënten met verschillende waterinhoudsvermogens worden opgeslagen, vermeldt u elk waterinhoudsvermogen op een aparte regel.

Bij aantal recipiënten vermeldt u het aantal verplaatsbare recipiënten op de opslagplaats.

De gezamenlijke inhoud is het gezamenlijke waterinhoudsvermogen in liter van alle verplaatsbare recipiënten in de opslagplaats.

nummer van de opslagplaats	inhoud individuele recipiënt (l)	Aantal recipiënten:	Gezamenlijke inhoud:
----------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------

	I		01
--	---	--	----

Opslag gassen in verplaatsbare recipienten.pdf

R17.3

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN

Geef een overzicht van de producteigenschappen en opslaghoeveelheden

Voorraad Heymans.pdf

De gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in:

verplaatsbare recipienten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag).

Vul de gegevens van de opslagplaatsen in bij de opslag in verplaatsbare recipienten of onverpakte opslag (bijvoorbeeld bulkopslag)

Organisatie van de opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen.pdf

Ter ondersteuning van uw aanvraag kan u hieronder aangeven hoe de inkuiping aangepakt wordt

Zei toegevoegde documentatie.

Organisatie van de opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen.pdf

RC

CLP VERTALING

Is de opslag van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten de laatste keer vergund vóór 1 juni 2015?

Nee

R43

STOOKINSTALLATIES (INCLUSIEF STATIONAIRE MOTOREN)

Overzicht van de stookinstallaties

Vergund zonder verandering HVAC.91.03.150.005.K1

X-coördinaat: 105 203,58

Y-coördinaat: 190 788,12

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
600 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering HVAC.91.03.150.005.K2

X-coördinaat: 105 201,46

Y-coördinaat: 190 786,62

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

600 kW

Type stookinstallatie

Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1

Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)

100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)

%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)

%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering HVAC.91.03.150.005.K3

X-coördinaat: 105 199,46

Y-coördinaat: 190 785,50

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)

600 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Vergund zonder verandering HVAC.91.03.150.005.K4

X-coördinaat: 105 197,33
Y-coördinaat: 190 784,37

Gegevens van de stookinstallatie:

Nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)
600 kW

Type stookinstallatie
Andere stookinstallatie

Datum inbedrijfstelling

Datum eerste vergunning

Type brandstof 1
Aardgas

Aandeel brandstof 1 (%)
100 %

Type brandstof 2

Aandeel brandstof 2 (%)
%

Type brandstof 3

Aandeel brandstof 3 (%)
%

Uitzondering overeenkomstig artikel 5.43.1.2 van titel II van het VLAREM:

Geef voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen groter dan of gelijk aan 1 MW het adres van de statutaire zetel van de exploitant.

☒ niet van toepassing

Straat

Nr.

Postnummer:

Gemeente:

Land

R43A

GROTE STOOKINSTALLATIES

Betreft het een stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, met uitzondering van de installaties, vermeld in artikel 5.43.1.2, van titel II van het VLAREM?

Nee

R43B

STOOKINSTALLATIES: KOSTEN-BATENANALYSE

De aanvraag omvat:

geen van bovenstaande.

R43C

AFVANG VAN KOOLSTOFDIOXIDE

De aanvraag omvat:

geen van bovenstaande.

R51

GGO'S EN PATHOGENE ORGANISMEN

Geef een beschrijving van de inrichting, de aard van de activiteiten en de genomen inperkingsmaatregelen.

Hiervoor verwijzen we naar de bioveiligheidstoelatingen en aanvragen tot bioveiligheidstoelatingen voor de campus.

Rubriek 51 - R51.pdf